



КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модели:

ASW-H09A4/AF-R2DI / AS-H09A4/AF-R2DI
ASW-H12A4/AF-R2DI / AS-H12A4/AF-R2DI

Размеры и вес внутреннего блока


Внешний вид внутреннего блока Вашего кондиционера может отличаться от представленного на изображении.



Модель	W, мм	D, мм	H, мм	W1, мм	Вес, кг
ASW-H09A4/AF-R2DI	890	212	311	830	9,50
ASW-H12A4/AF-R2DI	890	212	311	830	9,50

Размеры и вес наружного блока


Внешний вид наружного блока Вашего кондиционера может отличаться от представленного на изображении.



Модель	W, мм	D, мм	H, мм	W1, мм	D1, мм	A, мм	B, мм	a,мм	Вес, кг
AS-H09A4/AF-R2DI	802	308	536	712	284	480	282	92	23,65
AS-H12A4/AF-R2DI	802	308	536	712	284	480	282	92	23,80

Трубопроводы хладагента


Внешние виды наружного и внутреннего блоков Вашего кондиционера могут отличаться от представленных на изображении.



Модель сплит-системы	Трубопроводы хладагента	
AS(-W)-H09A4/AF-R2DI	6,35мм (1/4")	9,52мм (3/8")
AS(-W)-H12A4/AF-R2DI	6,35мм (1/4")	9,52мм (3/8")

Ограничения по трубопроводам хладагента


Внешние виды наружного и внутреннего блоков Вашего кондиционера могут отличаться от представленных на изображении.



Модель сплит-системы	Длина магистрали, м (L, м)	Макс. перепад высот, м (ΔH, м)
AS(-W)-H09A4/AF-R2DI	3 ~ 25	±15
AS(-W)-H12A4/AF-R2DI	3 ~ 25	±15


Электрические соединения

Внешние виды наружного и внутреннего блоков Вашего кондиционера могут отличаться от представленных на изображении.




Модель сплит-системы	Межблочный электрический кабель	Электроснабжение	Кабель электроснабжения	Автоматический выключатель
AS(-W)-H09A4/AF-R2DI	5×1,5мм ²	~220-240В, 50Гц, 1ф	3×1,5мм ²	10А (1п)
AS(-W)-H12A4/AF-R2DI	5×1,5мм ²	~220-240В, 50Гц, 1ф	3×1,5мм ²	10А (1п)

Схема электрических соединений



Необходимое пространство для установки блоков

Внешние виды наружного и внутреннего блоков Вашего кондиционера могут отличаться от представленных на изображении.



Определение дополнительного количества хладагента

Модель сплит-системы	Хладагент	Длина магистрали хладагента при которой дозаправка не требуется	Дополнительное количество хладагента на каждый метр длины магистрали свыше 5 метров
AS(-W)-H09A4/AF-R2DI	R32	< 5 м	20 г/м
AS(-W)-H12A4/AF-R2DI	R32	< 5 м	20 г/м

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики AUX AF

Идентификатор библиотеки: LIB-001377

Исходный файл: aux-af-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 4596511ede04aca86101c93ae9383fb60771d78e90135a572c956bcf537e47d8

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/aux-af-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 11:07 UTC