



36 МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯ

PROFESSIONAL STANDARD

ФЛАГМАНСКАЯ СЕРИЯ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ И ПОГРУЗОЧНЫЕ ВОРОТА

ДВА ВАРИАНТА НАГРЕВА ВОЗДУХА



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ

ТЭНы со спиральным оребрением для увеличения площади теплоотдачи



ВОДЯНОЙ НАГРЕВ

Теплообменник устойчивый к гидроударам, с максимальным рабочим давлением 16 бар

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ



КАПИЛЛЯРНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Защищает завесу от циклического перегрева при засорении воздухозаборной решетки



БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕРМОСТАТ


Отключит функцию нагрева в случае выхода из строя других элементов защиты

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ



РАБОЧИЕ КОЛЕСА PUNKER (Германия)

С индивидуальной балансировкой для снижения биений и вибраций



ВНЕШНЕРОТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

С ресурсом более 30 000 часов, не требуют технического обслуживания


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КОММЕРЧЕСКИХ ЗАВЕС PROFESSIONAL STANDARD:

Высота установки	Длина корпуса			
	1 м	1,5 м	2 м	2,5 м
В (до 3 м)	BHC-B10T06-PS BHC-B10W10-PS	BHC-B15T09-PS BHC-B15W15-PS	BHC-B20T12-PS^{NEW}	—
М (до 3,5 м)	BHC-M10T06-PS BHC-M10T09-PS BHC-M10W12-PS	BHC-M15T09-PS BHC-M15T12-PS BHC-M15W20-PS	BHC-M20T12-PS BHC-M20T18-PS BHC-M20T24-PS BHC-M20W30-PS	BHC-M25T12-PS
Н (до 4,5 м)	BHC-H10T12-PS BHC-H10W18-PS BHC-H10A-PS	BHC-H15T18-PS BHC-H15W30-PS BHC-H15A-PS	BHC-H20T24-PS BHC-H20T36-PS BHC-H20W45-PS BHC-H20A-PS	—
U* (до 6,0 м)	—	BHC-U15T12-PS^{NEW} BHC-U15W40-PS BHC-U15A-PS	BHC-U20T18-PS^{NEW} BHC-U20W55-PS BHC-U20A-PS	—

* - Специальное исполнение ULTRA на осевых вентиляторах со степенью защиты IP54

^{NEW} - новинки 2020 года

ПОДБОР ЗАВЕС ПО МАРКИРОВКЕ:



Серия PROFESSIONAL STANDARD - первые завесы сертифицированные на соответствие международному стандарту ГОСТ 32512-2014 "Воздушные завесы. Общие технические условия"

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Ballu BHC PS

Идентификатор библиотеки: LIB-000907

Исходный файл: ballu-bhc-ps-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 3389803661ea20a39f5ae47b9ea9275e6d93aa176befdc6fed5026851c00cdaa

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/ballu-bhc-ps-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 21:50 UTC