

Приточно-вытяжная установка 16000 Aqua RP F



Описание и комплектация

- Водяной нагреватель (смесительный узел не входит в комплект).
 - 2-х контурный фреоновый охладитель (управление ККБ от вентустановки).
 - Противоточный пластинчатый рекуператор.
(с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -30°C).
 - Воздушные клапаны с электроприводом с возвратной пружиной.
 - Вентиляторы серии EC.
 - Фильтры 1000-1040-300-10 "EU4-16000 Aqua" (опционально M5).
 - Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками и пульт JLV135 с Wi-Fi.
- Влагосодержание вытяжного воздуха в холодный период года не должно превышать 7,5 г/кг.



Функции автоматики


- Управление клапаном смесительного узла калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от замораживания.
- Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Управление ККБ различного типа, в том числе сигналом 0-10В.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, часы реального времени.
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



Технические характеристики

Тип водяного нагревателя	W99
Тип фреонового охладителя	F99, объем 11,08 л
Максимальная потребляемая мощность	13,2 кВт-380В
Максимальный ток	20,1 А
Параметры вентиляторов	Приток: 3160 об/мин 1,6 кВт × 4 шт, вытяжка: 3160 об/мин 1,6 кВт × 4 шт (серии EC, Китай)
Фильтр G4 1000-1040-300-10	Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)
Уровень шума LWA (акустическая мощность)	87 дБА 96 дБА 75 дБА (на всас. вытяжки на выпуске притока от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	61 дБА
Масса	[по запросу]

Структурная схема



J Гибкая вставка	G1 Воздушный фильтр притока G4
AV1 Воздушный клапан притока с приводом, с возвратной пружиной	G2 Воздушный фильтр вытяжки G4
AV2 Воздушный клапан вытяжки с приводом, с возвратной пружиной	V1 Вентилятор притока, серии EC
AV3 Воздушный клапан летнего байпаса с приводом	V2 Вентилятор вытяжки, серии EC
AV4 Воздушные клапаны разморозки с приводом	W Водяной нагреватель
DP1 Датчик загрязнения фильтра притока	S Смесительный узел теплоносителя (опция)
DP2 Датчик загрязнения фильтра вытяжки	F Фреоновый охладитель (с поддоном для конденсата)
DP3 Датчик обмерзания рекуператора	RP Пластинчатый полипропиленовый противоточный рекуператор (с поддоном для конденсата)
DP4 Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)	
TS Термостат обмерзания	
T0 Датчик температуры наружного воздуха	
T1 Погружной датчик температуры обратной воды	
T2 Датчик температуры воздуха на выходе приточного канала вентустановки	
T3 Канальный датчик температуры воздуха в помещении (для вытяжного канала, требуется для штатного охладителя или опции СТ; без опции СТ, но с опцией РС этот датчик не нужен)	
T4 Датчик температуры испарителя (только для штатного охладителя, с опцией РС не требуется)	
CU Система цифровой автоматики, P0...P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)*	
CP Пульт управления JLV135 или TPD283U-H	
BA Вход «авария» от ККБ	
FA Вход для пожарной сигнализации	
RC Вход внешнего управления (настройка с пульта)	
CB Выход управления компрессорно-конденсаторным блоком: - сухие контакты – штатно - 0-10В – опция РС	

Полное название для заказа

Breezart 16000 Aqua RP F-BC


Совместимые опции

NAP	управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
NA	управление увлажнителем с водяным постнагревателем
WEB	удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)
CT	поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
DC	выход "сухие контакты" для управления ККБ типа On/Off (несовместимо с PC)
PC	выход 0-10В для управления инверторным ККБ (несовместимо с DC)
GH	сигнал для включения котла или его переключения на повышенную мощность


Дополнительное оборудование

TPD-Gate	шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)
ALL NA, NA P	испарительные увлажнители с водяными нагревателями, паровые увлажнители Humi VP
JL208DP	модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)
S2-50-6-5,6	смесительный узел 2-ходовой, насос 50-6, Kvs=5,6, G1 1/2" HP
S3-40-8-27	смесительный узел 3-ходовой, насос 40-8, Kvs=27, G1 1/2" HP
S3-40-8-39	смесительный узел 3-ходовой, насос 40-8, Kvs=39, G1 1/2" HP
S2-50-6-4	смесительный узел 2-ходовой, насос 50-6, Kvs=4, G1 1/2" HP
S3-40-8-15	смесительный узел 3-ходовой, насос 40-8, Kvs=15, G1 1/2" HP

Вентиляционная характеристика *




Эффективность рекуперации *



* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры



Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- по стороне подключения

Компоновка ПВУ:

- горизонтальная

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 900 x 900 мм

Калорифер: 1 1/2" Н.Р.

Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1 1/2" В.Р.

Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1 1/2" Н.Р.

Патрубок дренажа: 32 мм [требуется отвод конденсата]

Фреоновый охладитель: 7/8 : 1 1/8"

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart 16000 AQUA RP F

Идентификатор библиотеки: LIB-001288

Исходный файл: breezart-16000-aqua-rp-f-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 634310f56bfce78681426ad9ec5c7058fe9328dd4731580f25a31de87d2ff8cd

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-16000-aqua-rp-f-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 14:52 UTC