

Вытяжная установка 16000 Extra



Описание и комплектация

Вытяжная установка, совместима с приточными установками Breezart всех серий. Управление вентилятором сигналом 0-10В производится от приточной установки (скорости вентиляторов синхронизированы). Также возможно автономное управление скоростью вентилятора с помощью регулятора типа JLC101-5K.




Функции автоматики

Без автоматики, управление от приточной установки Breezart. Также возможно управление от ручного регулятора JLC-101 или по Modbus от щита автоматики CP-JL202 (для поддержания заданного давления / разряжения).

Технические характеристики

Нагреватель	Нет
Максимальная потребляемая мощность	6,6 кВт-380В
Максимальный ток	10,0 А
Параметры вентиляторов	3160 об/мин 1,6 кВт × 4 шт (серии ЕС, Китай)
Уровень шума LWA (акустическая мощность)	84 дБА 94 дБА 72 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	59 дБА
Масса	[по запросу]

Структурная схема



- J** Гибкие вставки (от 2000 типоразмера, на схеме не показаны)
- V** Вентилятор ЕС
- AV** Воздушный клапан (опция)
- MD** Электропривод клапана, без возвратной пружины (опция) или
- MS** Электропривод клапана с возвратной пружины (опция)
- G** Воздушный фильтр G4 (опция)

CM Вход 0-10В для управления скоростью вентилятора от приточной установки Breezart или регулятора JLC101

Полное название для заказа

Breezart 16000 Extra-BC


Совместимые опции

G4S-K99	Секция фильтра G4, 1000*1040 к K99, с фильтром G4
AV99+MS15-1F	Воздушный клапан 1000x1000 мм, привод с возвратной пружиной, 15 н*м
AV99+MD15-1F	Воздушный клапан 1000x1000 мм, привод без возвратной пружины, 15 н*м


Дополнительное оборудование

JLC101-5K-W	Задатчик (регулятор) расхода воздуха, 5 кОм, белый
CP-JL202	Щит управления вытяжными установками для управления по Modbus и создания CAV
ALL	Все приточные и приточно-вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
99G-F7	Внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7

Вентиляционная характеристика





Габаритные и присоединительные размеры



Разделение на секции показано осевыми размерами

Правое исполнение



Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- горизонтальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- по стороне подключения
- противоположно стороне подключения

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 900 x 900 мм

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart 16000 EXTRA

Идентификатор библиотеки: LIB-001292

Исходный файл: breezart-16000-extra-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: e95611fac7fedf12a0f57410e9a6816476183a9a52262531928267ae11b16e4c

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-16000-extra-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 13:53 UTC