

Приточно-вытяжная установка 2700 Lux RP SB



Описание и комплектация

- Электрический нагреватель.
 - Противоточный пластинчатый рекуператор (с системой защиты от замерзания, эффективная работа до -30°C).
 - Воздушные клапаны с электроприводом.
 - Вентиляторы серии ЕС.
 - Фильтры: приток 600-350-300-6 "EU4-3700 Aqua" (опционально M5), вытяжка 585-295-48 "EU4-2000 Aqua" (опционально "M5-2000 Aqua").
 - Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками и пульт JLV135 с Wi-Fi.
- Влагосодержание вытяжного воздуха в холодный период года не должно превышать 7,5 г/кг.



Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Система защиты от замерзания и система разморозки рекуператора.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, часы реального времени.
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



Технические характеристики

Мощность калорифера (выбрать при заказе)	15 кВт-380В 18 кВт-380В
Максимальная потребляемая мощность	16,6 кВт-380В 19,6 кВт-380В
Максимальный ток	30,1 А 34,6 А
Параметры вентиляторов	Приток: 3530 об/мин 803 Вт, вытяжка: 3530 об/мин 803 Вт (серии ЕС, Китай)
Фильтры G4 600-350-300-6 и 585-295-48	Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)
Уровень шума LWA (акустическая мощность)	68 дБА 77 дБА 61 дБА (на всас. вытяжки на выпуске притока от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	47 дБА
Масса	345 кг

Структурная схема



J Гибкая вставка	G1 Воздушный фильтр притока G4
AV1 Воздушный клапан притока с приводом, без возвратной пружины	G2 Воздушный фильтр вытяжки G4
AV2 Воздушный клапан вытяжки с приводом, без возвратной пружины	V1 Вентилятор притока, серии ЕС
AV3 Воздушный клапан байпаса с приводом	V2 Вентилятор вытяжки, серии ЕС
AV4-6 Воздушные клапаны разморозки с приводом	E Электрический нагреватель
DP1 Датчик загрязнения фильтра притока	RP Пластинчатый полипропиленовый противоточный рекуператор (с поддоном для конденсата)
DP2 Датчик загрязнения фильтра вытяжки	
DP3 Датчик обмерзания рекуператора	
DP4 Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)	
TS1 Аварийный термостат перегрева 2 шт., возвратный (с автоматическим перезапуском)	
TS2 Аварийный термостат перегрева 2 шт., невозвратный (с ручным перезапуском)	
T0 Датчик температуры наружного воздуха	
T1 Датчик температуры воздуха на выходе приточного канала вентустановки	
T2 Датчик температуры воздуха в помещении (опция СТ)	
CU Система цифровой автоматики, P0...P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)	
CP Пульт управления JLV135 или TPD283U-N	
FA Вход для пожарной сигнализации	
RC Вход внешнего управления (настройка с пульта)	

Полное название для заказа

Breezart 2700 Lux RP-BC-SB


Совместимые опции

WEB	удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)
CT	поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
DC	выход "сухие контакты" для управления ККБ типа On/Off (несовместимо с PC)
PC	выход 0-10В для управления инверторным ККБ (несовместимо с DC)


Дополнительное оборудование

TPD-Gate	шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)
ALL HE P	испарительные увлажнители с электрич. пред- и постнагревателем, паровые увлажнители Humi VP
JL208DP	модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)
F63	внешний фреоновый охладитель воздуха (управление ККБ от вентустановки)
PE63	внешний электрический преднагреватель для регионов с холодным климатом
63G-F7	внешняя секция для фильтра тонкой очистки F7

Вентиляционная характеристика *



Эффективность рекуперации *



* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры



Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу

Компоновка ПВУ:

- горизонтальная

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: гибкая вставка 600 x 300 мм

Патрубок дренажа: 32 мм [требуется отвод конденсата]



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart 2700 LUX RP SB

Идентификатор библиотеки: LIB-001184

Исходный файл: breezart-2700-lux-rp-sb-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 5930c3b53be4dbefec3dd034d5e97548cf22a33a026e7276e8a56b375511f645

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-2700-lux-rp-sb-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 16:30 UTC