

# Приточная установка с водяным охладителем 6000-C Lux W

## Описание

Приточная установка с электрическим нагревателем (при заказе возможен выбор различных мощностей нагревателя) и водяным охладителем, комплектуется воздушным клапаном с электроприводом, системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом управления и всеми необходимыми датчиками. Вентилятор D-L (Китай) серии EC.



## Функции автоматики


- Плавная регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, функции «Комфорт» и «Рестарт».
- Часы реального времени (не сбрасываются при сбое питания).
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



## Технические характеристики

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Мощность калорифера (выбрать при заказе)  | 45 кВт-380В   60 кВт-380В   75 кВт-380В                            |
| Тип водяного охладителя                   | C85                                                                |
| Максимальная потребляемая мощность        | 48,3 кВт-380В   63,3 кВт-380В   78,3 кВт-380В                      |
| Максимальный ток                          | 73,2 А   95,9 А   118,6 А                                          |
| Параметры вентилятора                     | 3,2 кВт (D-L, Китай)                                               |
| Уровень шума LwA (акустическая мощность)  | 78 дБА   84 дБА   64 дБА (на всасывании   на выпуске   от корпуса) |
| Уровень звукового давления LpA от корпуса | 49 дБА                                                             |
| Масса                                     | 210 кг                                                             |

## Структурная схема



- DP1** Датчик загрязнения фильтра  
**DP2** Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)  
**TS1** Аварийный датчик перегрева, возвратный (с автоматическим перезапуском)  
**TS2** Аварийный датчик перегрева, невозвратный (с ручным перезапуском)  
**TS3** Капиллярный защитный термостат  
**T0** Канальный датчик температуры наружного воздуха (опция **CC**)\*\*  
**T1** Канальный датчик температуры приточного воздуха  
**T2** Датчик температуры воздуха в помещении (опция **CT**)  
**T3** Датчик – ограничитель температуры (для калорифера мощностью от 30 кВт)  
**CU** Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)\*  
**CP** Пульт управления  
**FA** Вход для пожарной сигнализации  
**RC** Вход внешнего управления (настройка с пульта)  
**CE** Выход на вытяжную установку серии Extra  
**CS** Выход управления смесительным узлом водяного охладителя: 0-10В и сухие контакты.

\* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт CP-ST, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiEL / HumiEL P (опция HE / HEP), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».

\*\* В зависимости от состава опций может использоваться как аналоговый датчик, так и цифровой, подключаемый к порту P1, а также датчик, подключаемый к контроллеру увлажнителя.


## Совместимые опции

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| WEB | Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)                      |
| СТ  | Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор) |
| СС  | Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)                |


## Совместимое оборудование

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| JLV135     | Пульт управления с цветным сенсорным дисплеем 3,5" и модулем Wi-Fi                         |
| TPD-283U-H | Пульт управления с цветным сенсорным дисплеем 2,8"                                         |
| ALL EXTRA  | Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности                     |
| ALL HE P   | Увлажнители Breezart с электрическим пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam |
| JL208DP    | Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)                |

## Вентиляционная характеристика



## Габаритные и присоединительные размеры



Левое исполнение

## Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- напольное горизонтальное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

## Присоединительные размеры

Патрубок дренажа: 32 мм

Водяной охладитель: 1 1/4" Н.Р.

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Инструкция по монтажу Breezart 6000-C Lux W

Идентификатор библиотеки: LIB-000171

Исходный файл: breezart-6000-c-lux-w-instruktsiya-montazh.pdf

SHA-256 оригинала: 3dacdcb61f2725c3501ec9112dc46a8a48f0d22a2598fc4d1b739869887a9ae4

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-6000-c-lux-w-instruktsiya-montazh.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 06:11 UTC