

Приточно-вытяжная установка 700 Lux RR VB



Описание и комплектация

- Электрический керамический нагреватель.
- Роторный рекуператор с регулируемой частотой вращения и возможностью фрикулинга.
- Воздушные клапаны с электроприводом с возвр. пружиной (опция).
- Вентиляторы серии ЕС.
- Фильтры 290-295-48 (опционально M5)
- Опционально доп. фильтр 290-295-48: F7 или Carb.
- Система цифровой автоматики JetLogic с датчиками и пульт JLV135 с Wi-Fi.

Влагосодержание вытяжного воздуха в холодный период года не должно превышать 6 г/кг (соответствует 40% относительной влажности при температуре 20°C).

Функции автоматики


- Регулировка мощности калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от перегрева.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления различными увлажнителями воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, часы реального времени.
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



Технические характеристики

Мощность нагревателя (программное изменение)	3,4 кВт-220В 5 кВт-220В 3,4 кВт-380В 5 кВт-380В
Максимальная потребляемая мощность	3,9 кВт-220В 5,5 кВт-220В 3,9 кВт-380В 5,5 кВт-380В
Максимальный ток	17,5 А 24,8 А 7,2 А 9,6 А
Параметры вентиляторов	Приток: 2200 об/мин 180 Вт, вытяжка: 2200 об/мин 180 Вт (серии ЕС, Китай)
Фильтр G4 290-295-48	Конечное сопротивление 190 Па (загрязнение до 150 Па)
Уровень шума LWA (акустическая мощность)	65 дБА 70 дБА 57 дБА (на всас. вытяжки на выпуске притока от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	41 дБА
Масса	65 кг

Структурная схема



AV1-2	Воздушные клапаны притока и вытяжки, с приводом 220В с возвратной пружиной (опция)	V1	Вентилятор притока, серии ЕС
G1	Воздушный фильтр притока G4	V2	Вентилятор вытяжки, серии ЕС
G2	Воздушный фильтр вытяжки G4	E	Электрический нагреватель
F	Воздушный фильтр притока тонкой очистки F7 (опция)	RR	Роторный алюминиевый рекуператор с переносом до 50% влаги и регулируемой частотой вращения
DP1	Датчик загрязнения фильтров притока, цифровой		
DP2	Датчик загрязнения фильтра вытяжки, дискретный		
DP3	Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)		
SR	Датчик частоты вращения рекуператора		
TS1	Аварийный термостат перегрева, возвратный (с автоматическим перезапуском)		
TS2	Аварийный термостат перегрева, невозвратный (с ручным перезапуском)		
T0	Датчик температуры наружного воздуха		
T1	Датчик температуры воздуха на выходе приточного канала рекуператора		
T2	Датчик температуры воздуха на выходе приточного канала вентустановки		
T3	Датчик температуры воздуха в помещении		
CU	Система цифровой автоматики, P0...P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)*		
CP	Пульт управления JLV135 или TPD283U-H		
FA	Вход для пожарной сигнализации		
RC	Вход внешнего управления (настройка с пульта)		

Полное название для заказа

Breezart 700 Lux RR-FC-VB


Совместимые опции

WEB	удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)
CT	поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
DC	выход "сухие контакты" для управления ККБ типа On/Off (несовместимо с PC)
PC	выход 0-10В для управления инверторным ККБ (несовместимо с DC)


Дополнительное оборудование

TPD-Gate	шлюз Modbus RTU - Modbus TCP с проводным Ethernet подключением (на базе пульта TPD)
ALL HE P	испарительные увлажнители с электрич. пред- и постнагревателем, паровые увлажнители Humi VP
JL208DP	модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)
AV20+MS3-1F	воздушный клапан, D200 мм, привод с возвратной пружиной, 3 н*м
G7C-M7	доп. фильтр тонкой очистки F7 повышенной емкости для установки в корпусе ПВУ
F42	внешний фреоновый охладитель воздуха (управление ККБ от вентустановки)
PE42	внешний электрический преднагреватель для регионов с холодным климатом

Вентиляционная характеристика *



Эффективность рекуперации *



* На вентхарактеристике указана производительность приточного канала. Производительность вытяжного канала может регулироваться от 70% до 120% приточного канала. КПД рекуператора показано для соотношения расходов воздуха 1:1.

Габаритные и присоединительные размеры

Предоставляются по запросу

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- вертикальное напольное

Сторона тех. обслуживания:

- фронтально

Сторона обслуживания фильтра:

- фронтально

Компоновка ПВУ:

- вертикальная

Для обслуживания необходимо свободное пространство не менее ширины (высоты) вентустановки

Присоединительные размеры

Вход и выход: без гибкой вставки, D200 мм

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Breezart 700 Lux RR-FC-VB

Идентификатор библиотеки: LIB-001450

Исходный файл: breezart-700-lux-rr-fc-vb-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 6bce7c5aa797dafdb074c502501f63833f38db880e37ad85280185c67273a53e

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-700-lux-rr-fc-vb-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 12:42 UTC