

	TAILLE UNITE / UNIT SIZE											
	040R	045R	050R	055R	060R	070R	080R	090R	100R	120R	140R	160R
	Poids en fonctionnement (kg) / Operating weight (kg)											
30RB-	408	409	428	428	435	446	454	672	734	743	861	877
	Poids additionel par option / Extra weight for options											
17	6	6	6	6	2	2	2	5	5	5	5	5
23	8	8	9	9	9	9	9	15	15	18	18	18
23B	50	50	50	50	50	50	50	N-A	N-A	N-A	N-A	N-A
49	12	12	12	12	12	12	12	23	25	25	31	31
116R/V	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25
116S/W	47	47	47	47	47	47	47	46	46	57	58	58
116T/X	16	47	47	47	47	47	47	46	57	57	58	58
116U/Y	38	38	38	38	38	38	38	36	43	43	46	46
293	17	17	17	17	17	17	17	44	44	44	44	44
307	352	352	352	352	352	352	352	418	418	418	418	418

	TAILLE UNITE / UNIT SIZE											
	040R	045R	050R	055R	060R	070R	080R	090R	100R	120R	140R	160R
	Poids net (kg) / Net weight (kg)											
30RB-	404	405	424	424	430	439	447	665	725	733	848	863
	Poids additionel par option / Extra weight for options											
17	6	6	6	6	2	2	2	5	5	5	5	5
23	8	8	9	9	9	9	9	15	15	18	18	18
23B	50	50	50	50	50	50	50	N-A	N-A	N-A	N-A	N-A
49	11	11	11	11	11	12	12	23	23	23	30	30
116R/V	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25
116S/W	47	47	47	47	47	47	47	46	46	57	58	58
116T/X	16	47	47	47	47	47	47	46	57	57	58	58
116U/Y	38	38	38	38	38	38	38	36	43	43	46	46
293	5	5	5	5	5	5	5	9	9	9	9	9
307	144	144	144	144	144	144	144	210	210	210	210	210

Type Unité/ Unit Type		Coefficient pour répartition de charge			
		Option 116	Option 307	Option 23B	
30RB-	Taille / Size				
	040R	X	.	.	0.34 0.31 0.19 0.16
	040R	.	.	.	0.31 0.30 0.20 0.18
	040R	X	X	.	0.32 0.28 0.22 0.18
	040R	.	.	X	0.35 0.29 0.21 0.15
	040R	X	.	X	0.33 0.27 0.23 0.17
	045R	.	.	.	0.23 0.25 0.25 0.27
	045R	X	.	.	0.31 0.30 0.20 0.19
	045R	X	X	.	0.32 0.28 0.22 0.18
	045R	.	.	X	0.35 0.29 0.21 0.15
	045R	.	.	X	0.33 0.27 0.23 0.17
	050R	.	.	.	0.22 0.24 0.26 0.28
	050R	X	.	.	0.32 0.30 0.20 0.18
	050R	X	X	.	0.32 0.28 0.22 0.18
	050R	.	.	X	0.35 0.30 0.20 0.15
	050R	X	.	X	0.33 0.27 0.23 0.17
	055R	.	.	.	0.22 0.25 0.25 0.28
	055R	X	.	.	0.32 0.30 0.20 0.18
	055R	X	X	.	0.32 0.28 0.22 0.18
	055R	.	.	X	0.35 0.30 0.20 0.15
	055R	X	.	X	0.33 0.27 0.23 0.17
	060R	.	.	.	0.22 0.25 0.25 0.28
	060R	X	.	.	0.32 0.30 0.20 0.18
	060R	X	X	.	0.31 0.28 0.22 0.19
	060R	.	.	X	0.35 0.29 0.21 0.15
	060R	X	.	X	0.33 0.27 0.23 0.17
	070R	.	.	.	0.22 0.25 0.25 0.28
	070R	X	.	.	0.32 0.30 0.20 0.18
	070R	X	X	.	0.32 0.29 0.21 0.18
	070R	.	.	X	0.35 0.30 0.20 0.15
	070R	X	.	X	0.33 0.27 0.23 0.17
	080R	.	.	.	0.23 0.26 0.24 0.27
	080R	X	.	.	0.32 0.30 0.20 0.18
	080R	X	X	.	0.32 0.29 0.21 0.18
	080R	.	.	X	0.35 0.30 0.20 0.15
	080R	X	.	X	0.34 0.28 0.22 0.16
	090R	.	.	.	0.23 0.26 0.24 0.27
	090R	X	.	.	0.29 0.31 0.19 0.21
	090R	X	X	.	0.29 0.31 0.19 0.21
	100R	.	.	.	0.24 0.24 0.26 0.26
	100R	X	.	.	0.30 0.32 0.18 0.20
	100R	X	X	.	0.29 0.31 0.19 0.21
	120R	.	.	.	0.24 0.25 0.25 0.26
	120R	X	.	.	0.29 0.32 0.18 0.21
	120R	X	X	.	0.29 0.31 0.19 0.21
	140R	.	.	.	0.24 0.25 0.25 0.26
	140R	X	.	.	0.32 0.32 0.18 0.18
	140R	X	X	.	0.31 0.31 0.19 0.19
	160R	.	.	.	0.24 0.25 0.25 0.26
	160R	X	.	.	0.32 0.32 0.18 0.18
	160R	X	X	.	0.31 0.31 0.19 0.19

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB 040R-160R, чиллеры с воздушным охлаждением: чертёж
00DCG000433000A1

Идентификатор библиотеки: LIB-004071

Исходный файл: carrier-00dgcg000433000a1-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 5d2a2c39ffef549a90bad1c62f86b832e0a6db95468f13e7ccc392471340cdec

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dgcg000433000a1-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 13:14 UTC