



Серия ALPHA2

Кондиционеры настенного типа



Энергоэффективность класса A

Возможность управлять кондиционером через интернет из любой точки мира

Доступны различные варианты подписки к Облачному сервису:

Alpha 1+ - включает в себя годовую подписку к облачному сервису Daichi Comfort. **Alpha ∞ (Unlimited)** - облачные кондиционеры с безлимитной подпиской.

Работа с голосовыми помощниками Яндекс-Алиса, Mail-Маруся и другие.

Планирование режима работы кондиционера на неделю

Сценарии управления и быстрые команды.

Сохраняйте настройки работы кондиционера как быстрые команды. Включайте кондиционеры в одной или нескольких комнатах со своими настройками по одному касанию

Управление по геолокации

Включение или выключение кондиционера при приближении или удалении от дома на заданное расстояние.

Функция «Мне хорошо»

Приложение накапливает статистические данные об установках, задаваемых пользователем. Далее по желанию пользователя они воспроизводятся в автоматическом режиме.

Воздушный фильтр

Эффективно задерживает тополиный пух, шерсть животных, пыль.

Настраиваемая панель быстрого доступа в приложении. Экран,

на котором пользователь может собрать удобные для себя функции.

Функции. Режимы. Опции.

- Бесшумный режим.
- Режим Турбо
- Функция «Комфортный сон»
- Автоматический перезапуск после устранения сбоя энергоснабжения
- Автоматическая очистка теплообменника внутреннего блока
- Комфортное воздушораспределение



A25AVQ2



A25FV2



Ваш смартфон*



Daichi Comfort

Скачайте в App Store
или Google Play.



Внутренний блок			A20AVQ2	A25AVQ2	A35AVQ2	A50AVQ2
Наружный блок			A20FV2	A25FV2	A35FV2	A50FV2
Производительность	Охлаждение	кВт	2.1	2.5	3.3	5.1
	Нагрев	кВт	2.1	2.5	3.3	5.1
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1
	Потребляемая мощность	кВт	0.65	0.78	1.02	1.59
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.21 / A	3.21 / A	3.22 / A	3.21 / A
	Нагрев (COP)		3.62 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	450	500	600	900
Интенсивность осушки воздуха	Среднее значение	л/ч	0.6	0.8	1.2	1.8
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)	Внутренний блок	дБ(А)	34/32/30/22	35/32/30/23	37/34/32/27	44/40/37/31
	Наружный блок	мм	696×432×256	696×432×256	696×432×256	780×540×245
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	708×263×190	708×263×190	865×290×200	1008×318×225
	Наружный блок	мм	696×432×256	696×432×256	696×432×256	780×540×245
Вес	Внутренний блок	кг	7.3	7.3	9.4	13.0
	Наружный блок	кг	22.0	25.6	27.0	35.2
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-410A / 0.45	R-410A / 0.60	R-410A / 0.73	R-410A / 1.30
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35
	Диаметр для газа	мм	9.52	9.52	9.52	12.7
	Длина между блоками	м	15	15	15	25
	Перепад между блоками	м	10	10	10	15
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18~43	18~43	18~43	18~43
	Нагрев	°C	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24
Пульт управления	Беспроводной (опция)		°D-BT	°D-BT	°D-BT	°D-BT

* Не входит в комплект поставки кондиционера.

Данная листовка дает общее представление о продукции Daichi и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер:

Компания «Даичи»
Телефон: +7 (495) 737-37-33
info@daichi.ru
www.daichi.ru

Единая служба поддержки клиентов
8-800-200-00-05
Время работы службы: будни,
с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Daichi A20AVQ2/A20FV2 — A50AVQ2_UNL/A50FV2_UNL

Идентификатор библиотеки: LIB-001846

Исходный файл: daichi-a20avq2-a20fv2-a50avq2-unl-a50fv2-unl-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 450901550f71825dc54d040e057163bb7d32301916615e0f66039ac86400eb1c

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daichi-a20avq2-a20fv2-a50avq2-unl-a50fv2-unl-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 18:15 UTC