



## Серия CARBON

Кондиционеры настенного типа



**Дизайнерская модель** со специальной обработкой лицевой панели черного цвета с эффектом стеклянного блеска. Эксклюзивный пульт в цвет корпуса блока с покрытием Soft touch, идеально добавляет индивидуальности этой модели.

### Энергоэффективность класса A

За счет применения современных роторных компрессоров достигается высокая эффективность.

**Ионизатор воздуха** наполняет помещение анионами, создавая комфортную атмосферу и улучшая самочувствие.

**3D-распределение воздушного потока.** Все пространство помещения охлаждается или нагревается равномерно за счет качания горизонтальных и вертикальных заслонок.

### Комфортный сон

Позволяет создать приятные условия для сна, предотвращает переохлаждение или перегрев.

**Фильтр предварительной очистки с ионами серебра** нейтрализует действие аллергенов и микроорганизмов.

**Горизонтальное и вертикальное распределение воздушного потока.** Управление горизонтальными и вертикальными заслонками кондиционера производится с пульта дистанционного управления.

**Wi-Fi,** удаленное онлайн-управление через «Облако Даичи». Контроллер DW01/11-B, DW21/22-B (опция).

### Функции. Режимы. Опции.

- Отключение/включение дисплея внутреннего блока
- Быстрый выход на режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический перезапуск
- Подготовка к теплому старту
- Противоплесневая обработка теплообменника
- Режим «ECO»



DA25DVQ1-B2



DF25DV1-2



DRC35  
в комплекте



DW01/11-B  
DW21/22-B  
(опция)\*



Монтажный комплект  
(опция)\*\*

| Внутренний блок                           |                       |          | DA20DVQ1-B2    | DA25DVQ1-B2    | DA35DVQ1-B2    | DA50DVQ1-B2    | DA70DVQ1-B2    |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Наружный блок                             |                       |          | DF20DV1-2      | DF25DV1-2      | DF35DV1-2      | DF50DV1-2      | DF70DV1-2      |
| Производительность                        | Охлаждение            | кВт      | 2.20           | 2.64           | 3.52           | 5.28           | 7.03           |
|                                           | Нагрев                | кВт      | 2.20           | 2.78           | 3.66           | 5.42           | 7.18           |
| Электропитание                            | Однофазное            | В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность                     | Охлаждение            | кВт      | 0.69           | 0.82           | 1.10           | 1.64           | 2.19           |
|                                           | Нагрев                | кВт      | 0.60           | 0.77           | 1.01           | 1.50           | 1.98           |
| Энергоэффективность / Класс               | Охлаждение (EER)      |          | 3.21 / A       | 3.21 / A       | 3.21 / A       | 3.21 / A       | 3.21 / A       |
|                                           | Нагрев (COP)          |          | 3.61 / A       | 3.61 / A       | 3.61 / A       | 3.61 / A       | 3.61 / A       |
| Расход воздуха (макс.)                    | Внутренний блок       | м³/ч     | 520            | 520            | 520            | 800            | 1000           |
| Интенсивность осушки воздуха              | Среднее значение      | л/ч      | 0.8            | 1.0            | 1.2            | 1.8            | 2.2            |
| Уровень шума (макс./выс./сред./низ./тих.) | Внутренний блок       | дБ(А)    | 39/35/32/28/26 | 39/35/32/28/26 | 39/36/34/31/30 | 44/41/38/34/31 | 47/45/42/38/35 |
| Габариты (ШхВхГ)                          | Внутренний блок       | мм       | 777×250×201    | 777×250×201    | 777×250×201    | 910×294×206    | 1010×315×220   |
|                                           | Наружный блок         | мм       | 712×276×459    | 712×276×459    | 777×290×498    | 853×349×602    | 920×380×699    |
| Вес                                       | Внутренний блок       | кг       | 7.5            | 7.5            | 8              | 10.5           | 13             |
|                                           | Наружный блок         | кг       | 20             | 22             | 24             | 30             | 36             |
| Хладагент                                 | Тип/заправка          | кг       | R-410A / 0.42  | R-410A / 0.39  | R-410A / 0.62  | R-410A / 1.05  | R-410A / 1.40  |
| Трубопровод хладагента                    | Диаметр для жидкости  | мм       | 6.35           | 6.35           | 6.35           | 6.35           | 6.35           |
|                                           | Диаметр для газа      | мм       | 9.52           | 9.52           | 9.52           | 12.7           | 15.9           |
|                                           | Длина между блоками   | м        | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             |
|                                           | Перепад между блоками | м        | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| Диапазон рабочих температур               | Охлаждение            | °C       | 15~43          | 15~43          | 15~43          | 15~43          | 15~43          |
|                                           | Нагрев                | °C       | -7~24          | -7~24          | -7~24          | -7~24          | -7~24          |

\* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi контроллером уточняйте у поставщика.

\*\* Список доступных монтажных комплектов смотри на стр. 54.

Данная листовка дает общее представление о продукции Daichi и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер:

Компания «Даичи»  
Телефон: +7 (495) 737-37-33  
info@daichi.ru  
www.daichi.ru

Единая служба поддержки клиентов  
**8-800-200-00-05**  
Время работы службы: будни,  
с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Документ Daichi Carbon

Идентификатор библиотеки: LIB-001855

Исходный файл: daichi-carbon-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 74e5cc7eb8b673e832e1251081699bb3758b7715449fa2dde826648d279f4903

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daichi-carbon-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 16:52 UTC