



Листовка



Инструкция



Могут больше с Wi-Fi

Совместим с контроллером Daichi

Серия City line

Кассетный тип

DC Inverter

R-32

Комплект поставки



DA50BLFS1R1



DF50BLS1R1



DRC02

Дополнительное оборудование



Проводной пульт
DC26W

Кассетный тип

600×600

Сплит-система кассетного типа в компактном исполнении — идеальное решение для коммерческих помещений благодаря компактным габаритам, которые позволяют осуществить монтаж внутреннего блока в стандартную ячейку подвесного потолка размером 600×600 мм. Встроенный дренажный насос обеспечит отведение конденсата на высоту до 1100 мм, а надежный компрессор наружного блока обеспечивает стабильную работу при наружной температуре от -15 °C.

35

50



DC Inverter

Передовые инверторные технологии позволяют плавно регулировать заданную температуру наиболее энергоэффективным способом.



Встроенный дренажный насос

Скопившийся во внутреннем блоке конденсат отводится на высоту до 1100 мм.



Широкий диапазон изменения угла воздушного потока

Положение горизонтальных жалюзи изменяется в диапазоне 45–80° для эффективного кондиционирования всего пространства.



Энергоэффективность класса «А»

Кондиционер данного класса потребляет минимум электроэнергии.



Подмес атмосферного воздуха

К внутреннему блоку можно присоединить воздухопровод для подмеса свежего наружного воздуха и улучшения условий внутри помещения.



Бесшумный режим работы

Установка минимального уровня шума внутреннего блока от 29 дБ(А) для спокойного отдыха.



Подача воздуха по восьми направлениям

Декоративная панель DPT05L обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу.



Широкий диапазон рабочих температур

Расширенный диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать кондиционер при низких температурах воздуха от -15 °C.



Подготовка к теплomu старту

В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после прогрева теплообменника внутреннего блока.

Технические характеристики

Внутренний блок		DA35BLFS1R1		DA50BLFS1R1	
Декоративная панель		DPT05L		DPT05L	
Наружный блок		DF35BLS1R1		DF50BLS1R1	
Производительность	Охлаждение	кВт	3.50 (0.90–4.00)	5.10 (1.10–5.450)	
	Нагрев	кВт	4.00 (0.90–4.50)	5.60 (1.20–5.80)	
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220–240, 50/60, 1	220–240, 50/60, 1	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.92 (0.20–1.30)	1.58 (0.30–1.70)	
	Нагрев	кВт	1.00 (0.20–1.30)	1.52 (0.30–1.70)	
Рабочий ток	Охлаждение	А	4.4 (0.90–6.00)	7.2 (1.30–7.50)	
	Нагрев	А	4.8 (0.90–6.00)	6.9 (1.30–7.50)	
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.80 / A	3.23 / A	
	Нагрев (COP)		4.00 / A	3.68 / A	
Расход воздуха (макс./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	600/400	720/500	
Уровень шума	Внутренний блок (выс./сред./низ.)	дБ(А)	36/35/33/29	43/41/39/36	
	Наружный блок	дБ(А)	48	49	
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	570×260×570	570×260×570	
	Декоративная панель	мм	620×47.5×620	620×47.5×620	
	Наружный блок	мм	675×553×285	675×553×285	
Вес	Внутренний / наружный блок	кг	16.5 / 24.5	17.0 / 27.5	
	Декоративная панель	кг	4.5	4.5	
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32 / 0.57	R-32 / 0.85	
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости / газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	
	Длина между блоками	м	30	30	
	Перепад между блоками	м	15	15	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15~48	-15~48	
	Нагрев	°C	-15~24	-15~24	
Пульт управления	Беспроводной		DRC02	DRC02	
	Проводной (опция)		DC26W	DC26W	

Официальный сайт систем кондиционирования Daichi в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан: **daichi-aircon.com**

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов
8-800-200-00-05

Время работы службы: будни,
с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Daichi CITY LINE 2 (DA-BLF-R1/DF)

Идентификатор библиотеки: LIB-001858

Исходный файл: daichi-city-line-2-da-blf-r1-df-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: defbb62b87fc872a4922aba471815e2293e31c7ee762890e892eb42ca43ce8e7

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daichi-city-line-2-da-blf-r1-df-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 22:22 UTC