



Wi-Fi контроллер

- Режим работы кондиционера (температурный, скорость вентилятора, направление воздушного потока)
- Планирование режима работы на неделю
- Управление с нескольких мобильных устройств
- Права доступа разным пользователям
- Автоматический контроль ошибок
- Голосовое управление (Алиса-Yandex, Маруся-VK, Салют-Сбер)
- Оповещение о работе системы
- Управление по геолокации



DW11-BL, DW12-BL (Опция)*

Серия DA_ALH/DF_ALS

Канальный тип. Высоконапорный



Выбор внешнего статического давления среди пяти значений на пульте управления, до 200 Па.

Дренажный насос с высотой подъема 1000 мм.

Улучшенный V-образный теплообменник внутреннего блока

Изоляция находится внутри корпуса

Вентилятор оптимизированной конструкции со сниженным уровнем шума и увеличенным расходом воздуха.

Хладагент R-32

Наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент с низким потенциалом глобального потепления.

Фильтр предварительной очистки

входит в стандартную комплектацию.

Возможность присоединения воздухопроводов

снизу или с задней стороны внутреннего блока.

Длины трасс трубопроводов до 75 м

Охлаждение и обогрев при низких температурах

Расширенный диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать кондиционер при низких температурах воздуха от -20°C. Встроенный подогрев картера компрессора позволит облегчить запуск системы при отрицательных температурах наружного воздуха и гарантирует ее стабильную работу.

Дежурный режим 8°C

Во время вашего отсутствия в помещении будет стабильно поддерживаться температура выше 8°C для предотвращения замерзания помещения.

Функции. Режимы. Опции.

- Многоступенчатый вентилятор внутреннего блока
- Режим энергосбережения
- Низкий уровень шума
- Подготовка к теплomu старту
- Компактные размеры
- Простота монтажа
- Интеллектуальное размораживание теплообменника
- Самодиагностика
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Централизованное управление, интеграция в систему BMS
- Сигнализация загрязненности фильтра



Внутренний блок			DA100ALHS1R	DA140ALHS1R	DA160ALHS1R
Наружный блок			DF100ALS1R	DF140ALS3R	DF160ALS3R
Производительность	Охлаждение	кВт	10.0	13.4	16.0
	Нагрев	кВт	12.0	15.5	17.0
Электропитание		В, Гц, Ф	220~240, 50/60, 1	220~240, 50/60, 1 / 380~415, 50/60, 3	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	3.2	4.7	5.45
	Нагрев	кВт	3.4	4.45	5.0
Сезонная энерго-эффективность / Класс	Охлаждение (SEER)		6.1 / A++	5.4 / A+	6.1 / A++
	Нагрев (SCOP)		4.0 / A+	3.7 / A	4.0 / A+
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.12 / B	2.85 / C	2.94 / C
	Нагрев (COP)		3.53 / B	3.48 / B	3.40 / C
Расход воздуха (макс./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	1800 / 1270	2200 / 1490	2400 / 1380
Уровень шума	Внутренний блок (выс./сред./низ.)	дБ(А)	41/39/37	40/39/37	45/44/42
	Наружный блок	дБ(А)	55	59	60
Внешнее статическое давление	Внутренний блок	Па	0-150	0-150	0-200
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	1000×300×700	1400×300×700	1400×300×700
	Наружный блок	мм	940×820×460	940×820×460	900×1345×340
Вес	Внутренний блок	кг	41	50	57
	Наружный блок	кг	83	99	112
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32 / 2.50	R-32 / 2.80	R-32 / 3.60
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	9.52	9.52	9.52
	Диаметр для газа	мм	15.9	15.9	15.9
	Длина между блоками	м	65	75	75
	Перепад между блоками	м	30	30	30
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-20~48	-20~48	-20~48
	Нагрев	°C	-20~24	-20~24	-20~24
Пульт управления	Проводной		DC18W	DC18W	DC18W
	Беспроводной (опция)		DRC01	DRC01	DRC01

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у поставщика.

Данная листовка дает общее представление о продукции Daichi и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер:

Компания «Даичи»
Телефон: +7 (495) 737-37-33
info@daichi.ru
www.daichi.ru

Единая служба поддержки клиентов
8-800-200-00-05
Время работы службы: будни,
с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Daichi DA100ALCS1R/DF100ALS1R — DA160ALCS1R/DF160ALS3R

Идентификатор библиотеки: LIB-001868

Исходный файл: daichi-da100alcs1r-df100als1r-da160alcs1r-df160als3r-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 5d6f40fb57bbb6916b00749d5bbff87512aa2c72ca3edb32f1157d933df009a2

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/daichi-da100alcs1r-df100als1r-da160alcs1r-df160als3r-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 18:15 UTC