



Серия City line 2

Кассетный тип

DC Inverter

R32

Комплект поставки



DA140BLC51R1



DF140BLS3R1



DRC02

Дополнительное оборудование



Проводной пульт
DC26W*



Модульный пульт
с Wi-Fi REM-VLSF-C /
REM-C (NEW)



Wi-Fi-контроллер
CTRL-AC-S-32



Листовка



Инструкция

Кассетный тип

Сплит-система кассетного типа в полноразмерном исполнении решает задачи по кондиционированию коммерческих помещений различной площади благодаря широкому диапазону мощностей от 7,1 до 15,4 кВт. Комфортную эксплуатацию обеспечивают встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата до 1000 мм и функция подмеса свежего воздуха. Инверторный компрессор позволяет системе работать в широком температурном диапазоне до -15 °C.

70

100

140

160

* Дополнительное оборудование. Приобретается отдельно.



Встроенный дренажный насос

Скопившийся во внутреннем блоке конденсат отводится на высоту до 1100 мм.



Подмес атмосферного воздуха

К внутреннему блоку можно присоединить воздуховод для подмеса свежего наружного воздуха и улучшения условий внутри помещения.



Компактные размеры — простой монтаж

Высота внутреннего блока от 200 мм.



Расширенные параметры фреоновой трассы

Длина фреоновой трассы — до 75 метров, перепад высот — до 30 метров.



Широкий диапазон изменения угла воздушного потока

Положение горизонтальных жалюзи изменяется в диапазоне 45–80° для эффективного кондиционирования всего пространства.



Энергоэффективность класса «А»

Кондиционер отличается высокой энергоэффективностью, что обеспечивает минимальный расход электроэнергии при работе.



DC Inverter

Передовые инверторные технологии позволяют плавно регулировать заданную температуру наиболее энергоэффективным способом.



Широкий диапазон рабочих температур

Работа на охлаждение и обогрев при низких температурах воздуха до -15 °C.



Подача воздуха по восьми направлениям

Декоративная панель DPC06L обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу.

Технические характеристики

Внутренний блок			DA70BLC51R1	DA100BLC51R1	DA140BLC51R1	DA160BLC51R1
Декоративная панель			DPC06L	DPC06L	DPC06L	DPC06L
Наружный блок			DF70BLS1R1	DF100BLS1R1	DF140BLS3R1	DF160BLS3R1
Производительность	Охлаждение	кВт	7.10 (2.40~7.50)	10.00 (3.20~10.50)	14.00 (4.20~15.00)	15.4 (4.80~15.80)
	Нагрев	кВт	8.00 (2.20~8.60)	10.80 (3.00~11.80)	16.00 (4.00~17.00)	17.0 (5.40~17.50)
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2.20 (0.50~2.75)	3.12 (0.85~3.40)	5.20 (1.10~5.70)	5.40 (1.30~6.40)
	Нагрев	кВт	2.35 (0.50~2.75)	2.90 (0.85~3.40)	4.80 (1.10~5.70)	5.00 (1.30~6.40)
Рабочий ток	Охлаждение	А	10.1(2.3~12.5)	14.3 (3.9~15.5)	8.0 (1.7~10.0)	8.2 (2.0~11.0)
	Нагрев	А	10.8 (2.3~12.5)	13.3 (3.9~15.5)	7.7 (1.7~10.0)	7.6 (2.0~11.0)
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.23 / A	3.21 / A	2.69 / D	2.85 / C
	Нагрев (COP)		3.40 / C	3.72 / A	3.33 / C	3.40 / C
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	1100	1560	2600	2700
Уровень шума	Внутренний блок (макс.~мин.)	дБ(А)	44~38	49~40	53~46	53~44
	Наружный блок	дБ(А)	58	58	59	60
Расход воздуха (макс.~мин.)	Внутренний блок	м³/ч	1300~900	1800~1200	2100~1500	2400~1600
Расход воздуха	Наружный блок	м³/ч	3600	3600	5200	5200
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	840×200×840	840×240×840	840×240×840	840×290×840
	Декоративная панель	мм	950×52×950	950×52×950	950×52×950	950×52×950
	Наружный блок	мм	889(+69)×660×340	889(+69)×660×340	940(+80)×820×370	940(+80)×820×370
Вес	Внутренний блок	кг	21.0	23.0	23.0	25.0
	Декоративная панель	кг	9.5	9.5	9.5	9.5
	Наружный блок	кг	40.0	47.0	79.0	83.0
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 1.10	R32 / 1.50	R32 / 2.40	R32 / 2.90
	Дозаправка (при длине трубопровода более X м)г/м		16 (более 5 м)	20 (более 5 м)	35 (более 7.5 м)	35 (более 7.5 м)
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости / газа	мм	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9
	Длина / Перепад между блоками	м	30 / 20	30 / 20	75 / 30	75 / 30
Диаметр дренажного патрубка	Внутренний блок	мм	26	26	26	26
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение / Нагрев	°C	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24
Пульт управления	Беспроводной (в комплекте)		DRC02	DRC02	DRC02	DRC02
	Проводной (опция)		DC26W	DC26W	DC26W	DC26W

Официальный сайт систем кондиционирования Daichi в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан: daichi-aircon.com

Ваш дилер

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни,
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Daichi DA100ALCS1R/DF100ALS1R — DA70BLKS1R1/DF70BLS1R1

Идентификатор библиотеки: LIB-001870

Исходный файл: daichi-da100alcs1r-df100als1r-da70blks1r1-df70bls1r1-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 1806afbd0854e7862568ed5cd430cee7e8fb0fe3eb4f099fe49a6dabac7f8a08

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/daichi-da100alcs1r-df100als1r-da70blks1r1-df70bls1r1-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 14:02 UTC