



Серия City line 2

R32

Универсальный тип

DC Inverter

Комплект поставки



DA140BLKS1R1



DF140BLS3R1



DRC02

Дополнительное оборудование



Проводной пульт
DC26W*



Модульный пульт
с Wi-Fi REM-VLSF-C /
REM-C (NEW)



Wi-Fi-контроллер
CTRL-AC-S-32

Напольно- ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП

Сплит-система напольно-потолочного типа — универсальное решение с гибким монтажом на потолок или на стену рядом с полом. Широкий модельный ряд от 3,5 до 16 кВт позволяет осуществлять кондиционирование помещений большой площади, а также удлиненных пространств благодаря протяженному воздушному потоку. Качество воздуха в помещении обеспечивается встроенным воздушным фильтром и функцией подмеса свежего атмосферного воздуха.

35

50

70

100

140

160

* Дополнительное оборудование. Приобретается отдельно.



Сдвоенная воздушная заслонка

Обеспечивает более равномерное распределение температуры по высоте помещения.



Подмес атмосферного воздуха

К внутреннему блоку можно присоединить воздуховод для подмеса свежего наружного воздуха и улучшения условий внутри помещения.



Компактные размеры

Узкий внутренний блок — 235 мм.



DC Inverter

Передовые инверторные технологии позволяют плавно регулировать заданную температуру наиболее энергоэффективным способом.



Протяженный воздушный поток

Конструкция жалюзи способствует увеличению дальности распространения воздушного потока для равномерного кондиционирования.



Энергоэффективность класса «А»

Кондиционер отличается высокой энергоэффективностью, что обеспечивает минимальный расход электроэнергии при работе.



Дежурный режим 8 °C

Во время вашего отсутствия в помещении будет стабильно поддерживаться температура выше 8 °C для предотвращения замерзания помещения.



Широкий диапазон рабочих температур

Расширенный диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать кондиционер при низких температурах воздуха до -15 °C.



Расширенные параметры фреоновой трассы

Длина фреоновой трассы — до 75 метров, перепад высот — до 30 метров.

Технические характеристики

Внутренний блок			DA35BLKS1R1	DA50BLKS1R1	DA70BLKS1R1	DA100BLKS1R1	DA140BLKS1R1	DA160BLKS1R1
Наружный блок			DF35BLS1R1	DF50BLS1R1	DF70BLS1R1	DF100BLS1R1	DF140BLS3R1	DF160BLS3R1
Производительность	Охлаждение	кВт	3.50 (0.90~4.00)	5.3 (1.10~5.50)	7.10 (2.40~7.50)	10.00 (3.20~10.50)	14.00 (4.20~15.00)	16.00 (4.80~16.40)
	Нагрев	кВт	4.00 (0.90~4.50)	5.8 (1.20~6.00)	8.00 (2.20~8.60)	11.00 (3.00~12.00)	16.00 (4.00~17.00)	18.00 (5.40~18.60)
Электропитание		В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	380~415, 50, 3	380~415, 50, 3
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.92 (0.20~1.30)	1.58 (0.30~1.70)	2.20 (0.50~2.75)	3.12 (0.85~3.40)	4.70 (1.10~5.70)	5.40 (1.30~6.40)
	Нагрев	кВт	0.93 (0.20~1.30)	1.50 (0.30~1.70)	2.35 (0.50~2.75)	2.90 (0.85~3.40)	4.40 (1.10~5.70)	4.80 (1.30~6.40)
Рабочий ток	Охлаждение	А	4.4 (0.9~6.0)	7.2 (1.3~7.5)	10.1(2.3~12.5)	14.3(3.9~15.5)	7.5(1.7~10.0)	8.2(2.0~11.0)
	Нагрев	А	4.4 (0.9~6.0)	6.8 (1.3~7.5)	10.8(2.3~12.5)	13.3(3.9~15.5)	7.0(1.7~10.0)	7.3(2.0~11.0)
Энергоэф- фективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.80 / A	3.35 / A	3.23 / A	3.21 / A	2.98 / C	2.96 / C
	Нагрев (COP)		4.30 / A	3.87 / A	3.40 / B	3.79 / A	3.64 / A	3.75 / A
Годовое энергопотребление		кВт·ч	460	790	1100	1560	2350	2700
Уровень шума (макс.~мин.)		дБ(А)	35~28 / 48	47~38 / 49	49~42 / 58	49~42 / 58	51~41 / 59	52~44 / 60
Расход воздуха (макс.~мин.)		м³/ч	650~400	1100~700	1200~800	1800~1200	2300~1400	2600~1600
Расход воздуха		м³/ч	1800	1800	3600	3600	5200	5200
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	870×665×235	870×665×235	870×665×235	1200×665×235	1570×665×235	1570×665×235
	Наружный блок	мм	675(+57)×553×285	675(+57)×553×285	889(+69)×660×340	889(+69)×660×340	940(+80)×820×370	940(+80)×820×370
Вес		кг	24.0 / 24.5	25.0 / 27.5	25.0 / 40.0	32.0 / 47.0	40.0 / 79.0	42.0 / 83.0
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.57	R32 / 0.85	R32 / 1.10	R32 / 1.50	R32 / 2.40	R32 / 2.90
	Дозаправка (при длине трубопровода более X м)	г/м	16 (более 5 м)	16 (более 5 м)	16 (более 5 м)	20 (более 5 м)	35 (более 7.5 м)	35 (более 7.5 м)
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости / газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9
	Длина / Перепад между блоками	м	30 / 15	30 / 15	30 / 20	30 / 20	75 / 30	75 / 30
Диаметр дренажного патрубка		мм	17	17	17	17	17	17
Диапазон рабочих температур наружно-го блока	Охлаждение	°C	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48
	Нагрев	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Пульт управления		Беспроводной (в комплекте)	DRC02	DRC02	DRC02	DRC02	DRC02	DRC02

Официальный сайт систем кондиционирования Daichi в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан: daichi-aircon.com

Ваш дилер

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни,
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Daichi DA100BLCS1R1/DF100BLS1R1 — DA70BLKS1R1/DF70BLS1R1

Идентификатор библиотеки: LIB-002681

Исходный файл: daichi-da100blcs1r1-df100bls1r1-da70blks1r1-df70bls1r1-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: aeaa6b6609c60bd007949d34e9e9a801e6b5508f56daf39deead63f59965661d

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/daichi-da100blcs1r1-df100bls1r1-da70blks1r1-df70bls1r1-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:37 UTC