



Серия CARBON

Кондиционеры настенного типа



Дизайнерская модель со специальной обработкой лицевой панели черного цвета с эффектом стеклянного блеска. Пульт в цвет корпуса блока идеально добавляет индивидуальности этой модели.

Энергоэффективность класса A++

За счет применения современных роторных компрессоров достигается максимальная эффективность.

Ионизатор воздуха наполняет помещение анионами, создавая комфортную атмосферу и улучшая самочувствие.

Горизонтальное и вертикальное распределение воздушного потока. Управление горизонтальными и вертикальными заслонками кондиционера производится с пульта дистанционного управления.

Комфортный сон

Позволяет создать приятные условия для сна, предотвращает переохлаждение или перегрев.

Фильтр предварительной очистки с ионами серебра нейтрализует действие аллергенов и микроорганизмов.

Автоматическая очистка испарителя

Исключает образование плесени и неприятных запахов на поверхности испарителя во внутреннем блоке.

Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «Облако Даичи». Контроллер DW01/11-B, DW21/22-B (опция).

Функции. Режимы. Опции.

- Отключение/включение дисплея внутреннего блока
- Быстрый выход на режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический перезапуск
- Подготовка к теплому старту
- Противоплесневая обработка теплообменника
- Режим «ECO»



DA25DVQS1R-B



DF25DVS1R

DRC35
в комплектеDW01/11-B
DW21/22-B
(опция)*Монтажный комплект
(опция)**

Внутренний блок			DA25DVQS1R-B	DA35DVQS1R-B	DA50DVQS1R-B	DA70DVQS1R-B
Наружный блок			DF25DVS1R	DF35DVS1R	DF50DVS1R	DF70DVS1R
Производительность	Охлаждение	кВт	2.60 (0.94~3.30)	3.40 (1.00~3.77)	5.10 (1.25~5.91)	6.81 (1.83~7.80)
	Нагрев	кВт	2.61 (0.94~3.36)	3.42 (1.00~3.81)	5.10 (1.25~6.07)	6.87 (1.85~7.90)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
	Потребляемая мощность	кВт	0.80 (0.24~1.38)	1.13 (0.29~1.50)	1.58 (0.33~2.34)	2.25 (0.41~2.82)
Сезонная энергоэффективность / Класс	Охлаждение (SEER)		6.3 / A++	6.1 / A++	6.1 / A++	6.1 / A++
	Нагрев (SCOP)		4.0 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	420	550	800	980
Уровень шума (выс./низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	40~22	40~22	43~27	44~30
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	Наружный блок	мм	777×498×290	777×498×290	853×602×349	920×699×380
Вес	Внутренний блок	кг	6.5	8	10	13
	Наружный блок	кг	24	24	35	40
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32 / 0.57	R-32 / 0.57	R-32 / 1.00	R-32 / 1.14
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	9.52	9.52	9.52	12.7
	Диаметр для газа	мм	6.35	6.35	6.35	6.35
	Длина между блоками	м	25	25	25	25
	Перепад между блоками	м	10	10	10	10
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30
	Нагрев	°C	-20~30	-20~30	-20~30	-20~30

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi контроллером уточняйте у поставщика.

** Список доступных монтажных комплектов смотри на стр. 54.

Данная листовка дает общее представление о продукции Daichi и не является подробным инженерным руководством.
За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер:

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Daichi DA25DVQS1R-B/DF25DVS1R

Идентификатор библиотеки: LIB-001879

Исходный файл: daichi-da25dvqs1r-b-df25dvs1r-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: f160cf89ded05ac880dce7459f25a949328183c6ac0ef2422c8693e52967a313

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daichi-da25dvqs1r-b-df25dvs1r-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 20:21 UTC