



Листовка



Инструкция

Серия City line 2

Кассетный тип

DC Inverter

R32

Комплект поставки



DA50BLFS1R1



DF50BLS1R1



DRC02

Дополнительное оборудование



Проводной пульт
DC26W*



Модульный пульт
с Wi-Fi REM-VLSF-C /
REM-C (NEW)



Wi-Fi-контроллер
CTRL-AC-S-32

Кассетный тип

600×600

Сплит-система кассетного типа в компактном исполнении — идеальное решение для коммерческих помещений благодаря компактным габаритам, которые позволяют осуществить монтаж внутреннего блока в стандартную ячейку подвесного потолка размером 600×600 мм. Встроенный дренажный насос обеспечит отведение конденсата на высоту до 1100 мм, а надежный компрессор наружного блока обеспечивает стабильную работу при наружной температуре до -15 °C.

35

50

* Дополнительное оборудование. Приобретается отдельно.



Подача воздуха по восьми направлениям

Декоративная панель DPT05L обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу.



Широкий диапазон изменения угла воздушного потока

Положение горизонтальных жалюзи изменяется в диапазоне 45–80° для эффективного кондиционирования всего пространства.



Широкий диапазон рабочих температур

Расширенный диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать кондиционер при низких температурах воздуха до -15 °C.



Подготовка к теплому старту

В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после прогрева теплообменника внутреннего блока.



Подмес атмосферного воздуха

К внутреннему блоку можно присоединить воздуховод для подмеса свежего наружного воздуха и улучшения условий внутри помещения.



Коррозионная стойкость

Корпус наружного блока и теплообменники имеют специальные покрытия для защиты от влаги, абразивных частиц и агрессивных веществ.



Энергоэффективность класса «А»

Кондиционер данного класса потребляет минимум электроэнергии.



Встроенный дренажный насос

Скопившийся во внутреннем блоке конденсат отводится на высоту до 1100 мм.



DC Inverter

Передовые инверторные технологии позволяют плавно регулировать заданную температуру наиболее энергоэффективным способом.

Технические характеристики

Внутренний блок			DA35BLFS1R1	DA50BLFS1R1
Декоративная панель			DPT05L	DPT05L
Наружный блок			DF35BLS1R1	DF50BLS1R1
Производительность	Охлаждение	кВт	3.50 (0.90~4.00)	5.10 (1.10~5.450)
	Нагрев	кВт	4.00 (0.90~4.50)	5.60 (1.20~5.80)
Электропитание		В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.92 (0.20~1.30)	1.58 (0.30~1.70)
	Нагрев	кВт	1.00 (0.20~1.30)	1.52 (0.30~1.70)
Рабочий ток	Охлаждение	А	4.4 (0.9~6.0)	7.2 (1.3~7.5)
	Нагрев	А	4.8 (0.9~6.0)	6.9 (1.3~7.5)
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.80 / А	3.23 / А
	Нагрев (COP)		4.00 / А	3.68 / А
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	460	790
Уровень шума	Внутренний блок (макс.~мин.)	дБ(А)	36~29	43~36
	Наружный блок	дБ(А)	48	49
Расход воздуха (макс~мин.)	Внутренний блок	м³/ч	600~400	720~500
Расход воздуха	Наружный блок	м³/ч	1800	1800
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	570×260×570	570×260×570
	Декоративная панель	мм	620×47.5×620	620×47.5×620
	Наружный блок	мм	675(+57)×553×285	675(+57)×553×285
Вес	Внутренний блок	кг	16.5	17.0
	Декоративная панель	кг	4.5	4.5
	Наружный блок	кг	24.5	27.5
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.57	R32 / 0.85
	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)	г/м	16	16
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости / газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7
	Длина / Перепад между блоками	м	30 / 15	30 / 15
Диаметр дренажного патрубка	Внутренний блок	мм	26	26
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение / Нагрев	°C	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24
Пульт управления	Беспроводной (в комплекте)		DRC02	DRC02
	Проводной (опция)		DC26W	DC26W

Официальный сайт систем кондиционирования Daichi в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан: daichi-aircon.com

Ваш дилер

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни,
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Daichi DA35ALFS1R/DF35ALS1R — DA50CLFP1X/DF50CLOP1X

Идентификатор библиотеки: LIB-001880

Исходный файл: daichi-da35alfs1r-df35als1r-da50clfp1x-df50clp1x-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: cca354042303cf818b44f8c7e52b7aa20662e3406b530fe686318abc71bdad85

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daichi-da35alfs1r-df35als1r-da50clfp1x-df50clp1x-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 22:34 UTC