



Листовка



Инструкция

Серия City line 2

Канальный тип

Средненапорный

DC Inverter

R32

Комплект поставки



DA50BLMS1R1



DF50BLS1R1



DC26W

Дополнительное оборудование



Пульт управления
DRC02*



Модульный пульт
с Wi-Fi REM-VLSF-C /
REM-C (NEW)



Wi-Fi-контроллер
CTRL-AC-S-32

Канальный тип средненапорный

Сплит-система канального типа со средним статическим напором — отличное решение для скрытого монтажа в нише благодаря небольшой высоте от 200 мм. Регулируемый статический напор до 80 Па позволяет настраивать индивидуальный микроклимат в одном или нескольких помещениях. Для удобства использования внутренний блок оснащен дренажным насосом с высотой отвода конденсата до 1000 мм, функцией «Комфортный сон» и режимом «Дежурный».

35

50

* Дополнительное оборудование. Приобретается отдельно.



Гибкость монтажа

Возможность присоединения воздуховодов снизу или с тыльной стороны внутреннего блока.



Регулировка статического напора

Статический напор до 80 Па можно регулировать с пульта управления, выбрав одно из пяти значений.



DC Inverter

Передовые инверторные технологии позволяют плавно регулировать заданную температуру наиболее энергоэффективным способом.



Коррозионная стойкость

Корпус наружного блока и теплообменники имеют специальные покрытия для защиты от влаги, абразивных частиц и агрессивных веществ.



Подмес атмосферного воздуха

К внутреннему блоку можно присоединить воздуховод для подмеса свежего наружного воздуха и улучшения условий внутри помещения.



Широкий диапазон рабочих температур

Расширенный диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать кондиционер при низких температурах воздуха до -15 °C.



Встроенный воздушный фильтр

Эффективно задерживает пух, шерсть животных и пыль.



Энергоэффективность класса «А»

Кондиционер отличается высокой энергоэффективностью, что обеспечивает минимальный расход электроэнергии при работе.



Встроенный дренажный насос

Скопившийся во внутреннем блоке конденсат отводится на высоту до 1000 мм.

Технические характеристики

Внутренний блок		DA35BLMS1R1		DA50BLMS1R1	
Наружный блок		DF35BLS1R1		DF50BLS1R1	
Производительность	Охлаждение	кВт	3.50 (0.90~4.00)	5.30 (1.10~5.50)	
	Нагрев	кВт	4.00 (0.90~4.50)	5.80 (1.20~6.00)	
Электропитание		В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.03 (0.20~1.30)	1.62 (0.30~1.70)	
	Нагрев	кВт	1.00 (0.20~1.30)	1.45 (0.30~1.70)	
Рабочий ток	Охлаждение	А	4.9 (0.9~6.0)	7.4 (1.3~7.5)	
	Нагрев	А	4.8 (0.9~6.0)	6.6 (1.3~7.5)	
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.40 / А	3.27 / А	
	Нагрев (COP)		4.00 / А	4.00 / А	
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	515	810	
Уровень шума	Внутренний блок (макс.~мин.)	дБ(А)	35~30	40~35	
	Наружный блок	дБ(А)	48	49	
Внешнее статическое давление	Внутренний блок	Па	0-80	0-80	
Расход воздуха (макс.~мин.)	Внутренний блок	м³/ч	600~400	1100~700	
Расход воздуха	Наружный блок	м³/ч	1800	1800	
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	700×200×450	1000×200×450	
	Наружный блок	мм	675(+57)×553×285	675(+57)×553×285	
Вес	Внутренний блок	кг	18.0	24.0	
	Наружный блок	кг	24.5	27.5	
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.57	R32 / 0.85	
	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)	г/м	16	16	
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости / газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	
	Длина / Перепад между блоками	м	30 / 15	30 / 15	
Диаметр дренажного патрубка	Внутренний блок	мм	26	26	
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение / Нагрев	°C	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24	
Пульт управления	Проводной (в комплекте)		DC26W	DC26W	
	Беспроводной (опция)		DRC02	DRC02	

Официальный сайт систем кондиционирования Daichi в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан: daichi-aircon.com

Ваш дилер

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84
 Время работы службы: будни,
 с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Daichi DA35BLFS1R1/DF35BLS1R1 — DA50BLMS1R1/DF50BLS1R1

Идентификатор библиотеки: LIB-001885

Исходный файл: daichi-da35blfs1r1-df35bls1r1-da50blms1r1-df50bls1r1-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 09e71a25fc5bc9b142c2dadbe71847fce6ab17e9eb8c1141ac89cf0b644ca8c2

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/daichi-da35blfs1r1-df35bls1r1-da50blms1r1-df50bls1r1-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:37 UTC