



Wi-Fi контроллер

- Режим работы кондиционера (температурный, скорость вентилятора, направление воздушного потока)
- Планирование режима работы на неделю
- Управление с нескольких мобильных устройств
- Права доступа разным пользователям
- Автоматический контроль ошибок
- Голосовое управление (Алиса-Yandex, Маруся-VK, Салют-Сбер)
- Оповещение о работе системы
- Управление по геолокации



DW11-BL, DW12-BL (Опция)*

Серия DA_ALF/DF_ALS

Кассетный тип. 600*600



Внутренние блоки

кассетного типа 600×600 отлично подходят как для офисов и других коммерческих помещений.

Хладагент R-32

Наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент с низким потенциалом глобального потепления.

DC-инверторный вентилятор

внутреннего блока с низким уровнем шума и экономичным энергопотреблением.

Компактный габаритный размер

для монтажа в подвесной потолок от 240 мм.

Широкий диапазон изменений угла

воздушного потока 45–80° обеспечивает эффективное кондиционирование всего пространства помещения.

Охлаждение и обогрев при низких температурах

Расширенный диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать кондиционер при низких температурах воздуха от -20°C. Установка подогрева картера компрессора (опция) позволит облегчить запуск системы при отрицательных температурах наружного воздуха и гарантирует ее стабильную работу.

Подача воздуха по восьми направлениям

Декоративная панель DPT05L обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу.

Встроенный дренажный насос

внутреннего блока выполняет подъем конденсата на высоту до 1000 мм.

Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «Облако Даичи». Контроллер DW11-BL/DW12-BL (опция).

Функции. Режимы. Опции.

- Режим энергосбережения
- Низкий уровень шума
- Подготовка к теплому старту
- Компактные размеры
- Простота монтажа
- Интеллектуальное размораживание теплообменника
- Специальная теплостойкая конструкция встроенного блока электроники
- Самодиагностика
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Централизованное управление, интеграция в систему BMS



DA50ALFS1R



DF50ALS1R



DRC01
в комплекте



DC18W
(опция)



DW11-BL
DW12-BL
(опция)*

Внутренний блок			DA35ALFS1R	DA50ALFS1R
Декоративная панель			DPT05L	DPT05L
Наружный блок			DF35ALS1R	DF50ALS1R
Производительность	Охлаждение	кВт	3.5	5.0
	Нагрев	кВт	4.0	5.5
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50/60, 1	220~240, 50/60, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.00	1.56
	Нагрев	кВт	1.05	1.65
Сезонная энерго-эффективность / Класс	Охлаждение (SEER)		5.9 / A+	5.9 / A+
	Нагрев (SCOP)		4.0 / A+	4.0 / A+
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.50 / A	3.21 / A
	Нагрев (COP)		3.81 / A	3.33 / C
Расход воздуха (макс./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	650 / 400	700 / 400
Уровень шума	Внутренний блок (выс./сред./низ.)	дБ(А)	39/36/33	39/36/33
	Наружный блок	дБ(А)	50	53
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	570×265×570	570×265×570
	Декоративная панель	мм	620×47.5×620	620×47.5×620
	Наружный блок	мм	818×596×302	818×596×302
Вес	Внутренний блок	кг	17	20
	Декоративная панель	кг	3.5	3.5
	Наружный блок	кг	37	39
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32 / 0.78	R-32 / 1.00
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35
	Диаметр для газа	мм	9.52	12.7
	Длина между блоками	м	30	35
	Перепад между блоками	м	15	20
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-20~48	-20~48
	Нагрев	°C	-20~24	-20~24
Пульт управления	Беспроводной		DRC01	DRC01
	Проводной (опция)		DC18W	DC18W

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у поставщика.

Данная листовка дает общее представление о продукции Daichi и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер:

Компания «Даичи»
Телефон: +7 (495) 737-37-33
info@daichi.ru
www.daichi.ru

Единая служба поддержки клиентов
8-800-200-00-05
Время работы службы: будни,
с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Daichi DA50ALFS1R/DF50ALS1R

Идентификатор библиотеки: LIB-001886

Исходный файл: daichi-da50alfs1r-df50als1r-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: d94ee6bf958ebbad615bbf47735a41609a6a2141cb6b5c4d5a7b157461d50a42

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daichi-da50alfs1r-df50als1r-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 21:05 UTC