



Установка контроллера DW

FTXJ(G)_(EMURA)

°**DAICHI**

Вам понадобятся:



Уровень сложности





! **Внимание!** Перед установкой контроллера обесточьте ваше оборудование.



1 Откройте крышку внутреннего блока и придерживайте её во время дальнейших действий.



2 Откройте дверцу отсека установки Wifi контроллера



3 Выньте кабель подключения к Wifi контроллеру.



4 Подключите конец разъема кабеля к контроллеру DW.



5 Разместите контроллер внутри отсека для установки WiFi управления.

DAICHI



6 Закройте крышку внутреннего блока .



7 Установка завершена.



Daichi Comfort

Мобильное приложение
для контроллера DAICHI



8 Произведите настройки вашего устройства управления (смартфона, планшета, компьютера) с помощью приложения Daichi Comfort.

°DAICHI

В случае возникновения трудностей, вы всегда можете заказать установку контроллера специалистами нашего Инженерного центра

8 (800) 201-45-84 (звонок бесплатный)

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по монтажу Daichi FTXJ-M

Идентификатор библиотеки: LIB-002283

Исходный файл: daichi-ftxj-m-instruktsiya-montazh.pdf

SHA-256 оригинала: d4bf7150e82aa104dc5cefe3b5cbd9462d4c089de8ca9563c238549e08a54bbf

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daichi-ftxj-m-instruktsiya-montazh.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 08:08 UTC