

Блок настенного типа C/FTXS-K/G



2-зонный датчик
движения



Режим "Комфорт"



Трехмерное
распределение
воздушного потока



Online контроллер
с помощью
приложения



VRV для жилых
зданий

Лаконичный современный дизайн для оптимальной эффективности и комфорта благодаря 2-зонному датчику движения

- › Современный элегантный дизайн. Плавные линии блока красиво переходят в очертания стен, создавая эффект ненавязчивого присутствия, идеально вписываясь в ваш интерьер.
- › Великолепная матовая белая отделка
- › Бесшумная работа: блока не слышно во время работы. Уровень звукового давления достигает 19дБА!
- › Идеальное решение для установки в спальнях (класс 20,25) и более просторных жилых помещениях или помещениях неправильной формы (класс 35,42,50)

- › 2-зонный датчик движения: эта функция позволяет направлять воздушный поток в зону, где в данный момент нет людей. Если люди в помещении отсутствуют, то блок автоматически переключится на энергосберегающий режим (FTXS35,42,50K)
- › Online контроллер (опция): Вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы через локальную сеть или Интернет.

C/FTXS-K/G + RXS-L(3)/F8




Внутренний блок		FTXS	CTXS15K	CTXS35K	20K	25K	35K	42K	50K	60G	71G
Корпус	Цвет	Белый									
Размеры	Блок	Высота	Ширина	Глубина	мм		289x780x215		298x900x215		290x1.050x250
Уровень звуковой мощности	Охлаждение/Нагрев	дБА		-	58/58		59/59		60/60		60/59 63/62
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Ном./Тихая работа	дБА		-	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23	45/41/36/33 46/42/37/34
	Нагрев	Выс./Ном./Тихая работа	дБА		-	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24	44/40/35/32 46/42/37/34
Системы управления	Инфракрасный пульт ДУ	-		ARC466A6		ARC466A9		ARC452A3			

Данные по эффективности			FTXS + RXS		20K + 20L	25K + 25L	35K + 35L	42K + 42L	50K + 50L	60G + 60L	71G + 71F8	
	Холодопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт	Доступен только для мультисистем	1,3/2,00/2,8	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,20/5,0	1,7/5,00/5,3	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5	
	Теплопроизводительность	Мин./Ном./Макс.	кВт		1,3/2,5/4,3	1,3/2,8/4,7	1,4/4,00/5,2	1,7/5,40/6,0	1,7/5,80/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2	
Потребл. мощность	Охлаждение	Мин./Ном./Макс.	кВт		0,320/0,430/0,760	0,320/0,570/1,000	0,350/0,860/1,190	0,320/1,253/2,330	0,350/1,506/1,810	0,440/1,990/2,400	0,570/2,350/3,200	
	Нагрев	Мин./Ном./Макс.	кВт		0,310/0,530/1,120	0,310/0,600/1,410	0,340/0,840/1,460	0,400/1,310/1,980	0,300/1,450/2,000	0,400/2,040/2,810	0,520/2,550/3,820	
Сезонная эффективность (согласно EN14825)	Охлаждение	Класс энергоэффективности			A++				A			
		Ррасч.	кВт		2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
		SEER			7,40	7,90	7,47	6,80		5,58	5,28	
		Годовое потребление энергии	кВтч		95	111	164	216	257	376	471	
	Отопление	Класс энергоэффективности			A++				A+		A	
	(умеренный климат)	Ррасч.	кВт		2,30	2,50	3,60	4,00	4,60	4,80	6,20	
		SCOP			4,77	4,78	4,85	4,20		3,89	3,81	
		Годовое потребление энергии	кВтч		675	732	1.039	1.334	1.535	1.728	2.276	
Номинальная эффективность	EER				4,39	4,21	3,89	3,35	3,32	3,02		
	COP				4,72	4,67	4,76	4,12	4,00	3,43	3,22	
	Годовое потребление энергии	кВтч			228	297	450	627	753	995	1.175	
	Класс энергоэффективности	Охлаждение/Нагрев			A/A				B/B		B/C	

Наружный блок					RXS			20L	25L	35L	42L	50L	60L	71F8	
Размеры	Блок	Высота	Ширина	Глубина	мм	Доступен только для мультисистем		550x765x285			550x765x285	735x825x300	735x825x300	770x900x320	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение				дБА			59		61		62		65	
Уровень звуковой мощности	Нагрев				дБА			58	59	61		62		66	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Низк./Тихая работа			дБА			46/-/43		48/-/44		48/44/-	49/46/-	52/-/49	
Уровень звукового давления	Нагрев	Выс./Низк./Тихая работа			дБА			47/-/44		48/-/45		48/45/-	49/46/-	52/-/49	
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°C (с.т.)	-10~46										
Рабочий диапазон	Нагрев	Темп. нар. возд.	Мин.~Макс.	°C (м.т.)	-15~18										
Хладагент	Тип/ПГП	R-410A/2.087,5													
	Заправка				кг/ТСО экв.			1,0/2,1		1,20/2,5	1,3/2,7		1,7/3,5	1,5/3,1	2,3/4,8
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение				Гц/В	1~50/220-240			1~50/220-230-240			1~50/220-240			

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012, только для использования за пределами ЕС (2) Номинальная эффективность: охлаждение при 35°/27° и номинальной нагрузке, нагрев при 7°/20° и номинальной нагрузке | Содержит фторированные парниковые газы

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Остенд, Бельгия · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Остенд (Главная редакция)



ECPRU15-023

08/15



Daikin Europe N.V. принимает участие в программе сертификации Eurovent для жидкостных холодильных установок (LCP), вентиляционных установок (AHU), фанкойлов (FCU) и систем с переменным расходом хладагента (VRF). Проверьте срок действия сертификата онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящий каталог составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели содержания каталога, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Daikin CTXS15K — CTXS35K

Идентификатор библиотеки: LIB-002321

Исходный файл: daikin-ctxs15k-ctxs35k-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: a509d2c9b130f488a066cd90c1c88fcf6b837af1846cfb596fc3b9a457c67b7e

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daikin-ctxs15k-ctxs35k-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 10:28 UTC