



Руководство  
пользователя



Инструкция  
по монтажу

# FTXF-C(A)/RXF-C(B,A)

## Кондиционеры настенного типа

20, 25, 35, 42, 50, 60, 71



FTXF-C



RXF-C



DC inverter



опция



sensira



ARC470A1  
в комплекте



BRC073  
опция\*

- Высокий класс сезонной энергоэффективности A++ (SEER до 6.50).
- Расширенный модельный ряд за счет класса «42».
- В кондиционере используется озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32 с низким потенциалом влияния на глобальное потепление.
- Современный дизайн лицевой панели.
- Режим экономичной работы (ECONO mode) (для 25,35).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 20 дБ(А).



## ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК                         |                                        |                  | FTXF20C | FTXF25C            | FTXF35C            | FTXF42C            | FTXF50A                | FTXF60A            | FTXF71A            |                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Холодопроизводительность                |                                        | Мин.~ ном.~макс. | кВт     | 1.3~2.0~2.4        | 1.3~2.5~2.8        | 1.3~3.3~3.8        | 1.4/4.20/4.3           | 1.7~5.0~6.0        | 1.7~6.0~7.0        | 2.3~7.1~7.3        |
| Теплопроизводительность                 |                                        | Мин.~ ном.~макс. | кВт     | 1.3~2.4~3.3        | 1.3~2.8~3.7        | 1.3~3.5~4.4        | 1.40/4.60/5.00         | 1.7~6.0~7.7        | 1.7~6.4~8.0        | 2.3~8.2~9.0        |
| Мощность, потребляемая системой         | Охлаждение                             | Номинальная      | кВт     | 0.31~0.59~0.72     | 0.31~0.78~1.05     | 0.31~1.00~1.40     | 0.31/1.27/1.50         | 0.32~1.50~1.83     | 0.33~1.85~2.98     | 0.45~2.77~3.27     |
|                                         | Нагрев                                 | Номинальная      | кВт     | 0.25~0.65~0.95     | 0.25~0.77~1.11     | 0.25~0.94~1.50     | 0.25/1.24/1.40         | 0.44~1.62~2.36     | 0.46~1.63~2.79     | 0.62~2.60~3.31     |
| Сезонная энергоэффективность            | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс  |                  |         | 6.22 / A++         | 6.22 / A++         | 6.22 / A++         | 6.50/A++               | 6.21 / A++         | 6.15 / A++         | 5.15 / A           |
|                                         | Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс      |                  |         | 4.11 / A+          | 4.11 / A+          | 4.11 / A+          | 4.30/A+                | 4.06 / A+          | 4.06 / A+          | 3.81 / A           |
|                                         | При нагрузке (охлаждение / нагрев)     |                  | кВт     | 2.0 / 2.2          | 2.5 / 2.4          | 3.5 / 2.6          | 4.2/3.3                | 5.0 / 4.6          | 6.0 / 4.8          | 7.1/ 6.2           |
|                                         | Годовое энергопотребление (охл./нагр.) |                  |         | кВт.ч              | 81 / 631           | 101 / 659          | 137 / 686              | 226/1075           | 282 / 1585         | 342 / 1653         |
| Рабочий ток                             |                                        | Макс.            | A       | 8.02               | 8.09               | 9.3                | 9.38                   | 14.5               | 15.7               | 15.7               |
| Номинал автомата защиты                 |                                        |                  | A       | 16                 | 16                 | 16                 | 16                     | 20                 | 16                 | 16                 |
| Расход воздуха                          | Охлаждение                             | Макс./мин./тихий | м³/мин  | 8.3 / 4.6 / 3.6    | 8.5 / 4.6 / 3.6    | 11.8 / 6.4 / 4.4   | 4.9 / 6.9 / 9 / 12.6   | 16.8 / 11.9 / 10.5 | 17.3 / 12.2 / 10.7 | 17.3 / 12.2 / 10.7 |
|                                         | Нагрев                                 | Макс./мин./тихий | м³/мин  | 9.7 / 5.8 / 4.6    | 9.7 / 6.0 / 4.6    | 11.9 / 6.5 / 5.3   | 5.2 / 6.7 / 8.8 / 12.8 | 17.3 / 12.2 / 10.7 | 17.9 / 12.8 / 11.3 | 17.9 / 12.8 / 11.3 |
| Уровень звукового давления              | Охлаждение                             | Макс./мин./тихий | дБ(A)   | 39.0 / 25.0 / 20.0 | 40.0 / 26.0 / 20.0 | 43.0 / 27.0 / 20.0 | 22.0 / 30.0 / 45.0     | 43 / 34 / 31       | 45 / 36 / 33       | 46 / 37 / 34       |
|                                         | Нагрев                                 | Макс./мин./тихий | дБ(A)   | 39.0 / 28.0 / 21.0 | 40.0 / 28.0 / 21.0 | 40.0 / 29.0 / 21.0 | 22.0 / 28.0 / 44.0     | 42 / 33 / 30       | 44 / 35 / 32       | 45 / 36 / 33       |
| Трубопровод хладагента                  | Макс. длина / перепад высот            |                  | м       | 20 / 12            | 20 / 12            | 20 / 12            | 20 / 12                | 30 / 20            | 30 / 20            | 30 / 20            |
|                                         | Диаметр труб                           |                  | мм      | 6.4 / 9.5          | 6.4 / 9.5          | 6.4 / 9.5          | 6.4 / 9.5              | 6.4 / 12.7         | 6.4 / 12.7         | 6.4 / 12.7         |
| Габариты                                |                                        | (ВхШхГ)          |         | 286x770x225        |                    |                    |                        | 295x990x263        |                    |                    |
| Вес                                     |                                        |                  | кг      | 8.0                | 8.0                | 8.5                | 9.0                    | 13.5               | 13.5               | 13.5               |
| Для помещения площадью (ориентировочно) |                                        |                  | м²      | 20                 | 25                 | 35                 | 42                     | 50                 | 60                 | 70                 |

| НАРУЖНЫЙ БЛОК               |                     |              | RXF20C               | RXF25C  | RXF35C      | RXF42C  | RXF50B | RXF60B  | RXF71A      |      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------|-------------|---------|--------|---------|-------------|------|
| Размеры                     |                     | (ВхШхГ)      | мм                   |         | 550x658x275 |         |        |         | 734x870x373 |      |
| Вес                         |                     |              | кг                   | 25.5    | 25.5        | 26.0    | 28.0   | 46      | 46          | 50   |
| Уровень звукового давления  | Охлаждение / Нагрев | Максимальный | дБ(A)                | 46 / 47 | 46 / 47     | 48 / 48 | 48/48  | 51 / 49 | 51 / 49     | 52 / |
|                             |                     |              |                      |         |             |         |        |         |             |      |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение          | от~до        | °C, сух. терм.       | -10~46  |             |         |        |         |             |      |
|                             | Нагрев              | от~до        | °C, вл. терм.        | -15~18  |             |         |        |         |             |      |
| Хладагент                   |                     |              | R-32                 |         |             |         |        |         |             |      |
| Электропитание              | Параметры           |              | 1~, 220-240 В, 50 Гц |         |             |         |        |         |             |      |
|                             | Питание системы     |              | От наружного блока   |         |             |         |        |         |             |      |

\* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3) или BRCW901A08 (L=8м).

\*\* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» по предварительному заказу (RXF50-71R).

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузки в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Документ Daikin FTXF20C/RXF20C — FTXF71A/RXF71A с зимним комплектом (-40)

Идентификатор библиотеки: LIB-001947

Исходный файл: daikin-ftxf20c-rxf20c-ftxf71a-rxf71a-s-zimnim-komplektom-40-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: dbde56ff02cd5f78cf7323b4a8b33dbead561bad23e9c1f76a82c225942a0cfc

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/daikin-ftxf20c-rxf20c-ftxf71a-rxf71a-s-zimnim-komplektom-40-dokument.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 10:11 UTC