



FTXF-E



RXF-E



sensira



ARC470A1
в комплекте



BRC073
опция*



- Высокий класс сезонной энергоэффективности «А++» (SEER до 6,50).
- Расширенный модельный ряд за счет класса «42».
- В кондиционере используется озонобезопасный энергоэффективный хладагент R-32 с низким потенциалом глобального потепления.
- Современный дизайн лицевой панели.
- Режим экономичной работы (ECONO mode) (для 25, 35).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 20 дБ(А).

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXF20E	FTXF25E	FTXF35E	FTXF42E
Холодопроизводительность	Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.0~2.4	1.3~2.5~2.8	1.3~3.3~3.8	1.4~4.2~4.3
Теплопроизводительность	Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.4~3.3	1.3~2.8~3.7	1.3~3.5~4.4	1.4~4.6~5.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.~ ном.~макс.	0.31~0.59~0.72	0.31~0.77~1.05	0.31~1.00~1.40	0.31~1.27~1.50
	Нагрев	Мин.~ ном.~макс.	0.25~0.64~0.95	0.25~0.75~1.11	0.25~0.94~1.50	0.25~1.24~1.40
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс		6.50 / A++	6.50 / A++	6.50 / A++	6.50 / A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс		4.20 / A+	4.20 / A+	4.20 / A+	4.30 / A+
	При нагрузке (охлаждение / нагрева)		2.0 / 2.2	2.5 / 2.4	3.5 / 2.6	4.2 / 3.3
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		108 / 733	135 / 801	188 / 867	226 / 1075
Рабочий ток	Макс.	А	8,02	8,09	9,3	9,38
Номинал автомата защиты		А	16	16	16	16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	9.8 / 6.0 / 4.3	10.0 / 6.2 / 4.3	11.5 / 6.4 / 4.4	12.6 / 6.9 / 4.9
	Нагрев	Макс./мин./тихий	10.4 / 6.2 / 5.3	10.4 / 6.4 / 5.3	11.9 / 6.5 / 5.3	12.8 / 6.7 / 5.2
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	39 / 25 / 20	40 / 26 / 20	43 / 27 / 20	45 / 30 / 22
	Нагрев	Макс./мин./тихий	39 / 28 / 21	40 / 28 / 21	40 / 29 / 21	44 / 28 / 22
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	20 / 12	20 / 12	20 / 12	20 / 12
	Диаметр труб	Жидкость / газ	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5
Габариты	(ВхШхГ)		295x990x263		286x770x225	
Вес		кг	8.0	8.0	8.5	9.0
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	20	25	35	42

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXF20E	RXF25E	RXF35E	RFX42E
Размеры	(ВхШхГ)	мм	550x740x343		550x658x275	
Вес		кг	24	24	24	28
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Максимальный	46 / 47	46 / 47	48 / 48	48 / 48
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	-10~48			
	Нагрев	от~до	-15~18			
Хладагент			R-32			
Электропитание	Параметры		1~; 220-240 В, 50 Гц			
	Питание системы		От наружного блока			

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Daikin Sensira FTXF-E / RXF-E

Идентификатор библиотеки: LIB-003243

Исходный файл: daikin-sensira-ftxf-e-rxf-e-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 6641f00b28b18923a8d8602197b3c3a4b35d60989511e090e2f860d9c18ba2b2

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daikin-sensira-ftxf-e-rxf-e-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 17:26 UTC