

Руфтоп

UATYQ-CY1

**R-410A**

- › Простое в установке решение, моноблочное исполнение исключает необходимость в дополнительных трубопроводах, поскольку внутренняя и наружная стороны системы заранее подсоединены.
- › Высокоэффективный и надежный спиральный компрессор
- › Возможность естественного охлаждения и забора свежего воздуха с опцией экономайзера
- › Хладагент, заправленный на заводе, обеспечивает эффективную работу
- › Вентилятор с ременным приводом позволяет выполнять регулировку расхода воздуха и статического давления воздуха в соответствии с требованиями

UATYQ-CY1




Внутренний блок				UATYQ	250CY1	350CY1	450CY1	550CY1	600CY1	700CY1
Холодопроизводительность		Ном.		кВт	27,340	35,580	44,720	55,690	66,820	72,600
Теплопроизводительность		Ном.		кВт	24,910	34,790	41,790	53,930	61,690	69,610
Потребл. мощность	Охлаждение	Ном.		кВт	8,140	10,780	13,040	16,740	19,650	21,610
	Нагрев	Ном.		кВт	7,330	10,840	12,860	15,540	18,580	21,420
EER					3,36	3,30	3,43	3,33	3,40	3,36
COP					3,40	3,21	3,25	3,47	3,32	3,25
Испаритель	Расход воздуха	Охлаждение	м³/мин	93,6	121,8	160,2	189,6	206,7	235,02	
	Внешнее статическое давление			Па	147			206		
Подсоединения труб испарителя		Размер слива конденсата	Наружный диаметр (OD)	мм	25,4					
Конденсатор	Размеры	Блок	Высота	мм	1.150	1.028	1.130	1.048	1.302	1.454
			Ширина	мм	1.638	2.209				
			Глубина	мм	2.063	2.113			2.670	
			Масса	Блок	кг	445	580	610	830	880
	Корпус		Цвет	Светло-серый						
	Расход воздуха	Охлаждение	фт³/мин	8.230	12.000	12.100	12.900	20.200	21.200	
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин.~Макс. °C (с.т.)		0~52						
	Нагрев	Мин.~Макс. °C (м.т.)		-15~18						
Уровень звукового давления		Ном.	дБА	68	64	65	68	70		
Уровень звуковой мощности		Ном.	дБА	82	83			87	90	
Хладагент		Тип/ПГП		R-410A / 2.087,5						
		Заправка		кг/ TCO экв.	6,1/ 12,7	5,8/ 12,1	7,2/ 15,0	8,7/ 18,2	10,4/ 21,7	11,6/ 24,2
Электроснабжение		Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	3~/50/380-415					

Содержит фторированные парниковые газы

Опция экономайзера

Внутренний блок				ECONO	250AY1	350AY1	450AY1	550AY1	600AY1	700AY1
Размеры	Упакованный блок	Высота	мм	534						
		Ширина	мм	1.440	1.430			1.458		
		Глубина	мм	1.144	1.124			1.564		
Масса	Блок		кг	51	42	43	53	54	69	
Упаковка	Масса		кг	152	140	141	165	166	181	
Вентилятор	Расход воздуха	Охлаждение	Ном.	л/с	1.560	2.030	2.670	3.160	3.445	3.917
					фт3/мин	3.300	4.300	5.650	6.700	7.300
Электроснабжение	Напряжение	В			24 В пост.т.					
Опция для					UATYQ250CY1	UATYQ350CY1	UATYQ450CY1	UATYQ550CY1	UATYQ600CY1	UATYQ700CY1
Стандарт на проведение испытаний					ISO 13253					

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Остенд, Бельгия · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Остенд (Главная редакция)



ECPRU15-118

08/15



Настоящий каталог составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели содержания каталога, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Daikin UATYQ250CY1 — UATYQ700CY1

Идентификатор библиотеки: LIB-002666

Исходный файл: daikin-uityq250cy1-uityq700cy1-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: 7b46e1748c3157382eb21c13a4d832e2eda1b66644c9e1ad3c12479917a509a7

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daikin-uityq250cy1-uityq700cy1-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 11:05 UTC