

FUNAI
Future and air

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
НАСТОЯЩИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



DAIJIN

INVERTER

[Дайдзін Инвэртор]



A⁺
CLASS

от 22 дБ(A)

-15°C

Новинка сезона 2024 — серия кондиционеров **DAIJIN Inverter**. Ключевой особенностью этой серии является антибактериальная обработка воздуха — ионизатор «холодная плазма» PLASMA SMART. Помимо этого, предусмотрено все для создания комфортного сна: низкий уровень шума внутреннего блока от 22 дБ(A), функция SMART Sleep с 3 специальными программами, отключаемая индикация и функция снижения шума наружного блока.



Встроенный
Wi-Fi-модуль



Антибактериальная
обработка воздуха —
ионизатор
«холодная плазма»*



SMART Feel
Точный контроль
температуры



SMART Air
Подача воздуха
в 4 направлениях



SMART Clean
Самоочистка
внутреннего блока
высушиванием



SMART ICE Clean
Самоочистка
внутреннего блока
замораживанием



4 сменных фильтра
SMART Ion*



Функция
снижения шума
наружного блока



Двухслойная
шумоизоляция
компрессора
наружного блока



SMART Sleep
3 ночных режима



Защитная накладка
на вентили
наружного блока



Хладагент R32

*Для моделей с индексом 25,30,35

Расширенная гарантия: **3 ГОДА** ГАРАНТИИ

+ 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

(с предоставлением бесплатных запасных частей)

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ		RAC-I-DA25HP. D01	RAC-I-DA30HP. D01	RAC-I-DA35HP. D01	RAC-I-DA50HP. D01	RAC-I-DA65HP. D01
	Холодопроизводительность, Вт	2200	2500	3200	4600	6200
	Производительность (min-max), Вт	300 – 2850	500 – 3250	900 – 3600	1000 – 5400	1800 – 6900
	Потребляемая мощность, Вт	590 (80-1100)	680 (150-1300)	991 (220-1300)	1353 (150-1900)	1786 (450-2300)
	Коеф. энергоэффективности (EER)	3,73	3,68	3,23	3,40	3,47
	Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
	Коеф. сезонной энергоэффективн. (SEER)	6,60	6,60	6,10	7,20	6,80
	Класс сезонной энергоэффективн. (SEER)	A++	A++	A++	A++	A++
	Теплопроизводительность, Вт	2400	2800	3400	5200	6500
	Производительность (min-max), Вт	600 – 2900	500 – 3700	900 – 4000	750 – 5800	1300 – 7910
	Потребляемая мощность, Вт	590 (130-1300)	730 (140-1500)	916 (220-1500)	1334 (160-1900)	1645 (450-2300)
	Коеф. энергоэффективности (COP)	4,07	3,84	3,71	3,90	3,95
	Класс энергоэффективности (COP)	A	A	A	A	A
	Коеф. сезонной энергоэф-ти (SCOP)	4,00	4,10	4,00	4,00	4,00
	Класс сезонной энергоэф-ти (SCOP)	A+	A+	A+	A+	A+
	Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.)	-15 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C	-15 °C ~ +43 °C
	Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.)	-15 °C ~ +24 °C	-15 °C ~ +24 °C	-15 °C ~ +24 °C	-15 °C ~ +24 °C	-15 °C ~ +24 °C
	Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	250/290/310/420/ 450/470/500	250/270/320/390/ 430/470/500	280/320/350/400/ 480/520/590	600/640/720/810/ 870/960/1000	540/590/640/690/ 740/900/1050
	Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	22/25/29/33/ 34/36/39	22/25/28/32/ 34/36/38	24/26/30/33/ 35/37/41	28/30/35/41/ 43/45/47	32/36/40/42/ 44/46/50
	Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	50	50	52	55	59
	Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1				
	Рабочий ток (охлаждение), А	2,90 (0,37-5,00)	3,10 (0,69-6,00)	4,40 (1,50-6,00)	6,20 (0,80-8,50)	7,60 (2,00-11,50)
	Рабочий ток (нагрев), А	2,90 (0,59-6,00)	3,20 (0,64-7,50)	4,00 (1,50-7,50)	6,10 (1,20-8,50)	7,60 (2,00-11,50)
	Макс. потребляемая мощность, кВт	1,30	1,50	1,50	1,90	2,30
	Максимальный потребляемый ток, А	6,0	7,5	7,5	8,5	11,5
	Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж.	IPX0/IPX4				
	Класс электрозащиты, внутр./наруж.	I класс / I класс				
	Бренд компрессора	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE
	Тип хладагента/заводская заправка, кг	R32/0,45	R32/0,48	R32/0,55	R32/0,77	R32/1,21
	Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
	Макс. длина фреонпровода, м	15	15	20	25	25
	Максимальный перепад высот, м	10	10	10	10	10
	Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2
	Кабель межблочный, мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
	Силовой кабель, мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5
	Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм	708×260×185	708×260×185	783×260×185	943×333×246	943×333×246
	Размеры внутр. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	753×258×332	753×258×332	828×258×332	1001×322×405	1001×322×405
	Размеры наруж. блока (Ш×В×Г), мм	710×450×293	732×555×330	732×555×330	732×555×330	873×555×376
	Размеры наруж. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	764×525×330	794×615×376	794×615×376	794×615×376	951×620×431
	Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг	7,0/8,5	7,0/8,5	8,0/9,5	13,0/15,5	13,5/16,0
	Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг	21,0/23,0	24,5/27,0	25,0/27,5	27,5/30,0	36,5/39,5

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики FUNAI DAIJIN Inverter

Идентификатор библиотеки: LIB-003497

Исходный файл: funai-daijin-inverter-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 975d47128dd1eae4a342ccbc14675940ee15b336d14a059baf7db2529ef056ef

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/funai-daijin-inverter-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:56 UTC