




EMPEROR SMART EYE

FULL DC Inverter

[Империор Смарт Ай Фул Дисй Инвертор]



Модели кондиционеров серии **EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter** воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли. Кондиционер обеспечивает качественную очистку воздуха и создает комфортный климат в помещении.



	Технология SMART EYE определение местоположения человека		Встроенный Wi-Fi-модуль		SMART Hi-Nano Супермощная технология ионизации
	SMART Air Подача воздуха в 4 направлениях		SMART FULL ICE Clean Самоочистка замораживанием внутренний + наружный блоки		SMART Air Inspector Контроль температуры и влажности
	4 сменных фильтра SMART Ion		Технология FULL DC Inverter + ЭПВ		Хладагент R32
	SMART Sleep 4 ночных режима		Двухслойная шумоизоляция компрессора наружного блока		Нагреватель дренажного поддона наружного блока

Расширенная гарантия: **3 ГОДА ГАРАНТИИ**
+ **2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**
(с предоставлением бесплатных запасных частей)

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ		RACI-EM25HP.D04	RACI-EM35HP.D05
	Холодопроизводительность, Вт	2600	3500
	Производительность (min-max), Вт	1000 – 4000	1000 – 4000
	Потребляемая мощность, Вт	535 (180-1050)	790 (180-900)
	Козф. энергоэффективности (EER)	4,86	4,43
	Класс энергоэффективности (EER)	A	A
	Козф. сезонной энергоэффективности (SEER)	8,80	8,50
	Класс сезонной энергоэффективности (SEER)	A+++	A+++
	Теплопроизводительность, Вт	3200	4200
	Производительность (min-max), Вт	1600 – 4200	1600 – 4800
	Потребляемая мощность, Вт	720 (300-1250)	980 (300-1280)
	Козф. энергоэффективности (COP)	4,44	4,29
	Класс энергоэффективности (COP)	A	A
	Козф. сезонной энергоэффективности (SCOP)	5,10	5,10
	Класс сезонной энергоэффективности (SCOP)	A+++	A+++
	Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.)	-15°C ~ +43°C	-15°C ~ +43°C
	Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.)	-25°C ~ +24°C	-25°C ~ +24°C
	Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	300/350/400/450/500/540/580	350/410/460/510/560/600/630
	Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	18/20/22/27/30/31/33	18/20/22/27/30/31/33
	Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	50	50
	Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	
	Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А	2,40 (0,81-4,71) / 3,20 (1,33-5,56)	3,50 (0,80-3,99) / 4,30 (1,32-5,65)
	Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,40	1,40
	Максимальный потребляемый ток, А	7,0	8,0
	Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж.	IPX0/IPX4	
	Класс электрозащиты, внутр./наруж.	I класс / I класс	
	Бренд компрессора	GMCC	GMCC
	Тип хладагента/заводская заправка, кг	R32/0,86	R32/0,86
	Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок
	Максимальная длина фреоновпровода, м	20	20
	Максимальный перепад высот, м	10	10
	Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4	1/4
	Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8	3/8
	Кабель межблочный, мм²	5×1,5	5×1,5
	Силовой кабель, мм²	3×1,5	3×2,5
	Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм	883×305×198	883×305×198
	Размеры внутр. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	980×300×390	980×300×390
	Размеры наруж. блока (Ш×В×Г), мм	810×585×280	810×585×280
	Размеры наруж. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	940×630×385	940×630×385
	Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг	10,4 / 12,6	10,4 / 12,6
	Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг	33,5 / 36,0	33,5 / 36,0

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики FUNAI EMPEROR SMART EYE Inverter

Идентификатор библиотеки: LIB-003335

Исходный файл: funai-emperor-smart-eye-inverter-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 70b4ae233d6321f42545c5fac22799f48cb582489d478925cd97631a17306fa4

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/funai-emperor-smart-eye-inverter-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 11:53 UTC