

О НАС

FUNAI

Future and air

Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции **Future and Air**, которая является стратегической идеей бренда.

Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам.

Большинство людей контролируют качество воды и продуктов, понимая их влияние на самочувствие и здоровье, зачастую забывая, что именно воздух дает нам жизнь.

Поддержание оптимальных параметров: температуры, влажности, чистоты, а также поступление свежего воздуха — всё это определяет качество нашей жизни: здоровье, самочувствие, работоспособность и возможность полноценно отдыхать.

FUNAI в своей продукции воплощает в жизнь реальные потребительские ожидания, используя:

- современные технологии,
- опережающие разработки в области конкнструирования и инженерии,
- высокотехнологичное производственное оборудование,
- тщательно выверенный процесс контроля качества на каждом этапе производства.

ISHI



- Увлажнение, очистка и ионизация воздуха
- Комфортный ночной режим
- Уникальная система очистки воздуха
- Цветная индикация уровня влажности
- Антибактериальный фильтр CLEAN CUBE
- Электронное управление
- Верхний залив воды без брызг и шума
- Таймер до 8 часов
- Ароматизация воздуха AROMA STICK
- Увеличенный объем бака (6 литров)

ПАРАМЕТРЫ		FAW-ISE480/6.0(WT)
	Тип управления	электронный
	Производительность по увлажнению, мл/ч	480
	Объем бака, л	6
	Параметры питания, В/Гц	220–240 ~/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	11
	Размеры прибора, мм	372×331×218
	Размеры упаковки, мм	415×370×265
	Вес нетто, кг	2,96
	Вес в упаковке, кг	4,19

KOISHI



- Экономичное энергопотребление (3,5 Вт)
- Система естественного увлажнения воздуха
- Цветная индикация уровня влажности
- Бак можно мыть в посудомоечной машине
- Электронное управление
- Верхний залив воды без брызг и шума
- Таймер до 8 часов
- Антибактериальный фильтр CLEAN CUBE
- Оптимальный объем бака (3 литра)

ПАРАМЕТРЫ		FHE-KIE300/3.0(WT)
	Тип управления	электронный
	Производительность по увлажнению, мл/ч	300
	Объем бака, л	3
	Параметры питания, В/Гц	220–240 ~/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	3,5
	Размеры прибора, мм	280×271×160
	Размеры упаковки, мм	320×316×200
	Вес нетто, кг	1,42
	Вес в упаковке, кг	2,1

TORII



- Интенсивность увлажнения до 600 мл/ч
- Атмосферная подсветка корпуса
- Очистка воздуха HEPA-фильтром класса H10
- Электронное управление, LED-дисплей
- Верхний залив воды без брызг и шума
- Таймер до 24 часов
- УФ-стерилизация воздуха
- Увеличенный объем бака (6 литров)

ПАРАМЕТРЫ		CC-TRE600/6.0(GF)
	Тип управления	электронный
	Производительность по увлажнению, мл/ч	600
	Объем бака, л	6
	Параметры питания, В/Гц	220–240 ~/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	20
	Размеры прибора, мм	280×513×280
	Размеры упаковки, мм	340×625×330
	Вес нетто, кг	5,9
	Вес в упаковке, кг	7,1

FUNAI

Future and air

2022
2023

НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕВОСХОДСТВО



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ
ВОЗДУХА

TODAI



Съемная панель управления трансформер



Атмосферная подсветка корпуса



Ароматизация



Электронное управление, LED-дисплей



Верхний залив воды без брызг и шума



Оптимальный объем бака (4 литра)



5 фильтров для очистки воды в комплекте



Таймер

ПАРАМЕТРЫ		USH-TE7251WC
	Тип управления	электронный
	Производительность по увлажнению, мл/ч	350
	Объем бака, л	4

	Параметры питания, В/Гц	220–240 ~/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	28

	Размеры прибора, мм	675×220×220
	Размеры упаковки, мм	720×266×255
	Вес нетто, кг	2
	Вес в упаковке, кг	3,1

TENTOU



Механическое управление



Атмосферная подсветка корпуса



Ультрафиолетовая стерилизация воды



Цельнолитой внутренний резервуар для воды



Верхний залив воды без брызг и шума



Оптимальный объем бака (3,6 литра)



5 фильтров для очистки воды в комплекте

ПАРАМЕТРЫ		USH-TTM7201WC
	Тип управления	механический
	Производительность по увлажнению, мл/ч	250
	Объем бака, л	3,6

	Параметры питания, В/Гц	220–240 ~/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	28

	Размеры прибора, мм	328×200×200
	Размеры упаковки, мм	385×260×250
	Вес нетто, кг	1,8
	Вес в упаковке, кг	2,3

TAIKO



Уникальная система подачи воды на мембрану



Увеличенный объем бака (5 литров)



Верхний залив воды без брызг и шума



Таймер до 10 часов



Мягкая подсветка индикаторов



Сенсорное управление



Комфортный ночной режим

ПАРАМЕТРЫ		USH-TKE7251WC
	Тип управления	электронный
	Производительность по увлажнению, мл/ч	300
	Объем бака, л	5

	Параметры питания, В/Гц	220–240 ~/50
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	30

	Размеры прибора, мм	200×310×200
	Размеры упаковки, мм	210×352×210
	Вес нетто, кг	1,62
	Вес в упаковке, кг	2,08

АКСЕССУАРЫ

Фильтр	Описание	Период рекомендованной замены*
FAF-ISE480/6.0 	Фильтрующий блок для модели FAF-ISE480/6.0(WT) серии ISHI	3-6 месяцев
FAF-KIE300/3.0 	Фильтрующий картридж для модели FNE-KIE300/3.0(WT) серии KOSHI	2-3 месяца
FAF-ISE480/KIE300 	Фильтр для очистки воды CLEAN CUBE для модели ISHI/ KOSHI	12 месяцев
FAF-TRE600/6.0 	Фильтрующий блок для модели CC-TRE600/6.0(GF) серии TORII	3 месяца
FAF-TRE600/6.0_HEPA 	Фильтр для очистки воздуха для модели CC-TRE600/6.0(GF) серии TORII	3 месяца

*Срок эксплуатации зависит от качества используемой воды и частоты использования прибора.

FUNAI
Future and air

2022
2023

НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕВОСХОДСТВО



КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
И МОЙКИ ВОЗДУХА

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики FUNAI ISHI

Идентификатор библиотеки: LIB-003463

Исходный файл: funai-ishi-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 12994e5294e4da826408a9c97f2d98af34989dcba6bf42bdcd7687b53615baab

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/funai-ishi-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 12:32 UTC