



KADZOKU

Inverter

[Кадзóку Инвéртор]



A⁺
CLASS

от 20 дБ(А)

-15 °C
-20 °C

Кондиционеры серии **KADZOKU Inverter** обеспечивают здоровый и комфортный микроклимат в вашем помещении. Технология SMART Air позволяет распределять поток воздуха в 4 направлениях, SMART Feel поможет точно отследить температуру в зоне нахождения пользователя.



Wi-Fi Ready
Подготовлен
для управления
по Wi-Fi



Работа
на охлаждение до -15 °C
на нагрев до -20 °C



SMART Feel
Точный контроль
температуры



SMART Air
Подача воздуха
в 4 направлениях



SMART ICE Clean
Самоочистка
внутреннего блока
замораживанием



Двухслойная
шумоизоляция
компрессора
наружного блока



4 сменных фильтра
SMART Ion



Антивибрационные
опоры для установки
наружного блока



Хладагент R32



Режим
SMART Sleep



Антикоррозийное
покрытие
теплообменника



Функция дежурного
обогрева 8 °C

Расширенная гарантия: **3 ГОДА** ГАРАНТИИ

+ 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

(с предоставлением бесплатных запасных частей)

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ		RAC-I-KD25HP. D02	RAC-I-KD30HP. D02	RAC-I-KD35HP. D02	RAC-I-KD55HP. D02	RAC-I-KD70HP. D01
	Холодопроизводительность, Вт	2400	2800	3800	5400	7250
	Производительность (min-max), Вт	940 – 3300	940 – 3300	1000 – 3770	1250 – 5920	1830 – 7820
	Потребляемая мощность, Вт	714 (240-1380)	833 (240-1380)	1162 (290-1500)	1538 (330-2350)	2099 (410-2800)
	Кэф. энергоэффективности (EER)	3,36	3,36	3,27	3,51	3,45
	Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
	Кэф. сезонной энергоэффективн. (SEER)	6,10	6,10	6,10	6,40	6,10
	Класс сезонной энергоэффективн. (SEER)	A++	A++	A++	A++	A++
	Теплопроизводительность, Вт	2650	2960	3950	5450	7400
	Производительность (min-max), Вт	940 – 3360	940 – 3360	1000 – 3810	1250 – 6090	1850 – 7960
	Потребляемая мощность, Вт	716 (240-1550)	800 (240-1550)	1065 (290-1720)	1397 (340-2540)	1873 (420-3000)
	Кэф. энергоэффективности (COP)	3,70	3,70	3,71	3,90	3,95
	Класс энергоэффективности (COP)	A	A	A	A	A
	Кэф. сезонной энергоэф-ти (SCOP)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Класс сезонной энергоэф-ти (SCOP)	A+	A+	A+	A+	A+
	Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.)	-15 °C ~ +53 °C	-15 °C ~ +53 °C	-15 °C ~ +53 °C	-15 °C ~ +53 °C	-15 °C ~ +53 °C
	Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.)	-20 °C ~ +30 °C	-20 °C ~ +30 °C	-20 °C ~ +30 °C	-20 °C ~ +30 °C	-20 °C ~ +30 °C
	Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	240/270/280/315/ 350/380/420	240/270/280/315/ 350/380/420	320/360/380/420/ 450/500/550	520/550/610/705/ 780/840/900	640/680/740/805/ 870/935/1050
	Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	20/22,5/27/29/ 31/33/36	20/22,5/27/29/ 31/33/36	20,5/23/27/30/ 32/34/37	23,5/28/31/33/ 37/39/42	25,5/31/33/35/ 38/41/44
	Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	50	50	50	55	57
	Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1				
	Рабочий ток (охлаждение), А	3,46 (1,20-8,00)	4,03 (1,20-8,00)	5,96 (1,50-9,00)	6,93 (1,70-12,00)	10,85 (2,30-13,00)
	Рабочий ток (нагрев), А	3,54 (1,20-9,00)	3,96 (1,20-9,00)	5,40 (1,50-10,00)	7,18 (1,70-13,00)	9,63 (2,30-14,00)
	Макс. потребляемая мощность, кВт	1,55	1,55	1,72	2,54	3,00
	Максимальный потребляемый ток, А	9,0	9,0	10,0	13,0	14,0
	Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж.	IPX0/IPX4				
	Класс электрозащиты, внутр./наруж.	I класс / I класс				
	Бренд компрессора	RECHI	RECHI	RECHI	SANYO	SANYO
	Тип хладагента/заводская заправка, кг	R32/0,49	R32/0,49	R32/0,49	R32/0,97	R32/1,11
	Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
	Макс. длина фреонпровода, м	25	25	25	25	25
	Максимальный перепад высот, м	10	10	10	10	10
	Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2
	Кабель межблочный, мм²	4×0,75	4×0,75	4×0,75	4×0,75	4×0,75
	Силовой кабель, мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5
	Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм	811×278×198	811×278×198	811×278×198	1015×313×221	1132×332×229
	Размеры внутр. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	905×270×355	905×270×355	905×270×355	1086×293×378	1202×302×402
	Размеры наруж. блока (Ш×В×Г), мм	712×459×276	712×459×276	712×459×276	853×602×349	920×699×380
	Размеры наруж. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	765×481×310	765×481×310	765×481×310	890×628×385	949×732×392
	Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг	7,5/10,0	7,5/10,0	7,5/10,0	11,5/14,0	14,0/16,6
	Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг	22,0/25,0	22,0/25,0	22,0/25,0	31,0/33,0	36,0/41,6

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики FUNAI KADZOKU Inverter

Идентификатор библиотеки: LIB-003478

Исходный файл: funai-kadzoku-inverter-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 8a0b7fb5bee621b368b58ad72e7549a0cb0c3730d3f761412e606c13a02da9d6

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/funai-kadzoku-inverter-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 09:43 UTC