



SENSEI

[Сэнсэй]



A
CLASS

от 23,5 дБ(А)

-10°C

Кондиционеры серии **SENSEI** комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion, а также имеют цифровой дисплей, который при необходимости может быть отключен. Внутренние блоки кондиционеров серии SENSEI оснащены горизонтальными и вертикальными жалюзи с электроприводом. SMART Air обеспечивает настройку оптимального направления потока охлажденного или теплого воздуха для создания комфортного микроклимата.



SMART Air
Подача воздуха
в 4 направлениях



SMART Clean
Самоочистка
внутреннего блока
высушиванием



Работа
на нагрев до -10 °C



Шумоизоляция
компрессора
наружного блока



4 сменных фильтра
SMART Ion



SMART Sleep
4 ночных режима



Защитная накладка
на вентили
наружного блока



Антивибрационные
опоры для установки
наружного блока



Хладагент R32

Расширенная гарантия: **3 ГОДА** ГАРАНТИИ
+ 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(с предоставлением бесплатных запасных частей)

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ		RAC-SN20HP. D05	RAC-SN25HP. D05	RAC-SN35HP. D05	RAC-SN55HP. D05	RAC-SN70HP. D05
	Холодопроизводительность, Вт	2350	2600	3400	5500	7000
	Потребляемая мощность, Вт	730	810	1055	1660	2180
	Коэф. энергоэффективности (EER)	3,21	3,21	3,21	3,31	3,21
	Класс энергоэффективности (EER)	A	A	A	A	A
	Теплопроизводительность, Вт	2450	2600	3400	5700	7100
	Потребляемая мощность, Вт	678	720	940	1525	2076
	Коэф. энергоэффективности (COP)	3,61	3,61	3,61	3,74	3,42
	Класс энергоэффективности (COP)	A	A	A	A	B
	Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.)	+19 °C ~ +43 °C	+19 °C ~ +43 °C	+19 °C ~ +43 °C	+19 °C ~ +43 °C	+19 °C ~ +43 °C
	Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.)	-10 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C	-10 °C ~ +24 °C
	Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	300/350/400/ 450/500	330/380/450/ 520/550	330/380/450/ 530/580	550/600/690/ 820/860	600/660/760/ 910/950
	Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	23,5/25/28,5/30/32	23,5/25/28,5/30/32	27,5/30/32,5/33,5/35	33,5/36/38/40/42	33,5/37/39/41/43
	Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	52	52	53	54	56
	Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1				
	Рабочий ток (охлаждение), А	3,40	3,50	4,70	7,40	10,00
	Рабочий ток (нагрев), А	3,10	3,20	4,20	6,80	9,30
	Макс. потребляемая мощность, кВт	1,00	1,20	1,40	2,10	3,00
	Максимальный потребляемый ток, А	5,5	5,5	7,5	10,5	16,1
	Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж.	IPX0/IPX4				
	Класс электрозащиты, внутр./наруж.	I класс/ I класс				
	Бренд компрессора	GREE	GREE	GREE	GMCC	GMCC
	Тип хладагента/ заводская заправка, кг	R32/0,37	R32/0,41	R32/0,56	R32/1,13	R32/1,07
	Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок
	Макс. длина фреонпровода, м	15	15	15	20	20
	Максимальный перепад высот, м	8	8	8	10	10
	Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
	Кабель межблочный, мм²	5×1,5	5×1,5	5×1,5	5×2,5	3×2,5+3×0,75
	Силовой кабель, мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5
	Размеры внутр. блока (Ш×В×Г), мм	790×255×200	790×255×200	790×255×200	890×300×220	890×300×220
	Размеры внутр. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	850×255×325	850×255×325	850×255×325	960×300×365	960×300×365
	Размеры наруж. блока (Ш×В×Г), мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×667×310
	Размеры наруж. блока в упак. (Ш×В×Г), мм	770×530×315	770×530×315	770×530×315	910×600×360	995×720×420
	Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг	7,5/9,0	7,5/9,0	7,5/9,0	10,5/12,5	10,5/12,5
	Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг	22,5/25,0	23,0/25,5	25,0/27,0	35,5/38,0	46,0/51,0

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики FUNAI Sensei

Идентификатор библиотеки: LIB-003338

Исходный файл: funai-sensei-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 34e41fbb5135d3021ea827f4401f7e0436764c5a0988491074b847471b928478

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/funai-sensei-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 11:08 UTC