

ТЕХНОЛОГИИ,
МЕНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ

Hisense
INVERTER **EXPERT**

GOAL 2.0 Classic A



НОВИНКА



Класс энерго-
эффективности A



4D AUTO Air



Угольный
фильтр



Фотокаталитический
фильтр



Встроенный Wi-Fi



Функция iFeel

Модель, комплект	AS-07HW4RLRKJ00A	AS-09HW4RLRKJ01A	AS-12HW4RLRKJ01A	AS-18HW4RMSKJ00	AS-24HW4RBSKJ00
Класс энергоэффективности (охлаждение / нагрев)	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Холодопроизводительность, кВт	2,4	2,7	3,45	5,5	7
Теплопроизводительность, кВт	2,5	2,7	3,55	5,7	7,1
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	23,5/25/28/30/31,5	23,5/25/28/30/31,5	27,5/30/31,5/33/34	33,5/36/38/40/42	33,5/37/39/41/43
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	52	52	53	54	56
Тип хладагента	R32	R32	R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	798×256×193	798×256×193	798×256×193	897×300×218	897×300×218
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм	660×482×240	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×667×310
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение / нагрев)	+19°C - +43°C / -10°C - +24°C				

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Hisense GOAL 2.0 Classic A

Идентификатор библиотеки: LIB-003454

Исходный файл: hisense-goal-2-0-classic-a-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: dc9290642c375fb33aa33375271d0e806d3e589ada84b71abd22243fca40da4f

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/hisense-goal-2-0-classic-a-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 11:11 UTC