




Техническое описание адсорбционного осушителя воздуха Hjorteberg HB-1500S



- Корпус из пищевой нержавеющей стали AISI304
- Европейские комплектующие
- Вентиляторы Blaubeurg или BLM
- Встроенный контроллер влажности с датчиком
- Воздушные сменные фильтры класса G4
- Компактные размеры
- Легкое техническое обслуживание
- Теплоизоляция корпуса 20мм

Принцип действия

Осушитель воздуха HjorteBerg HB-2000S работает по принципу адсорбции. Основным элементом осушителя является ротор, через который проходят два изолированных воздушных потока. Первый поток Рабочий - влажный воздух из осушаемого помещения, проходя через большой сектор ротора осушителя оставляет на нем влагу, и, уже сухой возвращается обратно в помещение. Другой Регенерационный - состоит из внешнего воздуха, который нагреваясь до ~ 120 градусов Цельсия проходит через малый сектор ротора, где насыщается впитанной ранее влагой от Рабочего потока. Насыщенный воздух выбрасывается обратно, за пределы осушаемого помещения.




Технические характеристики

при 20°C, 60% влажности воздуха	Расход воздуха номинальный (рабочий поток)	1500 м3
	Статическое давление (рабочий поток)	200 Па
	Расход воздуха номинальный (регенерационный поток)	400 м3
	Статическое давление (регенерационный поток)	300 Па
	Электропитание	3x400 В, 50 Гц
	Сила тока	20 А
	Потребляемая мощность	14 кВт
	Производительность (влагосъем)	10 кг/ч
	Рабочий диапазон температур	-20/+40 °C
	Максимальный уровень шума	70 дБА
	Воздушный фильтр	G4
	Класс электрозащиты	IP44
	Вес	200 кг
	Гарантия	12 мес.


Влагосъем

Ориентировочная производительность (кг/час) при различных показателях относительной влажности и температуры

% \ °C	5	10	20	30	32
50%	4,8	6,2	9,2	10,4	10,6
60%	5,1	7,2	10,0	11,0	11,4
70%	5,4	8,0	10,8	12,0	12,5
80%	6,0	8,6	11,2	12,5	13,0



Габаритные размеры



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики HjorteBerg HB-1500S

Идентификатор библиотеки: LIB-002582

Исходный файл: hjorteberg-hb-1500s-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 225a0312753e90be1b12ee831d5fdcd83dc09d72f6142eec8d35ea89aa609064

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/hjorteberg-hb-1500s-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 14:56 UTC