

KFGC



Фанкойл в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порта PQE. Подключение к центральному пульту Kentatsu (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE. Подключение по протоколу ModBus RTU через порт PQE возможно при заказе фанкойла в нестандартном исполнении.

Базовая комплектация

Воздушный фильтр
Встроенный трехходовой клапан
Индивидуальный пульт KIC-78H

Индивидуальное управление



KIC-78H



KIC-77H
(опция)



KWC-41
(опция)



DC70W/DC80W
(опция)

NEW

Центральное управление



KCC-41
(опция)



KCC-50
(опция)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Передовые технологии Kentatsu



Простой монтаж



Встроенный трехходовой
клапан



ИК-пульт в базовой
комплектации



Трехскоростной малошумный
вентилятор



Подключение к BMS
через шлюз
КСВ-13 (опция)



Воздушный
фильтр



Автоматическое качание
заслонок



Автоматический
перезапуск

2-трубный, настенный			KFGC20H0EN1-I	KFGC26H0EN1-I	KFGC30H0EN1-I	KFGC40H0EN1-I	KFGC46H0EN1-I
Охлаждение (макс./сред./мин.)	Холодопроизводительность	кВт	1.94/1.84/1.68	2.64/2.4/1.99	2.94/2.58/2.34	4.01/3.61/3.1	4.61/4.33/3.84
	Расход воды	м³/ч	0.35/0.33/0.3	0.47/0.43/0.36	0.53/0.46/0.42	0.72/0.65/0.56	0.83/0.78/0.69
	Перепад давлений по воде	кПа	31.6/28.6/25.2	37.5/30/24	57.2/47.6/38.7	47.1/33.5/29.7	51/39.5/34
Нагрев (макс./сред./мин.)	Теплопроизводительность	кВт	2.34/2.15/1.94	2.9/2.6/2.22	3.46/2.75/2.52	4.39/3.8/3.27	4.55/4.2/3.82
	Расход воды	м³/ч	0.43/0.39/0.35	0.53/0.47/0.4	0.63/0.5/0.46	0.80/0.69/0.6	0.83/0.76/0.69
	Перепад давлений по воде	кПа	37.5/34.9/30	40.6/31.5/25	61.9/55.1/46.2	48.6/40.8/31.7	48/43/33
Электропитание		В, Гц, ф	220 ~ 240, 50, 1				
Потребляемая мощность (охл.)	(макс./сред./мин.)	Вт	35/32/31	47/43/39	54/51/47	60/54/48	72/60/55
Расход воздуха	(макс./сред./мин.)	м3/ч	435/396/342	523/426/351	660/534/480	841/723/594	915/836/714
Уровень звукового давления	(макс./сред./мин.)	дБ(А)	30/24/20	35/29/24	37/31/26	39/33/28	40/34/29
Габариты (Ш×В×Г)		мм	915×290×233			1072×315×233	
Вес		кг	12	12	12	15	15
Трубные соединения	Диаметр труб на вх/вых (вода)	дюйм	G ½			G ¾	
Опциональные элементы	3-ходовой клапан		встроен				
	Комплект трубной обвязки		встроен				
	Дренажный поддон 3-ходового клапана		встроен				

1. Производительность указана для следующих условий:
охлаждение – температура воздуха в помещении 27 °С по сухому термометру; 19 °С по влажному термометру; температура воды на входе/выходе 7/12 °С.
Нагрев – температура воздуха в помещении 20 °С по сухому термометру; температура воды на входе 45 °С.
2. Уровень шума измерялся в полубезэховой камере.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Kentatsu KFGC 2026

Идентификатор библиотеки: LIB-003250

Исходный файл: kentatsu-kfgc-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: a592b57c19f6d995f6f70d386c85b6e8f52fba2beaf6f242ffd9aeabb0dad0e6

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-kfgc-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 08:50 UTC