

KFKF



Подключение к центральному пульту KCC-41/KCC-50 и к протоколу ModBus осуществляется через модуль подключения KAF-03A фанкойла в нестандартном исполнении.

Базовая комплектация

Воздушный фильтр
Дренажный поддон

Индивидуальное управление



KFC-12
(опция)



KFC-21
Modbus
(опция)



KFC-23
(опция)



KCC-41
(опция)



KCC-50
(опция)



KAF-03A
(опция)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Передовые технологии Kentatsu



Доступна опция
«Электрический нагреватель»*



Воздушный
фильтр



Возможно правое
и левое подключение



Комплект для подключения
к системе управления зданием
KAF-03A

Модель			KFKF25H0EN1	KFKF34H0EN1	KFKF44H0EN1	KFKF50H0EN1	KFKF60H0EN1
Охлаждение (макс./сред./мин.)	Производительность	кВт	2.50/2.10/1.56	3.40/2.90/2.20	4.41/3.77/2.90	5.00/4.27/3.36	6.00/5.19/4.08
	Расход воды	м³/ч	0.43/0.36/0.27	0.58/0.5/0.38	0.76/0.65/0.5	0.86/0.73/0.58	1.03/0.89/0.7
	Перепад давлений по воде	кПа	27/24/19	24/19/14	24/21/16	30/23/18	38/28/25
Нагрев (макс./сред./мин.)	Производительность	кВт	4.10/3.20/2.20	5.67/4.52/3.17	7.35/5.89/4.19	8.60/6.93/5.03	9.98/8.19/6.01
	Расход воды	м³/ч	0.7/0.54/0.37	0.96/0.77/0.54	1.25/1.0/0.71	1.46/1.18/0.86	1.7/1.38/1.01
	Перепад давлений по воде	кПа	22/20/16	20/16/12	20/17/13	24/19/15	31/23/20
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1				
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	48/38/31	64/50/38	81/64/57	97/65/55	114/85/76
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	340/257/172	510/385/257	680/516/344	850/643/429	1020/799/533
Внешнее статическое давление		Па			50		
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБ(А)	40/32/24	42/34/31	44/37/33	46/40/33	47/42/33
Габариты (Ш×В×Г)	Блок	мм	632×243×482	773×243×482	908×243×482	908×243×482	1003×243×482
Вес	Блок	кг	12.3	14.7	17.6	17.6	18.8

Модель			KFKF72H0EN1	KFKF80H0EN1	KFKF92H0EN1	KFKF112H0EN1	KFKF130H0EN1
Охлаждение (макс./сред./мин.)	Производительность	кВт	7.20/6.13/4.79	8.03/6.87/5.40	9.27/8.08/6.35	11.20/9.75/7.67	13.00/11.30/8.91
	Расход воды	м³/ч	1.24/1.05/0.82	1.38/1.18/0.93	1.59/1.39/1.09	1.93/1.68/1.32	2.24/1.94/1.53
	Перепад давлений по воде	кПа	30/23/20	40/31/25	40/31/23	40/32/24	50/39/31
Нагрев (макс./сред./мин.)	Производительность	кВт	12.00/9.66/7.01	13.60/10.98/8.02	16.00/13.16/9.61	19.20/15.78/11.53	22.16/18.25/13.39
	Расход воды	м³/ч	2.04/1.64/1.19	2.31/1.87/1.36	2.72/2.24/1.63	3.26/2.68/1.96	3.77/3.1/2.27
	Перепад давлений по воде	кПа	24/19/16	32/25/20	32/25/19	32/26/20	40/32/25
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1				
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	131/110/80	169/122/83	204/141/125	243/173/128	291/259/221
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	1190/896/598	1360/1031/687	1700/1284/856	2040/1544/1029	2380/1791/1194
Внешнее статическое давление		Па			50		
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБ(А)	48/43/37	50/39/36	51/45/40	52/46/40	53/49/42.5
Габариты (Ш×В×Г)	Блок	мм	1178×243×482	1368×243×482	1368×243×482	1658×243×482	1898×243×482
Вес	Блок	кг	21.4	25.5	26	33.8	35.3

Оptionальные элементы KFKF	3-ходовой клапан с четырьмя портами	KFV21/KFV21A
	Комплект трубной обвязки для KFV21/KFV21A	KFP21-K2
	Труб. обвязка с 3-х. вент.	KFV21-K2
	3-ходовой клапан, без трубной обвязки**	FV3D20V1
	2-ходовой клапан, без трубной обвязки**	FV2D20V1

1. Производительность указана для следующих условий:
охлаждение — температура воздуха в помещении 27 °С по сухому термометру, 19.5 °С по влажному термометру;
температура воды на входе/выходе 7/12 °С.
Нагрев — температура воздуха в помещении 21 °С по сухому термометру; температура воды на входе 60 °С.
2. Уровень шума измерен в полубезэховой камере.

* Специальный заказ.
** Комплект трубной обвязки не предусмотрен.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Kentatsu KFKF 2026

Идентификатор библиотеки: LIB-003255

Исходный файл: kentatsu-kfkf-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: c1248b8324cb088d00800d7d4a381ec2f98dee267c5eab86d2f2ad302489c725

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-kfkf-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 08:11 UTC