

KFTE



Подключение к центральному пульту KCC-41/KCC-50 и к протоколу ModBus осуществляется через модуль подключения KAF-03A, который поставляется отдельно.

Базовая комплектация

Воздушный фильтр
Дренажный поддон

Индивидуальное управление



KFC-12
(опция)



KFC-21
Modbus
(опция)



KFC-23
(опция)

Центральное управление



KCC-41
(опция)



KCC-50
(опция)



KAF-03A
(опция)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Передовые технологии Kentatsu



Проводной пульт
с Modbus (опция)



Воздушный
фильтр



Левое
подключение



Комплект для подключения
к системе управления зданием
KAF-03A

Модель			KFTE65H0EN1	KFTE89H0EN1	KFTE112H0EN1	KFTE120H0EN1
Охлаждение (макс./сред./мин.)	Производительность	кВт	6.6/6.37/6.12	8.8/8.19/7.57	10/9.44/8.5	12/11.47/10.24
	Расход воды	м³/ч	1.13/1.09/1.05	1.61/1.59/1.51	1.72/1.62/1.52	2.00/1.97/1.76
	Перепад давлений по воде	кПа	14.5/11.7/13.2	35.2/34.0/30.8	35.3/33.5/31.4	52.1/48.1/44.3
Нагрев (макс./сред./мин.)	Производительность	кВт	9.7/8.54/7.18	13.2/11.48/9.9	15/12.9/11.25	17.9/15.75/13.6
	Расход воды	м³/ч	1.48/1.44/1.20	2.20/1.95/1.68	2.55/2.19/1.90	3.00/2.60/2.30
	Перепад давлений по воде	кПа	25.5/24.2/22.8	42.8/40.8/36.5	55.5/52.8/48.1	47.3/45.5/41.9
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1			
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	320/300/285	350/320/300	350/320/290	350/320/290
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	1360/1220/1090	1700/1530/1380	2040/1880/1610	2380/2120/1850
Внешнее статическое давление		Па	70			
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБ(А)	49/42/35	50/43/36	51/44/37	52/45/38
Габариты (Ш×В×Г)	Блок	мм	946×400×816			
Вес	Блок	кг	50	52	52	54.0

Модель			KFTE140H0EN1	KFTE158H0EN1	KFTE200H0EN1
Охлаждение (макс./сред./мин.)	Производительность	кВт	14.1/13.03/11.87	15.8/14.6/13.46	19.9/18.58/17.24
	Расход воды	м³/ч	2.40/2.24/2.00	2.70/2.50/2.30	3.16/2.90/2.59
	Перепад давлений по воде	кПа	86.0/73.4/60.7	129.0/113.0/100.1	147.9/124.2/98.6
Нагрев (макс./сред./мин.)	Производительность	кВт	21.2/18.23/15.69	23.8/20.94/17.85	30/26.7/22.5
	Расход воды	м³/ч	3.60/3.00/2.60	4.00/3.40/3.00	5.00/4.50/3.80
	Перепад давлений по воде	кПа	87.8/75.1/63.0	168.0/147.0/127.2	163.7/130.9/102.0
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1		
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	550/520/500	800/680/620	950/860/760
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	2720/2450/2170	3060/2750/2450	3740/3360/2990
Внешнее статическое давление		Па	100		
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБ(А)	54/47/40	60/53/46	61/54/47
Габариты (Ш×В×Г)	Блок	мм	1290×400×809		
Вес	Блок	кг	76		

Оptionальные элементы KFTE	3-ходовой клапан с четырьмя портами		KFV21/KFV21A			
	Комплект трубной обвязки KFV21/KFV21A		KFP21-T1	KFP21-T3	KFP21-T2	KFP21-T3
	Трубная обвязка с 3-х. вент.		KFV21-T1	KFV21-T3	KFV21-T2	KFV21-T3
	Дренажный поддон 3-ходового клапана		Встроен			
	3-ходовой клапан, без трубной обвязки**		FV3D20V1			-
	2-ходовой клапан, без трубной обвязки**		FV2D20V1			-

1. Производительность указана для следующих условий: охлаждение — температура воздуха в помещении 27 °С по сухому термометру, 19 °С по влажному термометру; температура воды на входе/выходе 7/12 °С.
Нагрев — температура воздуха в помещении 20 °С по сухому термометру; температура воды на входе 50 °С.
2. Уровень шума измерен в полубезэховой камере.

* Специальный заказ.
** Комплект трубной обвязки не предусмотрен.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Kentatsu KFTE 2026

Идентификатор библиотеки: LIB-003256

Исходный файл: kentatsu-kfte-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: 7427aabcc4190b7b22ee71096b6e5cc138f80f4a64f6221f3959c980ba5f0c96

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-kfte-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 08:11 UTC