

KFVE



Панель
KPU95-C

Фанкойл в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порта PQE. Подключение к центральному пульту Kentatsu (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE. Подключение по протоколу ModBus RTU через порт PQE возможно при заказе фанкойла в нестандартном исполнении.

Базовая комплектация

Воздушный фильтр
Встроенный дренажный насос
Индивидуальный пульт KIC-78H

Индивидуальное управление



KIC-78H
(опция)



KIC-77H
(опция)



KWC-41
(опция)



DC70W/DC80W
(опция)

NEW

Центральное управление



KCC-41
(опция)



KCC-50
(опция)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Передовые технологии Kentatsu



Доступна опция
«Электрический нагреватель»*



Встроенный дренажный
насос обеспечивает подъем
воды на высоту до 750 мм



ИК-пульт в базовой
комплектации



Трехскоростной малошумный
вентилятор



Подключение
к BMS через шлюз KCB-13
(опция)



Воздушный
фильтр



Автоматический
перезапуск



Доступен подмес
атмосферного воздуха

Модель			KFVE57H0EN1D-I	KFVE70H0EN1D-I	KFVE78H0EN1D-I	KFVE89H0EN1D-I	KFVE112H0EN1D-I	KFVE140H0EN1D-I
Декоративная панель			KPU95-C	KPU95-C	KPU95-C	KPU95-C	KPU95-C	KPU95-C
Охлаждение (макс./сред./мин.)	Производительность	кВт	5.7/4.73/3.96	7/5.62/4.72	7.27/6.46/5.71	8.22/7.39/6.54	10.39/9.25/8.2	12.9/11.51/10.21
	Расход воды	м³/ч	1.03/0.88/0.76	1.20/0.96/0.80	1.28/1.15/1.02	1.41/1.27/1.12	1.80/1.60/1.40	2.20/1.90/1.80
	Перепад давлений по воде	кПа	24.3/18.2/13.9	30.0/20.1/15.00	24.4/20.2/16.0	27.14/21.98/18.05	22/17/14.1	40/27.2/25
Нагрев (макс./сред./мин.)	Производительность	кВт	9.66/7.72/6.27	11.55/9.24/7.51	12.42/9.93/8.07	13.85/11.08/9	17.58/14.06/11.42	17.6/14.08/11.44
	Расход воды	м³/ч	1.20/1.02/0.85	1.95/1.55/1.23	1.43/1.28/1.10	2.35/1.8/1.53	2.97/2.35/1.94	2.9/2.38/1.9
	Перепад давлений по воде	кПа	29.5/21.7/15.6	37.2/23.4/18.4	28.3/22.8/17.2	31.65/26.19/22.08	28.1/20.7/17.4	50/35/25
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1					
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	125/84/74	130/102/93	150/124/106	155/131/106	190/127/109	190/136/109
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	1000/850/720	1250/1060/900	1400/1190/1010	1600/1360/1150	2000/1700/1440	2550/2170/1840
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБ(А)	45/41/36	46/42/37	47/43/38	48/44/39	49/45/40	50/46/41
Габариты (Ш×В×Г)	Блок / Декорат. панель	мм	840×230×840 / 950×45×950			840×300×840 / 950×45×950		
Вес	Блок / Декорат. панель	кг	25 / 6			30.5 / 6		31.8 / 6
Трубные соединения	Диаметр труб (вх./вых.)	дюйм	RC ¾					
Оptionальные элементы	3-ходовой клапан с четырьмя портами		KFV21/KFV21A					
	Комплект трубной обвязки для KFV21/KFV21A		KFP21-V1					
	Труб. обвязка с 3-х. вент.		KFV21-V1					
	Дренажный поддон 3-ходового клапана		KFD-V					
	3-ходовой клапан, без трубной обвязки***		FV3D20V1					
	2-ходовой клапан, без трубной обвязки***		FV2D20V1					

1. Производительность указана для следующих условий:
охлаждение – температура воздуха в помещении 27°C по сухому термометру, 19°C по влажному термометру;
температура воды на входе/выходе 7/12 °C.
Нагрев – температура воздуха в помещении 20°C по сухому термометру; температура воды на входе 50°C.
2. Уровень шума измерен в полубезэховой камере.

* Специальный заказ.
** Комплект трубной обвязки не предусмотрен.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Kentatsu KFVE 2026

Идентификатор библиотеки: LIB-003253

Исходный файл: kentatsu-kfve-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: 4e05a5506f5742c5775ad4a2f8195da5e752d36cfe523ddadf5c8552439aa7a3

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-kfve-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 08:49 UTC