

KFZH

KPU65-C
(опция)KPU65-B1
(опция)

Фанкойл в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порта PQE. Подключение к центральному пульту Kentatsu (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE. Подключение по протоколу ModBus RTU через порт PQE возможно при заказе фанкойла в нестандартном исполнении.

Базовая комплектация

Воздушный фильтр
Встроенный дренажный насос
Индивидуальный пульт KIC-78H

Индивидуальное управление

KIC-78H
(опция)KIC-77H
(опция)KWC-41
(опция)DC70W/DC80W
(опция)

NEW

Центральное управление

KCC-41
(опция)KCC-50
(опция)

Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Передовые технологии Kentatsu



Доступна опция
«Электрический нагреватель»*



Встроенный дренажный
насос обеспечивает подъем
воды на высоту до 500 мм



ИК-пульт в базовой
комплектации



Трехскоростной малошумный
вентилятор



Подключение к BMS через
шлюз KCB-13 (опция)



Воздушный
фильтр



Автоматический
перезапуск



Доступен подмес
атмосферного воздуха

Модель			KFZH30H0EN1-I	KFZH38H0EN1-I	KFZH48H0EN1-I
Декоративная панель**			KPU65-C / KPU65-B1	KPU65-C / KPU65-B1	KPU65-C / KPU65-B1
Охлаждение (макс./сред./мин.)	Производительность	кВт	3/2.58/2.16	3.7/3.18/2.66	4.5/3.6/3.06
	Расход воды	м³/ч	0.52/0.42/0.34	0.63/0.54/0.45	0.77/0.61/0.53
	Перепад давлений по воде	кПа	10.7/9.11/7.15	20.0/15.0/10.0	12.56/8.37/6.57
Нагрев (макс./сред./мин.)	Производительность	кВт	4/3.5/3.08	5.1/4.3/3.83	6/4.76/4.07
	Расход воды	м³/ч	0.68/0.6/0.52	0.82/0.7/0.65	1/0.8/0.69
	Перепад давлений по воде	кПа	15.4/15/10	22/17/15.2	26/22/19
Электропитание	-	В, Гц, ф	220 ~ 240, 50, 1		
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	50/40/32	70/50/40	95/53/42
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	510/440/360	680/580/480	850/730/600
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБ(А)	36/33/28	42/39/32	45/42/34
Габариты (Ш×В×Г)	Блок / Декорат. панель	мм	575×261×575 / 647×50×647		
Вес	Блок / Декорат. панель	кг	16.5 / 2.6		
Трубные соединения	Диаметр труб (вх./вых.)	дюйм	RC ¾		
Опциональные элементы	3-ходовой клапан с четырьмя портами		KFV21/KFV21A		
	Комплект трубной обвязки для KFV21/KFV21A		KFP21-Z1		
	Труб. обвязка с 3-х. вент.		KFV21-Z1		
	Дренажный поддон 3-ходового клапана		KFD-Z		
	3-ходовой клапан, без трубной обвязки***		FV3D20V1		
	2-ходовой клапан, без трубной обвязки***		FV2D20V1		

1. Производительность указана для следующих условий:
охлаждение — температура воздуха в помещении 27°C по сухому термометру, 19°C по влажному термометру;
температура воды на входе/выходе 7/12°C.
Нагрев — температура воздуха в помещении 20°C по сухому термометру; температура воды на входе 50°C.
2. Уровень шума измерен в полубезэховой камере.

* Специальный заказ.

** Доступны две модели декоративных панелей.

*** Комплект трубной обвязки не предусмотрен.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Kentatsu KFZH 2026

Идентификатор библиотеки: LIB-003251

Исходный файл: kentatsu-kfzh-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: 092bded1e3bba3194ac0f379ae76642b52af8794a58af1fadb55de84a4d79cb6

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-kfzh-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 08:50 UTC