

KQVE



Панель
KPU95-C

Фанкойл в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порта PQE. Подключение к центральному пульту Kentatsu (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE. Подключение по протоколу ModBus RTU через порт PQE возможно при заказе фанкойла в нестандартном исполнении.

Базовая комплектация

Воздушный фильтр
Встроенный дренажный насос
Индивидуальный пульт KIC-78H

Индивидуальное управление



KIC-78H
(опция)



KIC-77H
(опция)



KWC-41
(опция)



DC70W/DC80W
(опция) **NEW**

Центральное управление



KCC-41
(опция)



KCC-50
(опция)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Передовые технологии Kentatsu



Доступна опция
«Электрический нагреватель»*



Встроенный дренажный
насос обеспечивает подъем
воды на высоту до 750 мм



Подключение
к BMS через шлюз KCB-13
(опция)



Трехскоростной малошумный
вентилятор



Доступен подмес
атмосферного воздуха



ИК-пульт в базовой
комплектации



Воздушный
фильтр



Автоматический
перезапуск

Модель			KQVE50H0EN1D-I	KQVE60H0EN1D-I	KQVE62H0EN1D-I	KQVE67H0EN1D-I	KQVE93H0EN1D-I	KQVE105H0EN1D-I
Декоративная панель			KPU95-C	KPU95-C	KPU95-C	KPU95-C	KPU95-C	KPU95-C
Охлаждение (макс./сред./мин.)	Производительность	кВт	5.1/4.08/3.76	5.93/4.41/3.94	6.17/5.13/4.59	6.7/5.48/4.85	9.28/7.45/6.5	10.58/7.45/6.5
	Расход воды	м³/ч	0.87/0.64/0.53	0.97/0.69/0.57	1.06/0.9/0.79	1.15/0.95/0.83	1.6/1.3/1.1	2.1/1.9/1.6
	Перепад давлений по воде	кПа	15.92/9/6.41	18.79/10.11/7.22	20.4/15/12.5	35/20/15	40/35/30	43.31/38.03/32.44
Нагрев (макс./сред./мин.)	Производительность	кВт	6.67/5.87/5.07	7.87/6.85/5.9	8.06/6.93/6.05	8.67/7.63/6.59	11.65/10.49/8.85	12.62/11.36/9.47
	Расход воды	м³/ч	0.52/0.4/0.34	0.6/0.44/0.38	0.7/0.6/0.55	0.75/0.67/0.6	1/0.92/0.8	1.5/0.99/0.86
	Перепад давлений по воде	кПа	24.56/14.6/10.61	33.96/18.52/13.99	44.98/35/28.1	43.91/33.59/29.43	52.91/42.36/36	56.13/46.89/38.9
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1					
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	170/120/85	188/135/90	198/140/100	205/145/105	197/135/103	234/165/115
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	1150/800/690	1460/1020/880	1480/1040/890	1720/1200/1030	1860/1300/1110	2100/1470/1260
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБ(А)	42/32/26	44/34/28	46/36/30	47/38/32	48/40/34	50/42/36
Габариты (Ш×В×Г)	Блок / Декорат. панель	мм	840×300×840/ 950×45×950					
Вес	Блок / Декорат. панель	кг	29.1 / 6					38 / 6
Трубные соединения	Диаметр труб (вх./вых.)	дюйм	Холодная вода: RC ¾; Горячая вода: RC ½					
Оptionальные элементы	3-ходовой клапан с четырьмя портами		KQV21A					
	Комплект трубной обвязки для KQV21A		KQP21-V1					
	Труб. обвязка с 3-х. вент.		KQV21-V1					
	Дренажный поддон 3-ходового клапана		KFD-V					
	3-ходовой клапан, без трубной обвязки***		FV3D20V1+FV3D15V1					-
	2-ходовой клапан, без трубной обвязки***		FV2D20V1+FV2D15V1					-

1. Производительность указана для следующих условий:
охлаждение — температура воздуха в помещении 27 °C по сухому термометру, 19 °C по влажному термометру;
температура воды на входе/выходе 7/12 °C.
Нагрев — температура воздуха в помещении 20 °C по сухому термометру; температура воды на входе 70 °C.
2. Уровень шума измерен в полубеззвучной камере.

* Специальный заказ.

** Комплект трубной обвязки не предусмотрен.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Kentatsu QQVE 2026

Идентификатор библиотеки: LIB-003254

Исходный файл: kentatsu-kqve-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: 1a7e38e25d796e2c92b51d995c296b0ea33b5fb669abf6e5ecd09581588de64e

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-kqve-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 08:50 UTC