

KQZE



KPU65-C
(опция)



KPU65-B1
(опция)

Фанкойл в стандартном исполнении имеет порт XYE, но не имеет порта PQE. Подключение к центральному пульту Kentatsu (до 64 фанкойлов) осуществляется через порт XYE. Подключение по протоколу ModBus RTU через порт PQE возможно при заказе фанкойла в нестандартном исполнении.

Базовая комплектация

Воздушный фильтр
Встроенный дренажный насос
Индивидуальный пульт KIC-78H

Индивидуальное управление



KIC-78H
(опция)



KIC-77H
(опция)



KWC-41
(опция)



DC70W/DC80W
(опция)

NEW

Центральное управление



KCC-41
(опция)



KCC-50
(опция)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Передовые технологии Kentatsu



Доступна опция
«Электрический нагреватель»*



Встроенный дренажный
насос обеспечивает подъем
воды на высоту до 500 мм



ИК-пульт в базовой
комплектации



Трехскоростной малошумный
вентилятор



Подключение к BMS через
шлюз KCB-13 (опция)



Воздушный
фильтр



Доступен подмес
атмосферного воздуха



Автоматический
перезапуск

Модель			KQZE25H0EN1-I	KQZE30H0EN1-I	KQZE35H0EN1-I
Декоративная панель**			KPU65-C	KPU65-C	KPU65-C
			KPU65-B1	KPU65-B1	KPU65-B1
Охлаждение (макс./сред./мин.)	Производительность	кВт	2.5/2.2/1.76	2.9/2.55/2.04	3.5/2.87/2.15
	Расход воды	м³/ч	0.43/0.38/0.30	0.50/0.44/0.35	0.60/0.49/0.37
	Перепад давлений по воде	кПа	22.00/17.04/10.90	16.00/12.39/7.84	24.00/16.14/9.05
Нагрев (макс./сред./мин.)	Производительность	кВт	3.7/3.29/2.92	4.6/3.82/3.4	5.1/4.03/3.52
	Расход воды	м³/ч	0.32/0.28/0.25	0.40/0.33/0.29	0.44/0.35/0.29
	Перепад давлений по воде	кПа	17.00/13.47/10.61	23.00/16.23/12.59	27.00/16.85/12.12
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1		
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	50/40/30	70/50/40	95/65/50
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	510/440/360	680/580/480	850/730/600
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБ(А)	36/33/28	42/39/32	45/42/34
Габариты (Ш×В×Г)	Блок / Декорат. панель	мм	575×261×575 / 647×50×647		
Вес	Блок / Декорат. панель	кг	16.5 / 2.6		
Трубные соединения	Диаметр труб (вх./вых.)	дюйм	холодная вода RC ¾; горячая вода: RC ½		
Оptionальные элементы	3-ходовой клапан с четырьмя портами		KQV21A		
	Комплект трубной обвязки для KQV21A		KQP21-Z1		
	Труб. обвязка с 3-х. вент.		KQV21-Z1		
	Дренажный поддон 3-ходового клапана		KFD-Z		
	3-ходовой клапан, без трубной обвязки***		FV3D20V1+FV3D15V1		
	2-ходовой клапан, без трубной обвязки***		FV2D20V1+FV2D15V1		

1. Производительность указана для следующих условий:
охлаждение — температура воздуха в помещении 27 °C по сухому термометру, 19 °C по влажному термометру; температура воды на входе/выходе 7/12 °C.
Нагрев — температура воздуха в помещении 20 °C по сухому термометру; температура воды на входе 70 °C.
2. Уровень шума измерен в полубеззвучной камере.

* Специальный заказ.

** Доступны две модели декоративных панелей.

*** Комплект трубной обвязки не предусмотрен.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Kentatsu KQZE 2026

Идентификатор библиотеки: LIB-003252

Исходный файл: kentatsu-kqze-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: 2705866cf4775a0488a3e00b253f52ba41754074fa238717102f5dd550e543b9

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-kqze-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 07:24 UTC