

KSCB_HZ

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ


KOMASU
INVERTER


DW12-BL (в комплекте)*

- Режим работы кондиционера(температурный, скорость вентилятора, направление воздушного потока)
- Планирование режима работы на неделю
- Управление с нескольких мобильных устройств
- Права доступа разным пользователям
- Автоматический контроль ошибок
- Голосовое управление(Алиса-Yandex, Маруся- VK, Салют-Сбер)
- Оповещение о работе системы
- Управление по геолокации


Daichi Comfort

Мобильное приложение для контроллера DAICHI



Передовые технологии Kentatsu



Инверторные технологии



Теплый пуск



Осушение воздуха



Защита от коррозии



Самодиагностика и автоматическая защита



Автоматический выбор режима



Автоматический перезапуск



Отсутствие электромагнитных помех

Сплит системы напольно-потолочного типа Kentatsu Komatsu - современные инверторные технологии, облаченные в оригинальный дизайн. Универсальный внутренний блок открывает широкие возможности для монтажа и может использоваться практически в любом помещении. Автоматическое качание жалюзи и заслонок делают распределение воздуха в помещении равномерным. В режиме осушения воздуха система эффективно и быстро удаляет излишки влаги. Для расширения функций и возможностей использования кондиционеров Kentatsu серии KOMASU inverter в комплект поставки входит встраиваемый в корпус внутреннего блока Wi-Fi контроллер DW12-BL. С его помощью из любой точки мира (при наличии интернета) можно управлять параметрами полупромышленного кондиционера со смартфона или планшета на платформе Android или iOS.



Высокая производительность и поддержание заданной температуры без скачков и колебаний.

Благодаря применению современных инверторных технологий в кондиционере напольно-потолочного типа позволяет обеспечивать комфортные условия и поддержание заданной температуры без скачков и колебаний

Универсальный внутренний блок

Универсальный внутренний блок может быть установлен на потолке или на стене рядом с полом. Эффективное воздухораспределение гарантируется и в первом, и во втором случае.

Протяженность воздушного потока

За счет эффекта Коанда — блоки подойдут для удлиненных помещений, могут устанавливаться в углы.

Низкий уровень шума

Автоматическое качание заслонок

Автоматическое качание заслонок создает комфортную циркуляцию воздуха во всем помещении.

Информационный дисплей

Информационный дисплей внутреннего блока отображает заданную температуру и основные активизированные режимы.

Работа по таймеру

Таймер позволяет программировать время включения и выключения кондиционера на ближайшие 24 часа.

Быстрый выход на режим

Кнопка TURBO на пульте управления позволяет запустить быстрый выход на режим для достижения заданной температуры.



Охлаждение / нагрев

DC Inverter

Внутренний блок			KSUNB53HZAN1	KSUNB70HZAN1	KSUNB105HZAN1	KSUNB140HZAN1	KSUNB165HZAN1
Наружный блок			KSUNB53HZAN1	KSUNB70HZAN1	KSUNB105HZAN3	KSUNB140HZAN3	KSUNB165HZAN3
Производительность	кВт	Охлаждение	5.28 (1.41~5.33)	7.47	11.14	14.07	16.12
		Нагрев	5.86 (1.40~5.57)	7.91	11.87	15.53	17.88
Электропитание	В, Гц, Ф	-	220~240, 50, 1		220~240, 50, 1/380~415, 50, 3		
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	1.75 (0.12~2.17)	2.30	4.00	5.70	6.70
		Нагрев	1.50 (0.21~1.50)	2.06	3.25	5.10	5.70
Сезонная энергоэффективность/Класс		Охлаждение (SEER)	6.1/A++	-	-	-	-
		Нагрев (SCOP)	4.0/A	-	-	-	-
Эффективность/Класс		Охлаждение (EER)	3.02/B	3.25/A	2.79/D	2.47/E	2.41/E
		Нагрев (COP)	3.91/A	3.84/A	3.65/A	3.05/D	3.14/D
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	875	1150	2000	2850	3350
Расход воздуха (макс./сред./низ.)	м³/ч	Внутренний блок	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	2300/2170/2000	2340/2180/2020
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБ(А)	Внутренний блок	43/39/35.5	48/43.7/39.6	51/48/44	54/52/50	53.5/50.5/49.5
		Наружный блок	805×554×330	890×673×342	946×810×410	946×810×410	952×1333×415
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	1068×675×235	1068×675×235	1650×675×235	1650×675×235	1650×675×235
		Наружный блок	805×554×330	890×673×342	946×810×410	946×810×410	952×1333×415
Вес	кг	Внутренний блок	28.0	28.0	41.5	40.4	40.4
		Наружный блок	33.6	44.0	77.9	86.7	107.1
Хладагент	кг	Тип/Заправка	R410A/1.55	R410A/1.9	R410A/3	R410A/3.65	R410A/4
		Диаметр для жидкости	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для газа	12.7	15.9	15.9	15.9	15.9
		Длина между блоками	30	25	30	50	50
	м	Перепад между блоками	20	15	20	30	30
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	-15~50				
		Нагрев	-15~24				
Пульт управления		Беспроводной	KIC-112H		KIC-111H		

Данная листовка дает общее представление о продукции Kentatsu и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться на сайт www.kentatsurussia.ru или к официальному дилеру.

Дилер:

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Kentatsu KSCB-HZAN1/1

Идентификатор библиотеки: LIB-002442

Исходный файл: kentatsu-kscb-hzan1-1-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 17e51f6e6f9e442532dcaa0b8b9526bb4a4ef43913358abffcbbd04061f4a4244

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-kscb-hzan1-1-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 22:22 UTC