

Сплит-система • Универсальный тип • R410A

# KSHF(A)\_HF, KSHE\_HF




DW12-BL (Опция)\*

- Режим работы кондиционера(температурный, скорость вентилятора, направление воздушного потока)
- Планирование режима работы на неделю
- Управление с нескольких мобильных устройств
- Права доступа разным пользователям
- Автоматический контроль ошибок
- Голосовое управление(Алиса-Yandex, Маруся- VK, Салют-Сбер)
- Оповещение о работе системы
- Управление по геолокации


**Daichi Comfort**

Мобильное приложение для контроллера DAICHI



## Передовые технологии Kentatsu



Работа по таймеру



Быстрый выход на режим



Функция «Комфортный сон»



Автоматическая оттайка инея



Самодиагностика и автоматическая защита



Автоматический перезапуск



Функция осушения воздуха



Доработка до -40 °C (опция)

Сплит-система универсального типа Kentatsu - это современные технологии постоянной производительности и набор ключевых функций. Данный кондиционер может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, что позволяет его применять практически в любых помещениях. Автоматическое качание жалюзи и заслонок обеспечивают равномерное распределение воздуха в помещении, а теплый пуск делает работу системы в режиме обогрева комфортной и понятной. В режиме осушения воздуха система может эффективно и быстро удалить излишки влаги. Самодиагностика и автоматическая защита сведут риски поломки системы к минимуму, а отсутствие электромагнитных помех делает работу стабильной. Дополнительным преимуществом таких систем является возможность доработки зимним комплектом для работы оборудования в режиме охлаждения при отрицательных температурах.



### Информационный дисплей

Информационный дисплей внутреннего блока внутреннего блока отображает заданную температуру и основные активизированные режимы.

### Универсальный внутренний блок

Универсальный внутренний блок может быть установлен на потолке или на стене рядом с полом. Эффективное воздушное распределение гарантируется и в первом, и во втором случае.

### Автоматическое качание заслонок

Автоматическое качание заслонок по вертикали, и по горизонтали исключает застойные воздушные зоны.

### Протяженность воздушного потока

За счет эффекта Коанда — блоки подойдут для удлиненных помещений, могут устанавливаться в углы.

### Низкий уровень шума

#### Функция «Мои предпочтения»

Функция «Мои предпочтения» позволяет сохранять в памяти и восстанавливать одним нажатием кнопки набор желаемых параметров: режим работы, температура, скорость вентилятора, положение или качание заслонки.

#### Функция «Комфортный сон»

Функция «Комфортный сон» предотвращает переохлаждение или перегрев помещения, также снижает уровень шума и энергопотребление. могут устанавливаться в углы.



## Охлаждение / нагрев

## On/off

| Внутренний блок                   |          |                       | КСНФА53ННАН1   | КСНФА70ННАН1  | КСНН105ННАН3   | КСНН140ННАН3   | КСНН176ННАН3   |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Наружный блок                     |          |                       | КСННБ53ННАН1*  | КСННБ70ННАН1* | КСНН105ННАН3   | КСНН140ННАН3   | КСНН176ННАН3   |
| Производительность                | кВт      | Охлаждение            | 5.42           | 7.03          | 10.55          | 14.07          | 16.12          |
|                                   |          | Нагрев                | 5.57           | 7.91          | 11.14          | 16.12          | 17.58          |
| Электропитание                    | В, Гц, Ф | -                     | 220~240, 50, 1 |               | 380~415, 50, 3 |                |                |
| Потребляемая мощность             | кВт      | Охлаждение            | 2.50           | 2.50          | 3.51           | 5.45           | 6.40           |
|                                   |          | Нагрев                | 2.47           | 2.47          | 3.47           | 5.08           | 5.80           |
| Энергоэффективность/Класс         | —        | Охлаждение (EER)      | 2.81/С         | 2.81/С        | 3.01/В         | 2.58/Е         | 2.52/Е         |
|                                   |          | Нагрев (COP)          | 3.2/С          | 3.2/С         | 3.21/В         | 3.17/Д         | 3.03/Д         |
| Годовое энергопотребление         | кВт•ч    | Среднее значение      | 1250           | 1250          | 1755           | 2725           | 3200           |
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м³/ч     | Внутренний блок       | 1221/1026/867  | 1221/1026/867 | 1819/1536/1331 | 2350/2150/2000 | 2267/1846/1636 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.)    | дБ(А)    | Внутренний блок       | 50/45/41       | 50/45/41      | 53/48.5/45     | 54/51/48       | 55/51/48       |
| Габариты (ШхВхГ)                  | мм       | Внутренний блок       | 1068×235×675   | 1068×235×676  | 1285×235×675   | 1650×235×675   | 1650×235×675   |
|                                   |          | Наружный блок         | 890×673×342    | 890×673×343   | 946×810×410    | 900×1170×350   | 900×1170×350   |
| Вес                               | кг       | Внутренний блок       | 24.9           | 24.9          | 29.9           | 39             | 39             |
|                                   |          | Наружный блок         | 53.9           | 53.9          | 73.0           | 98.6           | 99.7           |
| Хладагент                         | кг       | Тип/Заправка          | R410A/1.8      | R410A/1.8     | R410A/2.85     | R410A/3.3      | R410A/3.3      |
| Трубопровод хладагента (R410A)    | мм       | Диаметр для жидкости  | 9.52           | 9.52          | 9.52           | 9.52           | 9.52           |
|                                   |          | Диаметр для газа      | 15.9           | 15.9          | 19.1           | 19.1           | 19.1           |
|                                   | м        | Длина между блоками   | 25             | 25            | 30             | 50             | 50             |
|                                   |          | Перепад между блоками | 15             | 15            | 20             | 30             | 30             |
| Диапазон рабочих температур       | °С       | Охлаждение            | 18~43          |               | 18~43          |                |                |
|                                   |          | Нагрев                | -7~24          |               | -7~24          |                |                |
| Пульт управления                  |          | Беспроводной          | KIC-110H       |               | KIC-110H       |                |                |

\* Наружные блоки KSUTB53HFAN1 и KSUTB70HFAN1 не являются универсальными и могут поставляться только в комбинации с блоками KSHFA53HFAN1 и KSHFA70HFAN1 соответственно.

Данная листовка дает общее представление о продукции Kentatsu и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться на сайт [www.kentatsurussia.ru](http://www.kentatsurussia.ru) или к официальному дилеру.

Дилер:

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузки в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Документ Kentatsu KSHE176HFAN3/KSUT176HFAN3 — KSUR105HFAN3

Идентификатор библиотеки: LIB-002459

Исходный файл: kentatsu-kshe176hfan3-ksut176hfan3-ksur105hfan3-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 20b2c1b4281c0492c80cbd83ecf58df39d2b181575d8e9516317739c75579703

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-kshe176hfan3-ksut176hfan3-ksur105hfan3-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 21:49 UTC