

Сплит-система • Универсальный тип • R-410A

KSHF(A)_HF, KSHE_HF

Сплит-система универсального типа Kentatsu — это современные технологии постоянной производительности и набор ключевых функций. Данный кондиционер может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, что позволяет применять его практически в любых помещениях. Автоматическое качание жалюзи и заслонок обеспечивают равномерное распределение воздуха в помещении, а теплый пуск делает работу системы в режиме обогрева комфортной. Дополнительным преимуществом таких систем является возможность доработки зимним комплектом для работы оборудования в режиме охлаждения при экстремально низких температурах.

Модельный ряд

53	70	105	140	176
----	----	-----	-----	-----

Передовые технологии Kentatsu



Вариативность монтажа

Универсальный внутренний блок может быть установлен на потолок или на стене рядом с полом. Эффективное воздушораспределение гарантируется и в первом и во втором случае.



Протяженный воздушный поток

За счет эффекта Коанда — блоки подойдут для помещений с нестандартной планировкой, могут устанавливаться в углы.



Режим локального микроклимата

Заданные температурные условия создаются в зоне нахождения пульта управления.



Функция «Мои предпочтения»

Позволяет воспроизводить все сохраненные в памяти предпочтительные настройки устройства: режим работы, температура, скорость вентилятора, положение заслонок.



Подмес свежего воздуха

Возможен подмес свежего воздуха, что позволяет снизить содержание углекислого газа (CO₂) и улучшить качество воздуха в помещении.



Объемный воздушный поток

Непрерывное качание горизонтальных жалюзи и вертикальных заслонок обеспечивает наилучшее перемешивание воздуха в помещении, предотвращая образование застойных зон и неравномерного температурного фона.



Режим «Турбо»

Ускоренное достижение заданной температуры в помещении путем увеличения скорости вращения вентилятора внутреннего блока.



Низкотемпературная доработка (опция)

Модель подготовлена для установки зимнего комплекта (опция), который обеспечивает стабильную работу на охлаждение при наружной температуре до -40 °C.



Информационный дисплей

Дисплей внутреннего блока информативно отобразит заданную температуру и основные активированные режимы.





Внутренний блок
KSHFA53HFAN1



Наружный блок
KSUTB53HFAN1



Пульт управления
KIC-110H



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Охлаждение / нагрев

On/off

Внутренний блок			KSHFA53HFAN1	KSHFA70HFAN1	KSHF105HFAN3	KSHF140HFAN3	KSHE176HFAN3
Наружный блок			KSUTB53HFAN1	KSUTB70HFAN1	KSUR105HFAN3	KSUT140HFAN3	KSUT176HFAN3
Производительность	кВт	Охлаждение	5.42	7.03	10.55	14.07	16.12
		Нагрев	5.57	7.91	11.14	16.12	17.58
Электропитание	В, Гц, Ф	-	220~240, 50, 1			380~415, 50, 3	
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	2.50	2.50	3.51	5.45	6.40
		Нагрев	2.47	2.47	3.47	5.08	5.80
Энергоэффективность/класс	–	Охлаждение (EER)	2.81/C	2.81/C	3.01/B	2.58/E	2.52/E
		Нагрев (COP)	3.2/C	3.2/C	3.21/B	3.17/D	3.03/D
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	1250	1250	1755	2725	3200
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	Внутренний блок	1221/1026/867	1221/1026/867	1819/1536/1331	2350/2150/2000	2267/1846/1636
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБ(А)	Внутренний блок	50/45/41	50/45/41	53/48.5/45	54/51/48	55/51/48
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	1068×235×675	1068×235×676	1285×235×675	1650×235×675	1650×235×675
		Наружный блок	890×673×342	890×673×343	946×810×410	900×1170×350	900×1170×350
Вес	кг	Внутренний блок	24.9	24.9	29.9	39	39
		Наружный блок	53.9	53.9	73.0	98.6	99.7
Хладагент	кг	Тип/заправка	R410A/1.8	R410A/1.8	R410A/2.85	R410A/3.3	R410A/3.3
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для жидкости	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
		Диаметр для газа	15.9	15.9	19.1	19.1	19.1
	м	Длина между блоками	25	25	30	50	50
		Перепад между блоками	15	15	20	30	30
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	18~43			18~43	
		Нагрев	-7~24			-7~24	
Пульт управления (беспроводной)		В комплекте	KIC-110H			KIC-110H	
Дополнительное оборудование приобретается отдельно							
Пульт управления проводной			KWC-22				
Согласователь работы кондиционеров			CPK-Di, CPK-Di m				

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

8-800-200-00-05

Время работы Службы: будни, с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)

Официальный сайт систем кондиционирования Kentatsu в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан:

www.kentatsurussia.ru

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер:

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Kentatsu KSHFA53HFAN1/KSUTB53HFAN1 — KSUR105HFAN3

Идентификатор библиотеки: LIB-002028

Исходный файл: kentatsu-kshfa53hfan1-ksutb53hfan1-ksur105hfan3-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: f9eabed6842f15bfe47a0f8cd9d5c3f15fc357546c4a56e780cce395faf12fd6

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-kshfa53hfan1-ksutb53hfan1-ksur105hfan3-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:38 UTC