

KSTR_HF




DW12-BL (в комплекте)*

- Режим работы кондиционера(температурный, скорость вентилятора, направление воздушного потока)
- Планирование режима работы на неделю
- Управление с нескольких мобильных устройств
- Права доступа разным пользователям
- Автоматический контроль ошибок
- Голосовое управление(Алиса-Yandex, Маруся- VK, Салют-Сбер)
- Оповещение о работе системы
- Управление по геолокации



Daichi Comfort

Мобильное приложение для контроллера DAICHI



Передовые технологии Kentatsu



Автоматическое управление скоростью вентилятора



Автоматический выбор режима



Самодиагностика и автоматическая защита



Работа по таймеру



Отсутствие электромагнитных помех



Воздушный фильтр



Автоматический перезапуск



Доработка до -40 °C (опция)

Сплит-система канального типа с высоким статическим напором Kentatsu - это современные технологии постоянной производительности и набор ключевых функций. Данный тип кондиционера является мощным, высокопроизводительным и надежным решением для обслуживания больших помещений. Внутренние блоки устанавливаются в монтажном пространстве подвесного потолка и имеют возможность подмеса свежего воздуха. Дополнительным преимуществом таких систем является возможность доработки зимним комплектом для работы оборудования в режиме охлаждения при отрицательных температурах.



Высоконапорные канальные блоки

Высоконапорные канальные блоки идеально подходят для кондиционирования больших помещений, таких как склады, торговые залы, супермаркеты, залы ожидания в аэропортах.

Высокий статический напор

Статический напор воздушного потока до 200 Па.

Управление скоростью вентилятора

Позволяет изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень шума до 42 дБ(А).

Самодиагностика и комплексная система защитных механизмов

Гарантируют надежную работу системы.

Защита от коррозии наружного блока

С помощью специальных покрытий корпуса и конденсатора исключит появление ржавчины даже в условиях влажного климата.

Высокоэффективный воздушный фильтр

с увеличенным сроком службы в комплекте.

Вынесенный информационный дисплей с приемником ИК-сигнала

ИК-пульт KIC-110H (опция)

Наружный блок
KSUT140-176HFAN3



Wi-Fi-контроллер
DW11-BL/DW12-BL
(опция)



Пульт управления
KWC-22



Охлаждение / нагрев

On/off

Внутренний блок			KSTR140HFAN3	KSTR176HFAN3
Наружный блок			KSUT140HFAN3	KSUT176HFAN3
Производительность	кВт	Охлаждение	14.07	16.12
		Нагрев	16.12	17.58
Электропитание	В, Гц, Ф	-	380~415, 50, 3	
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	5.75	6.59
		Нагрев	4.82	5.73
Эффективность/Класс		Охлаждение (EER)	2.45/E	2.45/E
		Нагрев (COP)	3.35/C	3.07/D
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	2875	3295
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	Внутренний блок	2650/1850/1450	2650/1850/1450
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБ(А)	Внутренний блок	51/45/42	51/45/42
Внешнее статическое давление	Па	Внутренний блок	0-200	0-200
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	1200×380×625	1200×380×625
		Наружный блок	900×1170×350	900×1170×350
Вес	кг	Внутренний блок	52	52
		Наружный блок	98.6	99.7
Хладагент	кг	Тип/Заправка	R410A/3.3	R410A/3.3
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	9.52	9.52
		Диаметр для газа	19.1	19.1
	м	Длина между блоками	50	50
		Перепад между блоками	30	30
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	18~43	
		Нагрев	-7~24	
Пульт управления		Проводной	KWC-22	

Данная листовка дает общее представление о продукции Kentatsu и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться на сайт www.kentatsurussia.ru или к официальному дилеру.

Дилер:

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Kentatsu KSTR-HFAN3

Идентификатор библиотеки: LIB-002741

Исходный файл: kentatsu-kstr-hfan3-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 633a9bda55ed3f8c97629134a57ad14e2a277be5721c03c939a75879fc80916f

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-kstr-hfan3-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 20:21 UTC