


KSTU_HF, KSTU_HZ



DW11-BL/DW12-BL (опция)*


Daichi Comfort
Мобильное приложение
для контроллера DAICHI


Передовые технологии Kentatsu


**Функция
осушения воздуха**

**Автоматический
выбор режима**

**Самодиагностика
и автоматическая защита**

**Отсутствие
электромагнитных помех**

**Работа
по таймеру**

**Автоматический
перезапуск**

**Доработка
до -40 °C (опция)**

**Защита
от коррозии**

Сплит-система канального типа с высоким статическим напором Kentatsu - это современные технологии постоянной производительности и набор ключевых функций. Данный тип кондиционера является мощным, высокопроизводительным и надежным решением для обслуживания больших помещений. Внутренние блоки устанавливаются в монтажном пространстве подвесного потолка и имеют возможность подмеса свежего воздуха. Дополнительным преимуществом таких систем является возможность доработки зимним комплектом для работы оборудования в режиме охлаждения при отрицательных температурах.



Высоконапорные канальные блоки

Высоконапорные канальные блоки идеально подходят для кондиционирования больших помещений, таких как склады, торговые залы, супермаркеты, залы ожидания аэропортов.

Размещение внутреннего блока за подвесным или подшивным потолком

Возможность монтажа за подвесным или подшивным потолком без значительной потери высоты помещения.

Статический напор

Статический напор воздушного потока — до 196 Па. Возможна подача воздуха в помещение по системе воздуховодов.

Параметры фреоновой трассы

Максимальное расстояние между блоками — 50 м. Максимальный перепад высот — 30 м.

Защита от коррозии наружного блока

Защита от коррозии наружного блока из специального покрытия корпуса и конденсатора исключит появления ржавчины даже в условиях влажного климата.

Вынесенный информационный дисплей

Кондиционер оснащен вынесенным информационным дисплеем с приемником ИК-сигнала.

Наружный блок
KSUR440HFAN3



Wi-Fi-контроллер
DW11-BL/DW12-BL
(опция)



Пульт управления
KWC-41



Охлаждение / нагрев

On/off | Inverter

Внутренний блок			KSTU240HFAN1	KSTU280HFAN1	KSTU440HFAN1	KSTU560HFAN1	KSTU280HZAN1
Наружный блок			KSUR240HFAN3	KSUR280HFAN3	KSUR440HFAN3	KSUR560HFAN3	KSUR280HZAN3
Производительность	кВт	Охлаждение	22.3	28.1	44.0	56.3	28.0
		Нагрев	25.0	31.1	47.0	58.6	31.5
Электропитание	В, Гц, Ф	-	220~240, 50, 1/380~415, 50, 3				
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	7.5	9.6	16.3	22.0	9.0
		Нагрев	8.3	10.3	15.7	19.3	8.5
Эффективность/Класс		Охлаждение (EER)	2.97/C	2.93/C	2.70/D	2.56/E	3.11/B
		Нагрев (COP)	3.01/D	3.02/D	2.99/D	3.04/D	3.71/A
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	3750	4800	8150	11000	4500
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	Внутренний блок	4500	5100	8500	10800	4800
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБ(А)	Внутренний блок	56	56	63	65	52
Внешнее статическое давление	Па	Внутренний блок	196	196	196	196	150
		Внутренний блок	1366×450×716	1366×450×716	1828×668×858	1828×668×858	1470×512×775
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Наружный блок	1255×908×700	1255×908×700	1250×1615×765	1390×1615×765	1120×1558×528
		Внутренний блок	94	96	188	235	83
Вес	кг	Наружный блок	174	187	288	320	148
		Тип/Заправка	R410A/5.4	R410A/5.4	R410A/10	R410A/11.8	R410A/7.2
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для жидкости	9.52	12.7	16	16	9.52
		Диаметр для газа	22	25	32	32	25
	м	Длина между блоками	50				50
		Перепад между блоками	25/30				30
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	17~46	17~52	17~52	17~52	-15~48
		Нагрев	-7~24				-15~24
Пульт управления		Проводной	KWC-41				KWC-41

Данная листовка дает общее представление о продукции Kentatsu и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться на сайт www.kentatsurussia.ru или к официальному дилеру.

Дилер:

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Kentatsu KSTU240HFAN1/KSUR240HFAN3 — KSTU560HFAN1/KSUR560HFAN3

Идентификатор библиотеки: LIB-002471

Исходный файл: kentatsu-kstu240hfan1-ksur240hfan3-kstu560hfan1-ksur560hfan3-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: f57187c12c5655bfa14034514b91d89116eeadab43701c282167da14bcb22851

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/kentatsu-kstu240hfan1-ksur240hfan3-kstu560hfan1-ksur560hfan3-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 17:45 UTC