

Сплит-система • Кассетный тип 600×600 • R410A

KSZTA_HF



KPU65-D




DW12-BL (Опция)*

- Режим работы кондиционера(температурный, скорость вентилятора, направление воздушного потока)
- Планирование режима работы на неделю
- Управление с нескольких мобильных устройств
- Права доступа разным пользователям
- Автоматический контроль ошибок
- Голосовое управление(Алиса-Yandex, Маруся- VK, Салют-Сбер)
- Оповещение о работе системы
- Управление по геолокации



Daichi Comfort

Мобильное приложение для контроллера DAICHI



Передовые технологии Kentatsu



Осушение воздуха



Самодиагностика и автоматическая защита



Теплый пуск



Автоматическое качание заслонок



Встроенный дренажный насос



Автоматический перезапуск



Доработка до -40 °C (опция)



Автоматическая оттайка инея

Сплит-система кассетного типа 600х600 Kentatsu - это современные технологии постоянной производительности и набор ключевых функций. Компактные внутренние блоки легко устанавливаются в подвесной потолок и обеспечивают комфортный микроклимат в помещении за счет более равномерного распределения воздушных потоков. Режим осушения воздуха и встроенный дренажный насос эффективно и быстро удалят излишки влаги из помещения. Самодиагностика и автоматическая защита сведут риски поломки системы к минимуму. Дополнительным преимуществом таких систем является возможность доработки зимним комплектом для работы оборудования в режиме охлаждения при отрицательных температурах.



Декоративная панель KPU65-D

Конструкция декоративной панели обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу. Помещение охлаждается быстрее, эффективнее и комфортнее для пользователя.

Компактный размер

Компактный внутренний блок размером 600х600 легко монтируется в стандартной ячейке подвесного потолка.

Управление скоростью вентилятора

Управление скоростью вентилятора позволяет изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень шума до 36 дБ(А) (в зависимости от модели).

Система фильтрации

Система фильтрации очистит воздух от пыли, пуха, частиц загрязнений

и бытовых запахов.

Автоматический перезапуск

После перебоя в электропитании автоматический перезапуск возвращает кондиционер к предыдущим настройкам.

Параметры фреоновой трассы

В зависимости от модели максимальное расстояние между блоками — 25 м, перепад высот — 15 м.

Встроенный дренажный насос внутреннего блока

Встроенная дренажная помпа обеспечивает подъем отводимого конденсата на высоту до 750 мм.

ИК-пульт KIC-110H (опция)

Наружный блок
KSUTA35HFAN1



Наружный блок
KSUTA53HFAN1



Wi-Fi-контроллер
DW11-BL/DW12-BL
(опция)



Пульт управления
KWC-22



Охлаждение / нагрев

On/off

Внутренний блок			KSZTA35HFAN1	KSZTA53HFAN1
Декоративная панель			KPU65-D	KPU65-D
Наружный блок			KSUTA35HFAN1	KSUTA53HFAN1
Производительность	кВт	Охлаждение	3.52	5.28
		Нагрев	3.81	5.57
Электропитание	В, Гц, Ф	-	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	1.10	1.92
		Нагрев	1.18	1.70
Эффективность/Класс		Охлаждение (EER)	3.21/A	2.75/D
		Нагрев (COP)	3.23/C	3.28/C
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	548	960
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	Внутренний блок	612/477/388	730/570/470
Уровень шума (выс./низ.)	дБ(А)	Внутренний блок	41/36/33	45/42/38
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	570×260×570	570×260×570
		Наружный блок	805×554×330	805×554×330
Декоративная панель	мм	Размер (ШхВхГ)	647×50×647	647×50×647
Вес	кг	Вес	2.5	2.5
Хладагент	кг	Внутренний блок	15.0	16.4
		Наружный блок	32.3	37.8
Трубопровод хладагента	мм	Тип/Заправка	R410A/0.85	R410A/1.3
		Диаметр для жидкости	6.35	6.35
	м	Диаметр для газа	12.7	12.7
		Длина между блоками	15	25
Диапазон рабочих температур	°C	Перепад между блоками	8	15
		Охлаждение	18~43	
		Нагрев	-7~24	
Пульт управления		Проводной	KWC-22	

Данная листовка дает общее представление о продукции Kentatsu и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться на сайт www.kentatsurussia.ru или к официальному дилеру.

Дилер:

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Kentatsu KSZTA-HFAN

Идентификатор библиотеки: LIB-002743

Исходный файл: kentatsu-kszta-hfan-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 09ad0f102c54cbf3a2c349be6630c3fdcf92c60fe98a2d20b729bd219c6fbbd9

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-kszta-hfan-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 18:13 UTC