

MFYA

Колонный тип



Колонный тип

MFYA



MFYA400-24ARFN1-Q

RG10F(B)/BGEF

MOX401UL-24AFN1-Q



Уникальный дизайн

В отличие от обычного кондиционера колонного типа дизайн цилиндрической формы делает этот блок уникальным и визуально привлекательным.



Низкий уровень шума

Оптимизированное воздухораспределение и конструкция вентилятора делают кондиционер достаточно тихим.



Сенсорное управление

Панель сенсорного управления встроена в корпус внутреннего блока. Управление кондиционером осуществляется легким прикосновением.



Вертикальная подача воздуха в широком диапазоне

Цилиндрический корпус уникальной конструкции обеспечивает значительно больший вертикальный воздушный поток по сравнению с обычным колонным блоком.



Самодиагностика и автоматическая защита

В случае неисправности система автоматически выключится, а на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки.



Антикоррозионное покрытие PrimeGuard™

Уникальное антикоррозионное покрытие теплообменника внутреннего и наружного блока выдерживает воздействие морского воздуха, дождя и других агрессивных сред. Оно также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает эффективность теплообменника.



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



Энергоэффек-
тивность A++



Энерго-
сбережение



Антикоррози-
онная защита
PrimeGuard™



Объемный
воздушный
поток

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MFYA400-24ARFN1-Q
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOX401UL-24AFN1-Q
Производительность	Охлаждение	кВт	7.03 (0.69-8.53)
	Нагрев		7.62 (2.81-9.79)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1
	Охлаждение		2.19 (0.57-3.60)
Потребляемая мощность	Нагрев	кВт	2.00 (1.45-3.15)
	Охлаждение (EER)		3.21/A
Энергоэффективность/класс	Нагрев (COP)		3.81/A
	Охлаждение (SEER)		6.1/A++
Сезонная энергоэффективность /класс	Нагрев (SCOP)		4.0/A+
	Расход воздуха		990/760/640
Уровень шума	Макс./мин.	м³/ч	39.5/37.5/34.5
	Выс./низ.		405×1775×405
Размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	890×673×342
	Наружный блок		29.9
Вес	Внутренний блок	кг	44.7
	Наружный блок		R-410A/1.95
Хладагент	Тип/заправка	кг	6.35/12.7
	Диаметр для жидкости/газа		50
Трубопровод хладагента	Длина между блоками	м	25
	Перепад между блоками		-15-50
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15-24
	Нагрев		-15-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10F(B)/BGEF



Официальный сайт систем кондиционирования Midea в Российской Федерации и Республике Беларусь:
www.air-midea.com

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов
8-800-200-00-05

Время работы службы: будни,
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Midea MFYA400-24ARFN1-Q/MOX401UL-24AFN1-Q

Идентификатор библиотеки: LIB-002531

Исходный файл: midea-mfya400-24arfn1-q-mox401ul-24afn1-q-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 00d0888363079db4e150f066a7b5d49dab47a0bb272cfb58e5c29c08654c1f1c

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-mfya400-24arfn1-q-mox401ul-24afn1-q-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:37 UTC