

MTI

Канальный тип  
средненапорный

ОБНОВЛЕННАЯ  
СЕРИЯ



Midea



R-410A ON/OFF

# Канальный тип средненапорный

MTI

ОБНОВЛЕННАЯ  
СЕРИЯ 

MTI-18HW1N1P-QB6



KJR-120K/F-E



MOX330U-18HN1-LQB6

**Daichi Comfort**Скачайте в App Store  
или Google Play

DW12-BL  
CTRL-AC-LF-CN-3  
(опция)



## Встроенный дренажный насос

Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.




## Небольшой вес и компактная конструкция

Полное изменение конструкции позволило значительно уменьшить габариты блоков, благодаря чему требуется меньше пространства для монтажа.



## Высокое статическое давление — до 160 Па

Благодаря новому эксцентриковому вентилятору этот блок может быть использован для обеспечения комфортного микроклимата даже в помещениях больших размеров.



## Простое обслуживание

Встроенный воздушный фильтр легко снимается для быстрого сервисного обслуживания.



## Антикоррозионное покрытие PrimeGuard™

Уникальное антикоррозионное покрытие теплообменника внутреннего и наружного блока выдерживает воздействие морского воздуха, дождя и других агрессивных сред. Оно также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает эффективность теплообменника.



## Приток свежего воздуха

Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.



Инструкция  
по монтажу  
и эксплуатации



## Технические характеристики

### Охлаждение/нагрев



Работа на охлаждение  
при низких  
температурах



Встроенный  
дренажный насос



Компактные  
размеры



Фильтр пред-  
варительной  
очистки



Автоматический  
перезапуск

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК                                   |                           |          | MTI-18HW(1)N1P-QB6   | MTI-24HW(1)N1P-Q(A) | MTI-36HW(1)N1P-P                    | MTI-48HW(1)N1P-P | MTI-60HW(1)N1P-P |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| НАРУЖНЫЙ БЛОК                                     |                           |          | MOX330U-18HN1-(L)QB6 | MOX431U-24HN1-(L)Q  | MOU-36HN1-(L)R                      | MOU-48HN1-(L)RR  | MOU-55HN1-(L)R   |
| Производительность                                | Охлаждение                | кВт      | 5.28                 | 7.03                | 10.55                               | 14.07            | 16.12            |
|                                                   | Нагрев                    |          | 5.57                 | 7.62                | 11.43                               | 16.12            | 17.58            |
| Электропитание                                    |                           | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1       | 220-240, 50, 1      | 380-415, 50, 3                      | 380-415, 50, 3   | 380-415, 50, 3   |
| Потребляемая мощность                             | Охлаждение                | кВт      | 1.75                 | 2.50                | 3.51                                | 5.35             | 6.36             |
|                                                   | Нагрев                    |          | 1.63                 | 2.11                | 3.3                                 | 4.73             | 5.16             |
| Энергоэффективность/класс                         | Охлаждение (EER)          |          | 3.01 / B             | 2.81 / C            | 3.01 / B                            | 2.63 / D         | 2.53 / E         |
|                                                   | Нагрев (COP)              |          | 3.41 / B             | 3.61 / A            | 3.46 / B                            | 3.41 / B         | 3.41 / B         |
| Расход воздуха                                    | Макс./сред./мин.          | м³/ч     | 1020/830/740         | 1350/1150/950       | 1804/1372/1149                      | 2150/1800/1400   | 2400/1850/1490   |
| Внешнее статическое давление                      |                           | Па       | 0-60                 | 0-80                | 0-160                               | 0-160            | 0-160            |
| Уровень шума                                      | Выс./сред./низ.           | дБ(А)    | 44/41/38             | 41/38/34.5          | 47/40.5/38                          | 48.0/45.0/42.0   | 51.7/46.9/44.4   |
| Размеры (Ш×В×Г)                                   | Внутренний блок           |          | 880×210×674          | 1100×249×774        | 1100×249×774                        | 1200×300×874     | 1200×300×874     |
|                                                   | Наружный блок             | мм       | 805×554×330          | 890×673×342         | 946×810×410                         | 900×1170×350     | 900×1170×350     |
| Вес                                               | Внутренний блок           |          | 23.4                 | 32.6                | 32.2                                | 46               | 46               |
|                                                   | Наружный блок             | кг       | 37.8                 | 53.9                | 73                                  | 98.6             | 99.7             |
| Хладагент                                         | Тип/заправка              | кг       | R-410A / 1.3         | R-410A / 1.8        | R-410A / 2.85                       | R-410A / 3.3     | R-410A / 3.3     |
| Трубопровод хладагента                            | Диаметр для жидкости/газа | мм       | 6.35/12.7            | 9.52/15.9           | 9.52/19                             | 9.52/19          | 9.52/19          |
|                                                   | Длина между блоками       | м        | 25                   | 25                  | 30                                  | 50               | 50               |
|                                                   | Перепад между блоками     | м        | 15                   | 15                  | 20                                  | 30               | 30               |
| Диапазон рабочих температур                       | Охлаждение                | °C       | 18(-15)-43           | 18(-15)-43          | 18(-15)-43                          | 18(-15)-43       | 18(-15)-43       |
|                                                   | Нагрев                    |          | -7-24                | -7-24               | -7-24                               | -7-24            | -7-24            |
| Проводной пульт                                   | В комплекте               |          | KJR-120K/F-E         |                     |                                     |                  |                  |
| Дополнительное оборудование заказывается отдельно |                           |          |                      |                     |                                     |                  |                  |
| ИК-пульт                                          |                           |          |                      |                     | RG10A(B2S)/BGEF                     |                  |                  |
| Пульт с Wi-Fi-управлением                         |                           |          |                      |                     | DC70W, REM-VLSF                     |                  |                  |
| Wi-Fi-контроллер                                  |                           |          |                      |                     | DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3            |                  |                  |
| Согласователь работы кондиционеров                |                           |          |                      |                     | CPK-Di, CPK-Di m, CPK-DE, CPK-DE 01 |                  |                  |



Официальный сайт систем кондиционирования Midea в Российской Федерации и Республике Беларусь:  
**[www.air-midea.com](http://www.air-midea.com)**

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов  
**8-800-200-00-05**

Время работы службы: будни,  
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузки в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Документ Midea MTI-18HW1N1P-QB6/MOA1U-18HRN1G1 —  
MTI-24HW1N1P-Q(A)/MOX431U-24HN1-LQ/-40

Идентификатор библиотеки: LIB-002201

Исходный файл:

midea-mti-18hw1n1p-qb6-moa1u-18hrn1g1-mti-24hw1n1p-q-a-mox431u-24hn1-lq-40-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 46dda20aaa172cb2eb62b18ca8c2ad5378a863846685dad5fdd64899ad44f267

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-mti-18hw1n1p-qb6-moa1u-18hrn1g1-mti-24hw1n1p-q-a-mox431u-24hn1-lq-40-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 17:45 UTC