

MTI(U)

Канальный тип
средненапорный

ОБНОВЛЕННАЯ
СЕРИЯ

The Midea logo is displayed in white on a blue rectangular background. It consists of a stylized circular icon followed by the brand name "Midea" in a sans-serif font.

R-32 FULL DC INVERTER

Канальный тип средненапорный


MTI(U)

ОБНОВЛЕННАЯ
СЕРИЯ 


MTIU-18HW1FNXP(GA)



KJR-120K/F-E




MOX330U-18HFN8-Q(GA)



Daichi Comfort

Скачайте в App Store
или Google Play

DW12-BL
CTRL-AC-LF-CN-3
(опция)



Встроенный дренажный насос

Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации




Небольшой вес и компактная конструкция

Полное изменение конструкции позволило значительно уменьшить габариты блоков, благодаря чему требуется меньше пространства для монтажа.



Высокое статическое давление — до 160 Па

Благодаря сбалансированной форме вентилятора этот блок может быть использован для обеспечения комфортного микроклимата даже в помещениях больших размеров.



Антикоррозионное покрытие PrimeGuard™

Уникальное антикоррозионное покрытие теплообменника внутреннего и наружного блока выдерживает воздействие морского воздуха, дождя и других агрессивных сред. Оно также эффективно предотвращает размножение бактерий и повышает эффективность теплообменника.



Приток свежего воздуха

Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.



Встроенный дренажный насос



Энергоэффективность A++



Антикоррозийное покрытие PrimeGuard™



Компактные размеры



Автоматический перезапуск



Фильтр предварительной очистки

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MTIU-12HW(1) FNXP(GA)	MTIU-18HW(1) FNXP(GA)	MTI-24HW(1) FNXP(GA)	MTI-36HW(1) FNXP(GA)	MTI-48HW(1) FNXP(GA)	MTI-55HW(1) FNXP(GA)
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOX230- 12HFN8-Q(GA)	MOX330U- 18HFN8-Q(GA)	MOX430U- 24HFN8-Q(GA)	MOD30U- 36HFN8-R(GA)	MOE30U- 48HFN8-R(GA)	MOE30U- 55HFN8-R(GA)
Производительность	Охлаждение	кВт	3.52 (0.53-3.99)	5.28 (2.55-5.86)	7.03 (3.28-8.16)	10.55 (2.75-11.14)	14.07 (3.52-15.53)	16.12 (4.10-17.29)
	Нагрев		3.81 (1.00-4.39)	5.57 (2.20-6.15)	7.62 (2.81-8.49)	11.72 (2.78-12.79)	16.12 (4.10-18.17)	18.17 (4.40-20.52)
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1 380-415, 50, 3					
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.05 (0.16-1.37)	1.53 (0.71-2.15)	2.19 (0.75-2.96)	3.76 (0.90-4.15)	4.38 (0.88-6.00)	5.02 (1.03-6.65)
	Нагрев		1.04 (0.30-1.39)	1.51 (0.74-1.76)	1.90 (0.64-2.58)	3.25 (0.80-3.95)	4.47 (0.95-5.70)	5.03 (0.95-6.60)
Сезонная эффективность/класс	Охлаждение (SEER)		6.1/ A++	6.1/ A++	6.1/ A++	6.1/ A++	6.1/ A++	6.1/ A++
	Нагрев (SCOP)		4/ A+	4/ A+	4/ A+	4/ A+	4/ A+	4/ A+
Энергоэффективность/ класс	Охлаждение (EER)		3.34/ A	3.45/ A	3.21/ A	2.81/ C	3.21/ A	3.21/ A
	Нагрев (COP)		3.67/ A	3.69/ A	4.01/ A	3.61/ A	3.61/ A	3.61/ A
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	600/480/300	911/706.3/515.2	1229/1035/825.1	2100/1800/1500	2400/2040/1680	2600/2210/1820
Внешнее статическое давление		Па	60	100	160	160	160	160
Уровень шума	Выс./сред./низ.	дБ(А)	34.5/32/30	42/39/35	49/46/41	50/48/46	51.5/49/47	52.5/49/47
Размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	700×200×506	880×210×674	1100×249×774	1360×249×774	1200×300×874	1200×300×874
	Наружный блок		765×555×303	805×554×330	890×673×342	946×810×410	952×1333×415	952×1333×415
Вес	Внутренний блок	кг	17.8	24.4	32.3	40.5	47.6	47.4
	Наружный блок		26.6	32.5	43.9	80.5	103.7	107.0
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32/0.72	R-32/1.15	R-32/1.5	R-32/2.4	R-32/2.9	R-32/3
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.9	9.52/15.9	9.52/15.9	9.52/15.9
	Длина между блоками	м	25	30	50	75	75	75
	Перепад между блоками	м	10	20	25	30	30	30
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Нагрев		-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Проводной пульт	В комплекте	KJR-120K/F-E						
Дополнительное оборудование заказывается отдельно								
ИК-пульт					RG10A(B2S)/BGEF			
Пульт с Wi-Fi-управлением					DC70W, REM-VLSF			
Wi-Fi-контроллер					DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3			
Согласователь работы кондиционеров					CPK-Di, CPK-Di m, CPK-DE, CPK-DE 01			



Официальный сайт систем кондиционирования Midea в Российской Федерации и Республике Беларусь:
www.air-midea.com

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов
8-800-200-00-05

Время работы службы: будни,
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ Midea MTIU-12HW1FNXP(GA) — MTIU-18HW1FNXP(GA)/MOX330U-18HFN8-Q(GA)

Идентификатор библиотеки: LIB-002204

Исходный файл: midea-mtiu-12hw1fnxp-ga-mtiu-18hw1fnxp-ga-mox330u-18hfn8-q-ga-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: 6ca257d0cb3b6446dbf87ac29ca3d6749ea5303c4973e599dec19186215eac07

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/midea-mtiu-12hw1fnxp-ga-mtiu-18hw1fnxp-ga-mox330u-18hfn8-q-ga-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 15:36 UTC