



НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия
Standard
Plus

SRK-ZTL-W

Новинка!



SRK15ZTL-W, SRK20ZTL-W, SRK25ZTL-W, SRK35ZTL-W, SRK50ZTL-W



ВСТРОЕННЫЙ
WI-FI АДАПТЕР



SRK63ZTL-W, SRK71ZTL-W



Пульт ДУ



SRC15ZTL-W, SRC20ZTL-W,
SRC25ZTL-W, SRC35ZTL-W



SRC50ZTL-W



SRC63ZTL-W, SRC71ZTL-W

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель внутреннего блока			SRK15ZTL-W	SRK20ZTL-W	SRK25ZTL-W	SRK35ZTL-W
Модель наружного блока			SRC15ZTL-W	SRC20ZTL-W	SRC25ZTL-W	SRC35ZTL-W
Электропитание			1 фаза, 220 - 240В 50Гц			
Номинальная холодопроизводительность (мин-макс)		кВт	1.5 (0.7 ~ 2.5)	2.0 (0.7 ~ 2.8)	2.5 (0.8 ~ 3.2)	3.5 (0.8 ~ 3.7)
Номинальная теплопроизводительность (мин-макс)		кВт	2.0 (0.9 ~ 4.1)	2.7 (0.9 ~ 4.2)	3.0 (1.0 ~ 4.8)	3.8 (1.0 ~ 4.9)
Потребляемая мощность	Охлаждение / Обогрев	кВт	0.35 / 0.42	0.51 / 0.64	0.58 / 0.66	1.05 / 0.90
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение / Обогрев	кВт	4.29 / 4.76	3.92 / 4.22	4.31 / 4.55	3.33 / 4.22
Максимальный рабочий ток		А	9.0	9.0	9.0	9.0
Уровень звуковой мощности	Внутр.блок	Охлаждение / Обогрев	51 / 53	52 / 54	55 / 55	56 / 57
	Наружный блок	Охлаждение / Обогрев	56 / 57	57 / 57	58 / 59	61 / 62
Уровень звукового давления	Внутр.блок	Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo)	36 / 30 / 23 / 19	37 / 31 / 23 / 19	41 / 36 / 26 / 22	42 / 37 / 27 / 22
		Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo)	38 / 32 / 24 / 19	39 / 34 / 25 / 19	41 / 36 / 29 / 22	43 / 37 / 31 / 22
	Наружный блок	Охлаждение / Обогрев	43 / 44	45 / 46	47 / 46	50 / 50
Расход воздуха	Внутр.блок	Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo)	9.5 / 7.5 / 4.9 / 3.8	9.9 / 7.8 / 4.9 / 3.8	10.0 / 8.0 / 5.3 / 4.4	10.4 / 8.5 / 5.4 / 4.4
		Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo)	10.0 / 8.7 / 5.8 / 4.4	10.4 / 9.1 / 6.2 / 4.4	11.0 / 9.4 / 6.5 / 5.0	11.8 / 9.8 / 6.8 / 5.0
	Наружный блок	Охлаждение / Обогрев	21.9 / 20.8	23.7 / 20.8	22.8 / 20.9	25.4 / 21.7
Внешние габариты	Внутр.блок	ВхШ х Г	мм	294 x 798 x 210		
	Наружный блок			540 x 645 (+57) x 275		
Вес нетто	Внутр.бл./Нар.бл.	кг	8.5 / 22.0		9.0 / 24.0	
Хладагент	Тип/ПГП		R32 / 675			
	Объем заправки	кг/TCO₂Eq	0.43 / 0.29		0.59 / 0.40	
Диаметр труб хладагента	Жидкость/газ	ø мм	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")			
Длина трубопровода хладагента [без дополнительной заправки]		м	Максимум 20 [10]			
Перепад высот	Нар.блок выше/ниже	м	Максимум 15 / Максимум 15			
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C (MT)	-15~46			
	Обогрев		-15~24			
Воздушный фильтр			Противоаллергенный x 1, фотокаталитический моющийся дезодорирующий x 1 (опция)			

• Параметры представлены в соответствии со стандартом (ISO-T1, H1).
 Охлаждение: температура воздуха в помещении 27 °C/19 °C (СТ/МТ), температура наружного воздуха 35 °C (МТ).
 Обогрев: температура воздуха в помещении 20 °C (МТ), температура наружного воздуха 7 °C/6 °C (СТ/МТ).
 • Уровень шума отражает показания, полученные в результате измерений в безэховой камере. Во время эксплуатации данные значения могут быть несколько выше из-за влияния окружающей среды.
 • T CO₂ eq означает объем выброса парниковых газов (произведение объема газа на его ПГП).
 • Hi/Me/Lo/Ulo - высокая/средняя/низкая/сверхнизкая скорость вращения.



Элегантный, классический дизайн

- Простой, но элегантный дизайн от разработчиков итальянской студии.
- Частично скрытое воздухозаборное отверстие при монтаже.
- Компактные размеры (по сравнению с сериями ZR-ZS)



Обновленный пульт ДУ

- Простота конструкции и удобство использования
- Точность регулировки температуры - 0.5°C
- Легкость обнаружения благодаря наличию подсветки



■ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Элегантный, классический дизайн и компактные размеры.
- Блоки малой мощности до 1.5 кВт - идеальный выбор для хорошо изолированных или небольших помещений.
- Удобный и стильный пульт управления.
- Снижение уровня шума наружного блока благодаря 2-х уровневому бесшумному режиму.
- Максимальная протяженность трасс и наибольший перепад высот между блоками.
- Гибкость при монтаже благодаря небольшому весу наружного блока.

	SRK50ZTL-W	SRK63ZTL-W	SRK71ZTL-W
	SRC50ZTL-W	SRC63ZTL-W	SRC71ZTL-W
	1 фаза, 220 - 240В, 50Гц		
	5.0 (1.3 ~ 5.3)	6.3 (1.2 ~ 7.1)	7.1 (1.2~7.3)
	5.8 (1.3 ~ 6.3)	7.1 (1.0 ~ 8.5)	8.0 (1.1~9.1)
	1.59 / 1.62	1.84 / 2.01	2.45 / 2.37
	3.14 / 3.58	3.42 / 3.53	2.90 / 3.38
	14.5	17.0	17.0
	60 / 60	60 / 61	61 / 62
	64 / 65	64 / 66	66 / 66
	47 / 40 / 32 / 25	46 / 43 / 38 / 30	48 / 44 / 39 / 31
	47 / 40 / 33 / 25	47 / 43 / 39 / 32	47 / 44 / 40 / 33
	52 / 53	52 / 54	53 / 54
	12.5 / 10.4 / 7.2 / 5.4	17.0 / 14.7 / 12.1 / 9.4	17.5 / 15.2 / 12.6 / 9.4
	12.6 / 11.5 / 8.9 / 6.4	18.4 / 17.2 / 14.1 / 11.6	18.9 / 17.7 / 14.6 / 11.6
	35.6 / 33.8	43.0 / 40.9	43.0 / 40.9
	294 x 798 x 210	294 x 998 x 230	
	595 x 780(+62) x 290	640 x 800 (+71) x 290	
	9.5 / 33.0	12.0 / 42.5	
	R32 / 675		
	0.9 / 0.61	1.20 / 0.81	
	6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")	6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")	
	Максимум 25 [15]	Максимум 30 [15]	
	Максимум 20 / Максимум 20	Максимум 20 / Максимум 20	
	-15~46		
	-15~24		
	Противоаллергенный x 1, фотокаталитический моющийся дезодорирующий x 1 (опция)		



Новый пульт управления

- Стильный дизайн, легок в использовании.
- Точность контроля температуры 0.5 °C.
- Удобная подсветка.



FUNCTIONS

Экономия энергии



Адаптивное управление



Экономичный режим

Поток воздуха



Jet технология, которая обеспечивает бесшумный и равномерный поток воздуха



Распределение воздуха 3D Auto



Автоматическое движение жалюзи



Запоминание положения жалюзи



Вертикальное управления жалюзи



Горизонтальное управления жалюзи



Настройка направления потока

Фильтрация и очистка



Энзимный фильтр



Функция самоочистки



Антиаллергенный фильтр



Съемная передняя панель

Прочие функции



Автоматическая разморозка



Самодиагностика



Авторестарт



Отключение дисплея внут. блока

Функции: комфорт и уют



Режим осушения



Турбо режим



Супер-тихий режим



Ночной режим



Недельный таймер



Ночной таймер



Программируемый таймер 24 часа



Таймер вкл/выкл



Теплый пуск



Сохранение выбранных настроек



Защита от детей



Регулировка яркости дисплея



Функция обогрева



Встроенный WiFi

бесплатное
мобильное
приложение



Просканируйте,
чтобы посмотреть подробнее



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Mitsubishi Heavy Industries: буклет Standart Plus (SRK-ZTL)

Идентификатор библиотеки: LIB-005038

Исходный файл: mitsubishi-heavy-industries-standart-plus-srk-ztl-buklet-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: e32c8b8b7894a2b296197f0701fc2d4e43071f9c560a1a012eb4fadbac8130ee

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/mitsubishi-heavy-industries-standart-plus-srk-ztl-buklet-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 11:11 UTC