

# КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Серия **TRIUMPH**

**NEW  
2019**

**ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA**



**A**  
CLASS

ЭНЕРГОЭФ-  
ФЕКТИВНОСТЬ

**Wi-Fi**  
READY

**GOLDEN  
FIN**

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ  
ТЕПЛООБМЕННИКА



ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ  
ОЧИСТКА

## Триумф вашего климата

Настоящим триумфом идеального климата станут сплит-системы серии TRIUMPH с серебристой вставкой на передней панели внутреннего блока. Кондиционеры оснащены трехступенчатой системой очистки воздуха.



Энергоэффективность



Японские технологии



Скрытый дисплей



Низкий уровень шума



Фильтр Active Carbone



Фильтр Silver Ion



Защитная накладка на вентили



Индикация утечки хладагента

| Параметр / Модель                                         |                                                                   | RC-TW25HN   | RC-TW30HN   | RC-TW39HN   | RC-TW60HN   | RC-TW76HN    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Напряжение электропитания, (50 Гц) В                      |                                                                   | 220-240     |             |             |             |              |
| Охлаждение                                                | Класс / коэффициент энергоэффективности (EER)                     | A / 3,54    | A / 3,34    | A / 3,36    | A / 3,38    | A / 3,22     |
|                                                           | Производительность, кВт                                           | 2,45        | 2,95        | 3,96        | 6,02        | 7,55         |
|                                                           | Потребляемая мощность, Вт                                         | 692         | 883         | 1179        | 1781        | 2345         |
|                                                           | Рабочий ток, А                                                    | 3,01        | 3,84        | 5,13        | 7,74        | 10,20        |
|                                                           | Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C | 18...43     |             |             |             |              |
| Обогрев                                                   | Класс / коэффициент энергоэффективности (COP)                     | A / 3,76    | A / 3,73    | A / 3,69    | A / 3,89    | B / 3,47     |
|                                                           | Производительность, кВт                                           | 2,55        | 3,06        | 4,1         | 6,45        | 8,46         |
|                                                           | Потребляемая мощность, Вт                                         | 678         | 820         | 1111        | 1658        | 2438         |
|                                                           | Рабочий ток, А                                                    | 2,95        | 3,57        | 4,83        | 7,21        | 10,60        |
|                                                           | Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C | -7...24     |             |             |             |              |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(A)  |                                                                   | 25/30/32    | 26/32/36    | 26/34/40    | 30/37/41    | 32/40/46     |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(A)                         |                                                                   | 51,5        | 55,5        | 56          | 56          | 60           |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м³/ч |                                                                   | 302/373/445 | 320/400/452 | 388/482/593 | 542/664/819 | 638/792/997  |
| Марка компрессора                                         |                                                                   | GMCC        | GMCC        | GMCC        | GMCC        | GMCC         |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г           |                                                                   | 500         | 500         | 700         | 1300        | 1560         |
| Степень защиты, внутренний блок/внешн.                    |                                                                   | IPX0/IP24   | IPX0/IP24   | IPX0/IP24   | IPX0/IP24   | IPX0/IP24    |
| Класс защиты, внутренний блок/внешн.                      |                                                                   | I класс     | I класс     | I класс     | I класс     | I класс      |
| Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм                 |                                                                   | 715×285×194 | 715×285×194 | 805×285×194 | 957×302×213 | 1040×327×220 |
| Размеры внешнего блока (Ш x В x Г), мм                    |                                                                   | 700×550×275 | 700×550×275 | 770×555×300 | 770×555×300 | 845×702×363  |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг                  |                                                                   | 7,1/9,3     | 7,5/9,6     | 8,1/9,9     | 10,5/13,6   | 13,2/16,2    |
| Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг                     |                                                                   | 25,3/27,7   | 26,4/28,6   | 30,8/33,1   | 36,6/39     | 48,8/52      |
| Сторона подключения (внутренний блок)                     |                                                                   | V           | V           | V           | V           | —            |
| Сторона подключения (внешний блок)                        |                                                                   | —           | —           | —           | —           | V            |
| Максимальная длина трассы, м                              |                                                                   | 10          | 10          | 10          | 20          | 25           |
| Максимальный перепад высот, м                             |                                                                   | 25          | 25          | 25          | 30          | 50           |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм                            |                                                                   | 1/4         | 1/4         | 1/4         | 1/4         | 3/8          |
| Диаметр газовой трубы, дюйм                               |                                                                   | 3/8         | 3/8         | 3/8         | 1/2         | 5/8          |
| Диаметр дренажной трубы, мм                               |                                                                   | 16          | 16          | 16          | 16          | 16           |
| Силовой кабель, мм²                                       |                                                                   | 3x1,5       | 3x1,5       | 3x2,5       | 3x2,5       | 3x2,5        |
| Автомат защиты, А                                         |                                                                   | 16          | 16          | 16          | 16          | 16           |

## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Каталог Листовка Royal Clima, серия Triumph

Идентификатор библиотеки: LIB-000070

Исходный файл: royal-clima-seriya-triumph-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: 1d18fcd10237c1930b7a1b846db105606589bf12e7c3efb719f840694b1a2994

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/royal-clima-seriya-triumph-katalog.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 10:27 UTC