

NEW!



СЕРИЯ 600

ГАЛАКТИКА

- Завеса предназначена для горизонтальной установки в помещениях с дизайнерским интерьером.
- Корпус - крашеная оцинкованная сталь, синий RAL 5011, лицевые панели из полированной или матовой нержавеющей стали.
- Встроена плата РСВ-АС, позволяющая подключать неограниченное количество завес к одному пульту, а также дополнительное оборудование.
- В комплекте пульт HL18 и кронштейны.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина L [мм]	Тип*	Модель	Сеть [В-Гц]	Режимы мощности [кВт]	ΔТ** [°C]	Производительность [м³/час]	I max [А]	Мощн. вентиля- торов [Вт]	Lp*** [дБА]	Соединение в группу не более [шт]	Масса [кг]
ГАЛАКТИКА												
126137	1690		КЭВ-12П6051Е	380~50	6 / 12	10 / 15,5	2300-3500-3700	21,6	530	64	любое	46
126139			КЭВ-18П6051Е	380~50	9 / 18	14,5 / 23	2300-3500-3700	31	530	64	любое	47
126141			КЭВ-24П6051Е	380~50	12 / 24	19 / 31	2300-3500-3700	40,5	530	64	любое	47
126143	2210		КЭВ-18П6052Е	380~50	9 / 18	10 / 15	3500-4500-5200	31,1	530	65	любое	61
126145			КЭВ-24П6052Е	380~50	12 / 24	14 / 16	3500-4500-5200	43,4	530	65	любое	63
126147			КЭВ-36П6052Е	два ввода 380~50	18 / 36	20,5 / 31	3500-4500-5200	30,6 +28,6	530	65	любое	63
136047	1690		КЭВ-70П6151W	220~50	23,8 / 32	26/30,5	2300-3200-3600	2,4	530	64	любое	48
136049	2210		КЭВ-98П6152W	220~50	33,9 / 47	28/32	3100-4100-5000	2,4	530	65	любое	64
116046	1690		КЭВ-П6151А	220~50	-	-	2700-3500-4200	2,4	530	64	любое	42
116048	2210		КЭВ-П6152А	220~50	-	-	4100-4800-5800	2,4	530	65	любое	56

* Источник тепла завесы электричество, вода, без источника тепла.

** ΔТ=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха для завес с электрическим источником тепла.


*** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.

Параметры для водяных завес приведены при t воды 95/70°C и t воздуха +15°C.

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕС С ВОДЯНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА (при температуре воздуха в помещении +15 °C)

ГАЛАКТИКА (1690 мм)			КЭВ-70П6151W											
Температура воды на входе/выходе	°C		150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max min)	м³/ч		3600	2300	3600	2300	3600	2300	3600	2300	3600	2300	3600	2300
Тепловая мощность	кВт		36,4	27,0	34,7	25,8	32,6	24,4	32,0	23,8	25,7	19,1	13,2	9,5
Подогрев воздуха	°C		30	35	28	33	27	31	26	30,5	21	24,5	11	12
Расход воды	л/с		0,13	0,09	0,16	0,12	0,26	0,19	0,35	0,26	0,35	0,26	0,18	0,13
ГАЛАКТИКА (2210 мм)			КЭВ-98П6152W											
Температура воды на входе/выходе	°C		150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40	
Расход воздуха (max min)	м³/ч		5000	3100	5000	3100	5000	3100	5000	3100	5000	3100	5000	3100
Тепловая мощность	кВт		56,0	41,0	52,5	38,4	48,2	35,2	47,0	33,9	38,0	27,4	21,0	15,2
Подогрев воздуха	°C		33	39	31	36,5	28,5	33	28	32	22	26	12	14
Расход воды	л/с		0,19	0,14	0,24	0,18	0,38	0,28	0,51	0,37	0,51	0,37	0,28	0,2

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95 / 70 °С. Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.



Температура воды на входе/выходе, °С					
150 / 70	130 / 70	105 / 70	95 / 70	80 / 60	60 / 40
K = 0,93	K = 0,95	K = 0,98	K = 1	K = 1,04	K = 1,12

РЕКОМЕНДУЕМОЕ (МАКСИМАЛЬНОЕ) ЧИСЛО ЗАВЕС ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОДНОМУ УЗЛУ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Модель завесы	Диапазоны температур прямой и обратной воды, °С					
	105/70, 95/70, 80/60			150/70, 130/70, 60/40		
	Модель узла терморегулирования КЭВ-УТМ					
	4 / 4Н	6,3 / 6,3Н	21 / 21Н	4 / 4Н	6,3 / 6,3Н	21 / 21Н
КЭВ-70П6151W	2 / 2	3 / 3	8 / 5	4 / 4	6 / 6	16 / 11
КЭВ-98П6152W	1 / 1	2 / 2	5 / 4	2 / 2	4 / 4	10 / 7

Рекомендации приведены в общем виде при отсутствии проектного гидравлического расчета системы.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Модель*	L	L1
КЭВ...51	1690	559
КЭВ...52	2210	819

*Последние две цифры модели завесы

СКОРОСТЬ СТРУИ



При условии наружной температуры 0 °С, безветрие.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Тепломаш Серия 600 Галактика

Идентификатор библиотеки: LIB-001322

Исходный файл: teplomash-seriya-600-galaktika-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 65b5376d9083aef7b7709f108e3447176769a37f51e1727a0f74c1f6493e36f3

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/teplomash-seriya-600-galaktika-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 16:27 UTC