

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ НАПОЛЬНЫЕ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ)

СЕРИЯ ТЕ



- Корпус - оцинкованная сталь окрашенная специальной термостойкой полимерной краской, цвет оранжевый.
- Высокие показатели мощности (до 100кВт)
- Функция защиты от перегрева
- Встроенные в корпус ручки регулировки позволяют задать необходимую мощность устройств, а так же настроить термостат на поддержание определённой температуры воздуха в диапазоне 5...40°C
- Тепловентиляторы КЭВ-20Т20Е, КЭВ-25Т20Е, КЭВ-30Т20Е, КЭВ-35Т20Е имеют две скорости вращения вентилятора.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Габариты Д/Ш/В [мм]	Модель	Сеть [В~Гц]	Режимы мощности*	Производительность** [м³/час]	Длина струи [м]	ΔТ*** [°C]	I max [А]	Мощность двигателя [Вт]	Lp**** [дБА]	Масса [кг]
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТЕ											
222001	524 557 452	КЭВ-20Т20Е	380~50	10 / 20	2500	14	12 / 24	36	180	46	26
222002		КЭВ-25Т20Е	380~50	15 / 25	2500	14	18 / 29	46	180	46	26
222003		КЭВ-30Т20Е	380~50	15 / 30	2500	14	18 / 35	46	180	46	26
222004		КЭВ-35Т20Е	380~50	20 / 35	2500	14	23 / 41	58	180	46	26
222005	747 761 705	КЭВ-50Т20Е	380~50	25 / 37,5 / 50	6000	20	12 / 24	78	780	60	68
222006		КЭВ-60Т20Е	380~50	25 / 50 / 62,5	6000	20	12 / 31	97	780	60	71
222009		КЭВ-75Т20Е	380~50	25 / 50 / 75	6000	20	12 / 37	116	780	60	73
222008		КЭВ-90Т20Е	380~50	50 / 75 / 87,5	6000	20	25 / 43	135	780	60	73
222007		КЭВ-100Т20Е	380~50	50 / 75 / 100	6000	20	25 / 49	154	780	60	79

* При номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на $\pm 5\%$ от указанных.

** При максимальной частоте вращения вентилятора.

*** ΔТ - Подогрев при максимальном расходе воздуха и 50% / 100% тепловой мощности.

**** L - Уровень звукового давления на расстоянии 3 метров.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

Данные тепловентиляторы предназначены для подключения к сети с изолированной нейтралью. Они имеют только одну частоту вращения вентилятора.

Артикул	Габариты Д/Ш/В [мм]	Модель	Сеть [В~Гц]	Режимы мощности*	Производительность [м³/час]	Длина струи [м]	ΔТ** [°C]	I max [А]	Мощность двигателя [Вт]	Lp*** [дБА]	Масса [кг]
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТЕ											
222010	524 557 452	КЭВ-20Т23Е	380~50	10 / 20	2500	14	12 / 24	36	180	46	26
222011		КЭВ-25Т23Е	380~50	15 / 25	2500	14	18 / 29	46	180	46	26
222012		КЭВ-30Т23Е	380~50	15 / 30	2500	14	18 / 35	46	180	46	26
222013		КЭВ-35Т23Е	380~50	20 / 35	2500	14	23 / 41	58	180	46	26
222014	747 761 705	КЭВ-50Т23Е	380~50	25 / 37,5 / 50	6000	20	12 / 24	78	780	60	68
222015		КЭВ-60Т23Е	380~50	25 / 50 / 62,5	6000	20	12 / 31	97	780	60	71
222016		КЭВ-75Т23Е	380~50	25 / 50 / 75	6000	20	12 / 37	116	780	60	73
222017		КЭВ-90Т23Е	380~50	50 / 75 / 87,5	6000	20	25 / 43	135	780	60	73
222018		КЭВ-100Т23Е	380~50	50 / 75 / 100	6000	20	25 / 49	154	780	60	79

* При номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на $\pm 5\%$ от указанных.

** ΔТ - Подогрев при 50% / 100% тепловой мощности.

*** L - Уровень звукового давления на расстоянии 3 метров.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Тепломаш Серия ТЕ

Идентификатор библиотеки: LIB-001331

Исходный файл: teplomash-seriya-te-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 17172e527f3d9b57cf7ca6a9d408225a5ff2d8b3f9e754e4b8f77fa4f72eafdd

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/teplomash-seriya-te-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 13:53 UTC